

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	հեռախոսային կոմուտատորներ	Ձայնային երթուղիչ 32 FXS պորտ, Հիմնական հատկանիշները SIP/MGCP protocols 500 routing and number manipulation rules Fax over IP using T.38 fax relay and automatic switching between voice/fax Dual redundant Ethernet ports Dual AC power supplies available PSTN failover Auto provisioning Remote access via third-party Network Management System (TR-069, SNMP) Interoperability with popular SIP servers, such as Cisco CallManager, Broadsoft, Huawei IMS, and Asterisk/Elastix Class I lightning

protection պրոտոկոլները Չանգի վերահսկում SIP/UDP and SIP/TCP (RFC3261), IMS (3GPP), MGCP (RFC3435) Ցանց Telnet, SSH, HTTP, HTTPS, DHCP/PPPoEclient, Radius, DNS (A/SRV record), STUN Մեդիա մշակում Caller ID BellcoreType 1and2, ETSI, BT, NTT, and DTMF-based CID Codec G.711 (a/μ), G.729a, G.723.1, GSM, iLBC DTMF In-band audio, RFC2833, SIP-INFO Hook-flash Local processing, RFC2833, SIP-INFO Fax over IP Auto-switch to T.38 from G.711 Fax pass-through, Fax data pump V.21/V.27ter/V.29 for T.38 compliant Fax Relay up to 9.6 kbps Disconnect modes Polarity reversal, Busy tone detection, Loop current Voice Quality Enhancement Echo cancellation (G.168-2004), Jitter buffer, Silence suppression (VAD, CNG), PLC QoS DiffServ, TOS, 802.1P/Q VLAN tagging Չայն Չանգահարողի փոխանցում Կոլր փոխանցում, Խորհրդատվական փոխանցում Կանչ Փոխանցել Փոխանցել բոլորին, Չանգել` առանց պատասխանի, Փոխանցել` զբաղված Չանգի կարգավորում

Երթուղիավորում՝ հիմնված զանգոյի կամ զանգի համարի վրա, թվային քարտեզ, եռակողմ զանգ, արագ հավաքում, «Մի խանգարիր», զանգի ճեղքվածք, գունավոր զանգի ազդանշան, որսի խումբ, զանգի արագություն, հաղորդագրությունների սպասման ցուցիչ (MWI) Անվտանգություն Արձանագրություն

HTTPS/SSH/TLS/SRTP Մուտքի ցանկ IP հասցեները թույլ են տալիս մուտք գործել HTTP/HTTPS/Telnet/SSH ծառայություն VoIP SIP-ով թույլատրված IP հասցեներ Կողավորումը Կողավորված գաղտնաբառ/PIN VLAN Ավտոմատ հայտնաբերում DHCP-ի միջոցով, ձեռքով կազմաձևում Hardware / Սարքավորումներ CPU 1 ԳՀց Չայնային DSP մոդուլ 200 ՄՀց, 2-ից 6 մոդուլ RAM 128 ՄԲ, DDR3 Ֆլեշ 32 ՄԲ Մեկ/երկակի հոսանքի սնուցման աղբյուրներ 100-ից 240 VAC, 50/60 Հց, առավելագույնը 1,2 Ա Մեկ/երկակի հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուրներ -36-ից -72 VDC, 2 Ա Մոնտաժային դարակ Գործող Ջերմաստիճանը՝ 32-ից

				<p>104°F (0-ից 40°C), խոնավությունը՝ 10-ից 90% RH (ոչ խտացնող) Մատակարարում, կառավարում և սպասարկում Սարքի կառավարում TR-069 կառավարում (TR-069, TR-104 և TR-106), SNMP Ավտոմատուցում Ներբեռնեք կազմաձևման ֆայլը TFTP/FTP/ HTTP/HTTPS, ACS հասցեի ստացում DHCP տարբերակ 66-ի կամ վերահղման միջոցով Մատյանների կառավարում 8-թող տեղեկամատյաններ, Syslog Տվյալների հավաքագրում Նավահանգստի գրավում, Փաթեթի գրավում Կարգավիճակ և վիճակագրություն Չանգերի կարգավիճակ և պատմություն, Սարքի կարգավիճակի մոնիտորինգ և վիճակագրության հավաքագրում Թարմացնել Որոնվածի արդիականացում Web GUI-ի միջոցով, երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԸԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՄԿՏ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					