

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐ-Մեդիկա ՍՊԸ-ն ՈԻԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/78 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
21	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUP ERTORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Կաթետրի Նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետրի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կաթետրի համար: Կաթետրի ծայրի ձեւերը՝ RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետրի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը՝ պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0,038`` : Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR4, JR5 (4F, 5F, 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի), երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Ар-Медика в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ПГЧ-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/78 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
21	Cardinal Health / Cordis INFINITY/SUP ERTORQUE/DC	Cardinal Health / Cordis	Կաթետրի նյութը պոլիուրետան, պողպատյա հյուսապատում, որը օժտում է կաթետերին ամրությամբ և ռենտգենկոնտրաստությամբ: Նյութը ապահովում է կաթետրի ճկունությունը ըստ համապատասխան անոթի: Ունի չվնասող, ռենտգենկոնտրաստ դիստալ ծայր, կաթետրի ներքին լուսանցք է՝ 5.2 F; 6F մաքսիմալ ճնշումը 1200psi: Կաթետրի համար: Կաթետրի ծայրի ձեւերը՝ RBL-JK, RBL-TG 1, RBL4.0, RBL4.5, RBL5.0, Կաթետրի երկարությունը 100սմ: Աշխատանքային երկարությունը 80-125 սմ-ի միջակայքում: Չափսը 4-6 Fr: Պատրաստման նյութը՝ պոլիուրեթան/նեյլոն: Ծայրը պոլիուրեթանային ռենտգենկոնտրաստ, ատրավմատիկ: Համատեղելի ուղղորդիչ լարի չափսը՝ 0,038`` : Ճնշումը 500-1200 PSI: Տեսակը՝ JR4, JR5 (4F, 5F, 6F ըստ պատվիրատուի պահանջի), երկարությունները 80-125սմ՝ ըստ պատվիրատուի պահանջի: CE որակի սերտիֆիկատի առկայություն: