

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեքնոլաբ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/130 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	Teltec	Teltec	PF-40X40-0065-X4	Teltec	<p>Եռաշերտ թաղանթ՝ բաղկացած պոլիէթիլենային ծածկույթից (հաստությունը՝ 1.0 +/- 0.1 միլ), գելային նյութից և թափանցիկ պոլիէթերային տակդիրից (հաստությունը՝ 5.0 +/- 0.1 միլ):</p> <p>Տեսքը՝ անգույն: Չափսերը (երկարություն x լայնություն)՝ առնվազն 4.0 դյույմ x 4.0 դյույմ</p> <p>Ֆիզիկական վիճակը՝ պինդ: Կաշունության մակարդակը՝ միջին՝ նախատեսված նախնական ողորկված և/կամ խաճատված մակերևույթների համար (ստանդարտ X4 մակարդակի կամ</p>

				<p>համարժեք): Գելի հաստությունը՝ 6 -ից 7 միլ միջակայքում: Նոմինալ աշխատանքային հաստությունը (պոլիէթեր+գել)՝ 11.5 միլ +/- 0.7: Թաղանթի բաղադրիչ գել նյութը պետք է հեշտությամբ առանձնացվի պոլիէթերային տակդիրից: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (միայն գելի համար)՝ առնվազն -40°C -ից մինչև +220°C: Պահպանման ժամկետ՝ առնվազն 2 տարի՝ 21°C ջերմաստիճանի և 50% հարաբերական խոնավության պայմաններում: Առնվազն երկու տարի ժամանակահատվածի համար ամբողջական ֆունկցիոնալության պահպանումը հավաստող թեստային տվյալների առկայություն (ASTM D3330 թեստային ստանդարտ): Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է RoHS կամ համարժեք սերտիֆիկացում: Տվյալ ապրանքի դեպքում պահանջվում է ևս և ներկայացնել ապրանքի արտադրողի գործունեության՝ ISO 9001:2015 Որակի կառավարման միջազգային ստանդարտին համապատասխանելու հավաստագիրը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Технолаб ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЛ-БЦДЦТЛР-24/130 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
9	Teltec	Teltec	PF-40X40-0065-X4	Teltec	Трехслойная пленка, состоящая из полиэтиленового покровного листа (толщина: 1.0 +/- 0.1 мил), гелевого материала и прозрачной полиэфирной подложки (толщина: 5.0 +/- 0.1 мил). Вид: бесцветный. Размеры (длина x ширина): не менее 4.0 x 4.0 дюйма. Физическое состояние: твердое. Уровень прилипания: средний для предварительно отполированных и/или травленных поверхностей (стандартный уровень X4 или аналогичный). Толщина геля: между 6 и 7 мил. Номинальная

				<p>рабочая толщина (полиэстер+гель): 11.5 мил +/- 0.7. Материал из геля на пленке должен легко отделяться от полиэфирной подложки. Рабочая температура (только для геля): от -40°C до +220°C. Срок хранения: не менее 2 лет при температуре 21°C и относительной влажности 50%. Наличие данных испытаний, подтверждающих сохранение полной функциональности в течение как минимум двух лет (стандарт испытаний ASTM D3330). Для этого продукта требуется RoHS или эквивалентная сертификация. В случае данного продукта также необходимо предоставить сертификат соответствия деятельности производителя международному стандарту управления качеством ISO 9001:2015.</p>
--	--	--	--	---