

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն «ՍԳԼ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | AEC | AEC IST7-T-160 | IST7-T-160 | Allis Electric Co., LTD | Երաշխավորված էլեկտրոսնուցման աղբյուր՝ առցանց տեսակի, կրկնակի փոխակերպումով, սինուսոիդալ էլքային լարման տեսակով, մուտքը էլքը եռաֆազ, դիմային մասում ղեկավարման կոճակներով, սարքավորման աշխատանքը արտացոլող վահանակով, կարգավիճակի բազմագույն LED ցուցիչներով (ահագանգեր և ձայնային ազդանշաններ), ավտոմատ դիագնոստիկ համակարգով, IP20 պաշտպանվածությամբ, հովացման ինտենսիվության ավտոմատ |

փոփոխման համակարգով,
հզորության գործակցի
կարգավորումով և երկարաձգվող
պահուստավորման ժամանակով:
Մուտքային լարումը` - 3 x 400/230 V
+15 % -20 %, Մուտքային
հաճախականությունը` 50-60 Hz
Մուտքային հզորության գործակիցը
- ≥ 0.99 , Օգտակար գործողության
գործակիցը Eco ռեժիմում` - 98%
Օգտակար գործողության
գործակիցը Online ռեժիմում` - 96%
(50% բեռի համար)
Էլեկտրամագնիսական
համատեղելիությունը` - համաձայն
IEC EN 62040-2 Մարտկոցների
տեսակը` - փակ, չսպասարկվող,
կապարաթթվային Մարտկոցները
լիցքավորելու հնարավորությունը` -
100A (կարգավորվող) Մարտկոցները
լիցքավորելու բնութագրերը` -
համաձայն DIN 41773 Մարտկոցների
քանակը` - 60 հատ
Հեռակառավարման
ինտերֆեյսները` - համաձայն RS232,
RS485, USB Հեռակառավարման
կոնտակտների առկայությունը` -
դիգիտալ-անալոգային աշխատելու,
վթարային անջատման,

սպասարկման շրջանցման,
մարտկոցների միացման
աշխատանքային ռեժիմների
արտացոլման համար Ելքային
հզորությունը՝ 160 kVA Ելքային
լարումը՝ եռաֆազ, 380/220V
400/230V 415/240V ընտրովի
Ելքային հաճախականությունը՝ 50Hz
- 60Hz ընտրովի Ելքային
հաճախականության ճշտությունը՝ -
+/-0.001% Ելքային լարման
կայունությունը՝ Ստատիկ բեռի
դեպքում +/-2%, Դինամիկ բեռի
դեպքում +/-5%, Ելքային լարման
աղավաղումները՝ զծային բեռի
դեպքում 1%, ոչ զծային բեռի
դեպքում 5% Գերբեռնման
հնարավորությունը՝ մինչև 125% - 10
րոպե, մինչև 150% - 1 րոպե, մինչև
200% - 100 միլիվարկյան Կարճ
միացման հոսանքին դիմակայելը՝ -
731A Ավտոնոմ աշխատանքի
հնարավորությունը՝ - 10 րոպե 70%
բեռի դեպքում Քաշը՝ - 715kg
Չափսերը 815mm x 825mm x
1670mm Աղմուկը՝ - 50 dBA Ունի
գուլգահեռ աշխատելու
հնարավորություն՝ - 6 հատ
գուլգահեռ Ունի դիզել-գեներատորից

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>աշխատելու հնարավորություն ՈւՆԻ SNMP քարտ միացնելու հնարավորություն ՈւՆԻ աշխատանքը արտացոլող հեռակառավարվող վահանակի հնարավորություն ՈւՆԻ ուժային մալուխների մուտքի հնարավորություն սարքի վերին մասից ՈւՆԻ ներկառուցված մեկուսիչ տրանսֆորմատոր 2 տարվա երաշխիքային ժամկետ, սկսած շահագործման պահից Ստանդարտների պահանջները` - համապատասխան է IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3, ISO9001:2008 ISO14001 ստանդարտներին Տեղադրումը և ուսուցումը տեղում, արտոնագրված մասնագետի կողմից</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «UQL-ECXU72P-24/23» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |