

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԼՖԱ ԱԿ-ն ՍՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի     |                        |         |                     |   |
|-----------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը     | ապրանքային նշանը       | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 3               | Canon i-SENSYS MF461dw | Canon i-SENSYS MF461dw | չինական | չինական             | Հիմնական բնութագրերը Սարքի տեսակը մոնոխրոմ լազերային MFP Աջակցվող հատկանիշներ տպել, սկանավորել և պատճենել Տպագրության բնութագրեր Տպման արագություն Միակողմանի՝ մինչև 36 ppm (A4); մինչև 58,8 ppm (A5, լանդշաֆտ) Դուպլեքս՝ մինչև 30,2 շ/րոպ (A4) Տպման բանաձեւ մինչև 1200 x 1200 dpi Տաքացման ժամանակը 14 վրկ. հոսանքը միացնելու պահից Առաջին էջի դուրս գալու ժամանակը 5.0 վրկ կամ ավելի քիչ: Տպիչի լեզուներ UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 |

Տառատեսակներ 45 PCL  
տառատեսակներ 136 PostScript  
տառատեսակներ Տպել  
լուսանցքները 5 մմ վերևից և  
ներքևից, ձախից և աջից 10 մմ  
վերևից և ներքևից, ձախից և աջից  
(ծրար) Ապահով տպագրություն USB  
տպման կոճակ (JPEG/TIFF/PDF) Տպել  
(Dropbox, Google Drive, OneDrive)  
(PDF/JPEG) Պատճենման  
արագություն Միակողմանի (A4):  
մինչև 36 ppm Երկկողմանի (A4)`  
մինչև 30,2 թույլ/թույլ Առաջին  
պատճենի թողարկման ժամանակը  
6.1 վրկ. կամ պակաս Պատճենել  
բանաձեւը Մինչև 600 x 600 dpi  
Պատճենման ռեժիմներ Տեքստ,  
տեքստ/լուսանկար (կանխադրված),  
տեքստ/լուսանկար (բարձր որակ),  
լուսանկար Դուպլեքս պատճենում 2  
կողմերից 2 կողմերից (ավտոմատ)  
Մեկ ցիկլի կրկնօրինակների քանակը  
Մինչև 999 օրինակ Սկանավորման  
բնութագրերը Գունավոր Սկան  
բանաձեւը Օպտիկական` մինչև 600  
x 600 dpi, բարելավված որակ ` 9600  
x 9600 dpi Սկան արագություն Մոնո  
միակողմանի` 50 շ/րոպ (300x300  
dpi) Գույնը միակողմանի` 40 ipm

(300x300 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝  
100 ipm (300x300 dpi) Գունավոր  
դուպլեքս՝ 80 ipm (300x300 dpi) Մոնո  
միակողմանի՝ 40 շ/րոպ (300x600  
dpi) Գույն միակողմանի՝ 20 շ/րոպ  
(300x600 dpi) Մոնոխրոմ դուպլեքս՝  
80 շ/րոպ (300x600 dpi) Գունավոր  
դուպլեքս՝ 40 ipm (300x600 dpi)  
Գույնի սկանավորման խորությունը  
24 բիթ/24 բիթ (մուտք/ելք)  
Մոխրագույնի երանգներ 256  
մակարդակ Համատեղելիություն  
TWAIN, WIA, ICA Մաքս.  
սկանավորման լայնությունը 216 մմ  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկան համակարգչի վրա  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Սկանավորեք USB կրիչում  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի Scan դեպի FTP  
TIFF/JPEG/PDF/Կոմպակտ PDF/PDF  
որոնելի iFAX ITU-T.37 Սկաների  
տեսակը Երկկողմանի ADF (մեկ  
անցում) Թղթի սնուցիչ (Ստանդարտ)  
250 թերթ ձայներիզ 100 թերթանց  
բազմաֆունկցիոնալ սկուտեղ  
Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող  
50 թերթ Թղթի սնուցող (ըստ  
ցանկության) 550 թերթ ձայներիզ

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Թղթի սնուցիչի առավելագույն հզորությունը 900 թերթ Թղթի ելք 150 թերթ A4, A5, A5 (լանդշաֆտ), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, հատուկ չափսեր` min. 105 x 148 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ: Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող. Խտություն Կասետ (ստանդարտ և ընտրովի)` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Բազմաֆունկցիոնալ` 60 - 199 գ/մ<sup>2</sup> Փաստաթղթերի ավտոմատ սնուցող` 60-120 գ/մ<sup>2</sup> Երկկողմանի տպագրություն A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Հատուկ ձևաչափ` առնվազն 210 x 279,4 մմ, առավելագույնը 216,0 x 355,6 մմ 60-120 գ/մ<sup>2</sup> TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPPS/WSD) Սկաներ: Push Scan` ֆայլ` FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Զգտագործված, արտադրված 2023-2024թվական: Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված առնվազն 365 օրացուցային օրը</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЦЛФЦ ЦЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UUUZ-ECXU72F-24/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                        |           |                            |  |
|------------|------------------------|------------------------|-----------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак          | марка     | наименование производителя | технические характеристики   |
| 3          | Canon i-SENSYS MF461dw | Canon i-SENSYS MF461dw | китайский | китайский                  | Основные показатели: Тип устройства: Монохромное лазерное МФУ Поддерживаемые функции: Печать, сканирование и копирование Характеристики печати Скорость печати Одностороннее сканирование: до 36 стр./мин (A4); до 58,8 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Дуплекс: до 30,2 стр/мин (A4) Разрешение печати: До 1200 x 1200 т/д Время нагрева 14 сек. с момента включения питания Время вывода первой страницы 5,0 секунд или меньше. Языки принтера UFR II, |

PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3  
Шрифты: 45 шрифтов PCL 136  
шрифтов PostScript Печать полей 5  
мм сверху и снизу, слева и справа  
10 мм сверху и снизу, слева и  
справа (конверт) Безопасная  
печать Кнопка USB-печати  
(JPEG/TIFF/PDF) Печать (Dropbox,  
Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG)  
Скорость копирования  
Односторонний (A4). до 36 частей  
на миллион Дуплекс (A4): до 30,2  
об/мин. Время выдачи первого  
экземпляра 6,1 сек. или менее  
Скопируйте формулу До 600 x 600  
т/д Режимы копирования Текст,  
Текст/фото (по умолчанию),  
Текст/фото (высокое качество),  
Фото Двустороннее копирование 2  
стороны 2 стороны (автоматически)  
Количество копий за цикл До 999  
копий Характеристики  
сканирования Красочный  
Разрешение сканирования  
Оптическое: до 600 x 600 т/д  
Улучшенное качество: 9600 x 9600  
точек на дюйм. Скорость  
сканирования Односторонняя  
монохромная печать: 50 стр/мин

(300x300 т/д) Цветная  
односторонняя печать: 40  
изображений в минуту (300 x 300  
точек на дюйм) Монохромный  
дуплекс: 100 изображений в минуту  
(300 x 300 точек на дюйм) Цветная  
двусторонняя печать: 80  
изображений в минуту (300 x 300  
точек на дюйм) Односторонняя  
монохромная печать: 40 стр/мин  
(300x600 т/д) Цветная  
односторонняя печать: 20 стр./мин  
(300x600 точек на дюйм)  
Монохромная двусторонняя печать:  
80 страниц в минуту (300x600  
точек на дюйм) Цветная  
двусторонняя печать: 40  
изображений в минуту (300 x 600  
точек на дюйм) Глубина цветного  
сканирования 24-бит/24-бит  
(ввод/вывод) Оттенки серого 256  
уровней Совместимость TBEЙH,  
WIA, ICA Макс. ширина  
сканирования 216 мм  
TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с  
возможностью поиска Сканировать  
на ПК TIFF/JPEG/PDF/компактный  
PDF/PDF с возможностью поиска  
Сканирование на USB-накопитель

TIFF/JPEG/PDF/компактный PDF/PDF с  
возможностью поиска Сканировать  
на FTP TIFF/JPEG/PDF/компактный  
PDF/PDF с возможностью поиска  
Сканирование в облако  
TIFF/JPEG/PDF/PNG3 АЙФАКС: МСЭ-  
Т.37 Тип сканера двусторонний АПД  
(один проход) Устройство подачи  
бумаги (стандартное) кассета на  
250 листов Универсальный лоток на  
100 листов Автоматический  
податчик документов на 50 листов.  
Устройство подачи бумаги  
(опционально) кассета на 550  
листов Максимальная емкость  
устройства подачи бумаги 900  
листов Вывод бумаги 150 листов  
А4, А5, А5 (альбомная), А6, В5,  
Legal, Letter, Executive, Statement,  
OFFICIO, В-OFFICIO, М-OFFICIO, GLTR,  
GLGL, Foolscap, 16 КБ,  
нестандартные размеры: мин. 105 x  
148 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм.  
Автоматический податчик  
документов. Плотность Лента  
(стандартная и дополнительная):  
60-120 г/м<sup>2</sup>. Универсальный: 60-199  
г/м<sup>2</sup>. Устройство автоматической  
подачи документов: 60-120 г/м<sup>2</sup>



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>Двусторонняя печать A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap</p> <p>Специальный формат: мин. 210 x 279,4 мм, максимум 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м<sup>2</sup> TCP/IP (LPD/Порт9100/IPP/IPPS/WSD)</p> <p>Сканер. Сканирование методом Push: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Не использовался, 2023-2024 гг. выпуска.</p> <p>Гарантийный срок определяется как 365 календарных дней со дня, следующего за днем приемки товара Покупателем.</p> |
|--|--|--|--|---|