

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԳՄԳՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 14 | մանկական մահճակալներ | մանկական մահճակալներ | մանկական մահճակալներ | ԳՈՌՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ | <p>Մահճակալները պետք է պատրաստել 18 մմ հաստությամբ լամինատից: Երկարությունը ներսից-ներս՝ 140 սմ, լայնությունը՝ ներսից-ներս 70 մ, բարձրությունը 130 սմ:</p> <p>Առաջին հարկի մահճակալի ամրագոտիների վերևի մասի բարձրությունը հատակից՝ 27սմ, լամինատե ամրագոտիների լայնությունը՝ 18 սմ, երկարությունը 140սմ: Երկու հարկերի միջև հեռավորությունը՝ 65 սմ: Երկրորդ հարկի մահճակալի լամինատե ամրագոտիները պետք է ունենան 140 սմ երկարություն մեջտեղի</p> |

հատվածում բարձր կլորացրած, որպեսզի անվտանգ պահպանի երեխայի երկրորդ հարկից վայր ընկնելուց: Վերևի ամրագոտիների նեղ հատվածների լայնությունները՝ 25 սմ, երկարությունը 48 սմ, իսկ մեջտեղի լայն հատվածի լայնությունը 38 սմ, երկարությունը՝ 44 սմ: Երկրորդ հարկի ամրագոտիների բարձր հատվածը պետք է հավասար լինի մահճակալի վերևի հատվածին: Ունի գետնից երկրորդ հարկի մահճակալ բարձրացող աստիճան 120 սմ երկարությամբ և 40 սմ լայնությամբ: Սնարների բարձրությունը 120 սմ, որոնց վերևի մասի լայնությունը 7 սմ է, իսկ ներքևի լայնությունը 16 սմ, սնարները իրար միանում են չժանգոտվող փայլուն մետաղական վեց ձողերով՝ չափերը 38*2,5 սմ, որոնք ամրանում են սնարների չժանգոտվող մետաղական ֆլանեցներով, վերջիններս ամրանում են սնարներին հեղուսամանեակային պտուտակներով: Ձողերի առանցքների հեռավորությունը իրարից 20 սմ է, իսկ առաջին ձողի

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>առանցի բարձրությունը հատակից 14 սմ: Մահճակալի և սնարների անկյունները կլորացված են և պատված ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով: Աստիճանը ամուր կերպով ամրացված է մահճակալի երկու ամրագոտիների մի կողմից հեղյուսամանեկների միջոցով: Լամինատե դետալների եզրերը եզրակալվում են ՊՎԽ-ի խրվող ժապավենով , որպեսզի զերծ մնանք անկյուններից և անվտանգ լինի երեխաների համար: Ներքնակների տակ տեղադրել ամբողջական 16 մմ հաստությամբ ԴՄՊ վերջինս հենվում է լայնությամբ ամրագոտիների մեջտեղից անցնող 20*20 մմ մետաղական գոտու վրա, որը ամրանում է ամրագոտիներին մետաղական թիթեղներով , և ամրագոտիների երկարությամբ ձգվող փայտից գոտիների վրա: Մահճակալների գույները և գույների համադրությունները համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ГРОСС ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 9U9Z-EUΔU72F-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 14 | | | | | |