

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-24/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	<p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3000մմ, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև $\Phi 35 \times 50$(h)մմ չափերի /տես</p>

Նկար-1/: Աստիճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ:

Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ: Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80-100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ: Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝ $\Phi 40$ մմ տրամագծով: Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար: Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ: Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով:

Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով:

Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձրակ և ամուր դետալներով, դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին: Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

Նմուշը նախապես համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: * Ապրանքները
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:
Մատակարարումը ըստ
ուսումնական հաստատությունների
/պատվիրատուի կողմից
տրամադրված բաշխման ցանկին
համապատասխան/ պետք է
իրականացնի Մատակարարն իր
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում
նշված ապրանքների համար
երաշխիքային ժամկետ է
սահմանվում 365 օր՝ հաշված
մատակարարման օրվանից:
Չափաբաժնում նշված ապրանքների
չափսերի մեջ հնարավոր
թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:
Մատակարարված ապրանքները
պետք է Մատակարարն իր
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝
տեղադրի մատակարարման
վայրում համաձայնեցնելով
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի
կատարման փուլում
չափաբաժիններով ձեռքբերվող
ապրանքների համար պարտադիր է
ապրանքն արտադրողից կամ
վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակի կամ

					համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Кима Хачатрян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	«ԿԻՄԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» ԱԶ	<p>Մարմնամարզական պատ - Հենարանային կանգնակները պետք է պատրաստված լինեն պինդ սոճուլց, աստիճանաձողերը՝ պինդ հաճարենուլց, թխկիից կամ պինդ կեչիից: Մարմնամարզական պատի բարձրությունը պետք է լինի 2900-3000մմ, լայնությունը՝ 900մմ, վերին հատվածի խորությունը՝ 280մմ, և, 140մմ՝ մնացած բարձրության երկայնքով: Ուղղահայաց կանգնակների հատվածքի չափերն են՝ 140x40մմ: Աստիճանաձողերը պետք է լինեն օվալաձև $\Phi 35 \times 50$(h)մմ չափերի /տես</p>

Նկար-1/: Աստիճանաձողերի միջև առանցքային հեռավորությունը պետք է լինի 180մմ:

Աստիճանաձողերի առավելագույն ծանրաբեռնվածությունը պետք է լինի 120կգ: Ստորին ձողը պետք է տեղակայված լինի հատակից 150մմ բարձրության, իսկ վերին ձողը պետք է լինի 80-100մմ առաջ մյուս աստիճանաձողերի համեմատ: Վերին ձողը պետք է ունենա կլոր հատվածք՝ $\Phi 40$ մմ տրամագծով: Այն նախատեսված է ձողան օգտագործելու համար: Վերին ձողանի հեռավորությունը ներքևի աստիճանաձողից պետք է լինի 400մմ: Վերին ձողանը պետք է լաքապատված լինի բարձրորակ խոնավակայուն և չսահող լաքով:

Աստիճանաձողերի ամրացումը չպետք է լինի մեխով կամ հեղյուսով: Մարմնամարզական պատի բոլոր ամրացումները պետք է իրականացվեն բարձրակ և ամուր դետալներով, դիմակայեն առավելագույն ծանրաբեռնվածության հանրագումարին: Մինչ մատակարարումը՝ ապրանքի

Նմուշը նախապես համաձայնեցնել
Պատվիրատուի հետ: * Ապրանքները
պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:
Մատակարարումը ըստ
ուսումնական հաստատությունների
/պատվիրատուի կողմից
տրամադրված բաշխման ցանկին
համապատասխան/ պետք է
իրականացնի Մատակարարն իր
միջոցների հաշվին: Չափաբաժնում
նշված ապրանքների համար
երաշխիքային ժամկետ է
սահմանվում 365 օր՝ հաշված
մատակարարման օրվանից:
Չափաբաժնում նշված ապրանքների
չափսերի մեջ հնարավոր
թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:
Մատակարարված ապրանքները
պետք է Մատակարարն իր
միջոցների հաշվին մոնտաժի՝
տեղադրի մատակարարման
վայրում համաձայնեցնելով
պատվիրատուի հետ: Պայմանագրի
կատարման փուլում
չափաբաժիններով ձեռքբերվող
ապրանքների համար պարտադիր է
ապրանքն արտադրողից կամ
վերջինիս ներկայացուցչից
երաշխիքային նամակի կամ

					համապատասխանության սերտիֆիկատի առկայությունը:
--	--	--	--	--	--