

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖՈՒՆՍԻԹԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN	1.SS60,2.TF60 ECO,3.HKN-50-60SN	1.FSMAIFENG,2.Kocateq,3.HURAKAN	1.ՉԺՀ,2.Կորեա,3.ՉԺՀ	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 ԳՕՍՏ և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxԼxԲ) ($\pm 10\%$):</p> <p>Հարիչիտիպը - սպիռալաձև: Հանվող / չհանվող տարրա, տարրայիծավալը 32(± 2), Խմորիտարողությունը: 25 կգ: Լոլտաժը 380 Կ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններիտեսակներիքանակը մեկ: Տարրայինպատմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում: Պարույրիպատմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում:</p>

					<p>Տարրանպահող հարմարանքը S-աձևի մորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված է 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատշաստված են ներկված պողպատից:</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «Фудсити» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՈՏ-ՀՈԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	1.FSMAIFENG,2.Кос ateq,3.HURAKAN	1.SS60,2.TF60 ECO,3.HKN-50-60SN	1.FSMAIFENG,2.Кос ateq,3.HURAKAN	1.ՉԺՀ,2.Կորեա,3.Չ ԺՀ	<p>ԳՕՍՏ 17151-81 ԳՕՍՏ և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: Չափսերը՝ 435x750x810 մմ(ԵxԼxԲ) (±10%):</p> <p>Հարիչիտիպը - սպիռալաձև:</p> <p>Հանվող / չհանվող տարրա, տարրայիծավալը 32(±2),</p> <p>Խմորիտարողությունը: 25 կգ:</p> <p>Լոլտաժը 380 Կ: Հզորությունը 1.1-1.5 կՎտ: Արագություններիտեսակներիքանակը մեկ:</p> <p>Տարրայինատոմանարագությունը 11.25/22.5 պտույտ/ 1 րոպեում:</p> <p>Պարույրիատոմանարագություն 78/155 պտույտ/ 1 րոպեում:</p>

					<p>Տարրանպահող հարմարանքը՝ S-աձևի մորի հունցիչը ամբողջությամբ պատրաստված է 1.8 - 2.1 մմ հաստությամբ 18/10 AISI 304 մարկայի չժանգոտվող պողպատից: Կողային հատվածները պատշաստված են ներկված պողպատից:</p>
--	--	--	--	--	--