

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՈՌ-ՄԱՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	«ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ	մահճակալ 17.1	մահճակալ 17/1	«ԳՈՌ ՄԱՆ» ՍՊԸ	" պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլորացված : ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան

վերագինում կամ ամրացում:
ապահովված է եւթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունավորումը
և/կամ նկարագարումը
Կատարվում է որակյալ, հստակ
գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների:
ապահովված է երգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
համապատասխան հասակային
խմբի չափսային պահանջներով,
կարգավորման հնարավորությամբ և
հարմարավետ՝ շահագործման
ժամանակ: Երկհարկանի
մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600
x 1400 մմ (Ե x L x Բ), այն
պատրաստվում է 18 մմ
լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ-ից:
Առաջին հարկի մահճակալի
բարձրությունը գետնից 300 մմ,
երկու հարկերի միջև
տարածություն՝ 800 մմ: Երկու
հարկերի մահճակալների գծային
չափսերն էլ նույնն են և ունեն նույն
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x
185 x 1170 մմ (L x Խ x Բ) փայտե
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի
փայտյա աստիճանհարթակներով,

որոնց միջև քայլերի հեռավորությունը՝ 250-300 մմ: Ամրագոտիները նույնպես պատրաստվում է 18մմ լամինացված E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի խորությունը 50-100 մմ է , երկարությունը՝ 200- 300 մմ: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց վրա օդափոխության համար բացվեն 30 մմ տրամագծով երեք անցք: Ներքնակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓSU-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքնակի նկարագիրը գտիր «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓSU-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները կլորացված են, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին

ամրացվեն պլաստմասե կամ
ռետինե կլորացված հատուկ
դետալներ: Մահճակալի
կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները
հավաքված են պտուտակներով,
փայտե չիվիներով, էմուլսիայով:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված և երաշխավորված
ամրակցումներով: Ուռքերին
ամրացված են պոլիմերային
խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ:
Գույները նախապես
համաձայնեցնել մանկապարտեզի
տնօրինության հետ: Նմուշները մինչ
մատակարարում համաձայնեցվում
են պատվիրատուի հետ և առաջին
իսկ պահանջի դեպքում՝
ներկայացվի ապրանքի
համապատասխանության, որակի
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝
անկախ փորձագիտական
հաստատության կողմից տրված
եզրակացություն): Սահմանված է
երաշխիքային սպասարկում՝ 1
տարի, արտադրական
թերությունների և հնարավոր
անհամապատասխանությունների
վերականգնման, վերանորոգման

