

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ-Ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Battery Charger Canon CG-A10	Canon	<p>Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք Տեսախցիկի մարտկոցի լիցքավորման սարք առաջին չափաբաժնում նկարագրված տեսախցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման սարքը: Այն պետք է հագեցված լինի կուտակչային երկու թիթեղներով, որոնք թույլ են տալիս երկու կուտակիչները միաժամանակ լիցքավորել: Լիցքավորման սարքը պետք է հագեցված լինի ապահովիչով և կուտակչի լիցքը ցուցադրող ներկառուցված ցուցիչով: Կուտակիչի լարման և հոսանքի որոշման հնարավորություն: Լիցքավորման ցուցադրման սարք՝ լիցքավորման մակարդակի LED ցուցիչ: Եթե կուտակչային մարտկոցը տեղադրված չէ՝ անջատված է: Տեխնիկական բնութագրեր Լիցքավորման սարքի սնուցման աղբյուր՝ առնվազն 100-240 VAC, 50/60 Հց (մալուխը լրակազմում է) Կուտակչային հատվածամասերի քանակը՝ առնվազն 2: Մարտկոցի ելքային լարումը՝ առնվազն 16,7 VDC 3 Ա (առաջին չափաբաժնում նկարագրված խցիկի հետ համատեղելի կուտակիչների լիցքավորման համար պահանջվող լարում): /Battery Charger Canon CG-A10, համատեղելի 1-ին չափաբաժնում</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԼԻԱՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱԼ ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԵԱՃԱՊԶԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
3	Battery Charger Canon CG-A10	Canon	Зарядное устройство для аккумулятора камеры Зарядное устройство для аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой. Он оснащен двумя аккумуляторными пластинами, что позволяет одновременно заряжать два аккумулятора. Зарядное устройство оснащено предохранителем и встроенным индикатором заряда аккумулятора. Распознавание напряжения и тока аккумулятора. Индикатор зарядки: светодиодная индикация уровня зарядки Если аккумуляторная батарея не установлена: Выкл. Технические характеристики Источник питания зарядного устройства: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц (кабель в комплекте) Количество аккумуляторных отсеков: не менее 2 Выходное напряжение батареи: 16,7 В постоянного тока при 3 А (необходимое напряжения для зарядки аккумуляторов совместимых с описанной в этом лоте камерой). /Battery Charger CG-A10 совместимый с описанной в этом лоте аккумулятором/