

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալիս 1 ՍՊԸ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
30	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900(L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն

1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

					Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛИС 1 000 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/02 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
30	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Ալիս 1 ՍՊԸ	Պահարանը պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ--ից: Չափսերն են՝ 900 x 450 մմ x 900(L x Խ x Բ): Այն ուղղահայաց բաժանված երկու մասի, որոնցից յուրաքանչյուրը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՄ-ից պատրաստված դռներով: Դռներն ամրացված են 2-ական ծխնիով: Պահարանի աջ մասը առանց դարակների է, իսկ ձախ մասը բաժանված է հետևյալ չափսերի՝ 450 x 450 x 300 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշռափակվեն

1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC):

Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ:

Բոլոր դռները և դարակները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ:

Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանի կոնստրուկցիան հավաքված է պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Դռները և կողային մասերը լինեն լաքապատ /տեսակը՝ կիսափայլատ/: Պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ փոշեներկված մետաղական ոտքեր, ոտքերի բարձրությունը առնվազն 150 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:

					Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:
--	--	--	--	--	---