

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/135 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Genaray	Genaray	<p>Մակխցիկային LED լույս՝ փոփոխուն գույնով Մակխցիկային LED լույսը ապահովում է պայծառ, փափուկ լույս՝ ճշգրիտ կառավարմամբ և կոմպակտ դիզայնով: Այն շատ թեթև է և կատարյալ՝ տեսախցիկի հետ օգտագործման տեսակետից, ինչպես նաև փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ ստուդիայում շարունակական աշխատանքի համար: Այն բաղկացած է 312 լուսադիոդներից ոչ պակաս քանակով և ելնելով նկարահանման տարբեր պայմաններից կարգավորվի տաք 3200K-ից մինչ սառը 5600K՝ ապահովելով 1400 լյուքս պայծառություն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառությունը պետք է կարգավորվի և չթարթի 100-10% սահմաններում: Գույնը և պայծառությունը պետք է կարգավորվեն հետևի վահանակից սահուն համալարվող սկավառակների միջոցով: Լրակազմում ներառված է մղակով լուսացիր, որը պետք է թույլ տա մեղմացնել լույսի հոսքը և նվազեցնել ցայտունությունը նկարահանվող օբյեկտի տարբեր հատվածամասերի միջև: Այս մակխցիկային լույսի սնուցումը կարող է իրականացվել լրակազմում ներառված NP-F550 մարտկոցներով, փոփոխական հոսանքի</p>

սռաջարկվող ադապտերով կամ էլ Sony L շարքի ցանկացած այլ մարտկոցով: Հնարավոր է օգտագործել մեկ կամ երկու մարտկոց միաժամանակ: Հետևի վահանակի առնվազն չորս LED-ից կազմված ցուցասարքը պետք է արտացոլի մնացյալ լիցքը մարտկոցների, որն էլ օգնում է գաղափար կազմել մարտկոցների պահանջվող քանակի մասին: Լրակազմում առկա են երկու կուտակիչների համար նախատեսված լիցքավորման սարք, ավտոմեքենայի լիցքավորման սարք, գնդիկավոր գլխիկով թեքվող և դարձկեն ամրակապ, տեղափոխելու համար նախատեսված պատյան: Որպեսզի կարողանանք լուսատուն տեղակայել և կարգավորել կանգնակի վրա առնվազն 1/4"-20 դույմանոց պարուրակի միջոցով նրա գնդաձև գլխիկի ամրակը կարելի է հանել, իսկ տեղափոխման պատյանում լուսատուն հավաքվում է մնացյալ պարագաներով հանդերձ: Գործառույթներ Կարգավորվող գույնային ջերմաստիճանը 3200K-ից մինչև 5600K: 312 LED ապահովում է մինչև 1400 լյուքսից պայծառություն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառություն առանց թարթման՝ մթնեցում 100-ից 10% : Ոչ աստիճանական, սահուն գույնի/պայծառության կարգավորիչներ հետևի վահանակի վրա: Ներառում է մագնիսական մոլակային դիֆուզոր: Կրկնակի կուտակչային ամրակապ Հրատապ փոխարինման հնարավորությամբ Լրակազմը ներառում է երկու NP-F550 մարտկոց, AC ադապտեր, լիցքավորման սարք և մեքենայի լիցքավորման սարք: Մատակարարվում է 360°/180° պտտվող գնդիկավոր գլխիկով և պայուսակով: Տեխնիկական բնութագրեր Գույնի ջերմաստիճանը՝ 3200-ից 5600K Լուսադիոների քանակը՝ 312 Սնուցում Մուտքային հաստատուն հոսանքի հզորություն՝ 7,4-ից 14,8 VDC Ֆիզիկական չափսերը՝ 19 x 11.4 x 4.4 սմ: LED-7100T 312 LED Variable-Color On-Camera Light

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՎԱԼՍԱ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/135 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
5	Genaray	Genaray	<p>Մակխցիկային LED լույս՝ փոփոխուն գույնով Մակխցիկային LED լույսը ապահովում է պայծառ, փափուկ լույս՝ ճշգրիտ կառավարմամբ և կոմպակտ դիզայնով: Այն շատ թեթև է և կատարյալ՝ տեսախցիկի հետ օգտագործման տեսակետից, ինչպես նաև փոփոխական հոսանքի սնուցմամբ ստուդիայում շարունակական աշխատանքի համար: Այն բաղկացած է 312 լուսադիոդներից ոչ պակաս քանակով և ելնելով նկարահանման տարբեր պայմաններից կարգավորվի տաք 3200K-ից մինչ սառը 5600K՝ ապահովելով 1400 լույս պայծառություն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառությունը պետք է կարգավորվի և չթարթի 100-10% սահմաններում: Գույնը և պայծառությունը պետք է կարգավորվեն հետևի վահանակից սահուն համալարվող սկավառակների միջոցով: Լրակազմում ներառված է մղակով լուսացիր, որը պետք է թույլ տա մեղմացնել լույսի հոսքը և նվազեցնել ցայտունությունը նկարահանվող օբյեկտի տարբեր հատվածամասերի միջև: Այս մակխցիկային լույսի սնուցումը կարող է իրականացվել լրակազմում ներառված NP-F550 մարտկոցներով, փոփոխական հոսանքի</p>

սռաջարկվող ադապտերով կամ էլ Sony L շարքի ցանկացած այլ մարտկոցով: Հնարավոր է օգտագործել մեկ կամ երկու մարտկոց միաժամանակ: Հետևի վահանակի առնվազն չորս LED-ից կազմված ցուցասարքը պետք է արտացոլի մնացյալ լիցքը մարտկոցների, որն էլ օգնում է գաղափար կազմել մարտկոցների պահանջվող քանակի մասին: Լրակազմում առկա են երկու կուտակիչների համար նախատեսված լիցքավորման սարք, ավտոմեքենայի լիցքավորման սարք, գնդիկավոր գլխիկով թեքվող և դարձկեն ամրակապ, տեղափոխելու համար նախատեսված պատյան: Որպեսզի կարողանանք լուսատուն տեղակայել և կարգավորել կանգնակի վրա առնվազն 1/4"-20 դույմանոց պարուրակի միջոցով նրա գնդաձև գլխիկի ամրակը կարելի է հանել, իսկ տեղափոխման պատյանում լուսատուն հավաքվում է մնացյալ պարագաներով հանդերձ: Գործառույթներ Կարգավորվող գույնային ջերմաստիճանը 3200K-ից մինչև 5600K: 312 LED ապահովում է մինչև 1400 լյուքսից պայծառություն 3 ֆուտ հեռավորության վրա: Պայծառություն առանց թարթման՝ մթնեցում 100-ից 10% : Ոչ աստիճանական, սահուն գույնի/պայծառության կարգավորիչներ հետևի վահանակի վրա: Ներառում է մագնիսական մղվակային դիֆուզոր: Կրկնակի կուտակչային ամրակապ Հրատապ փոխարինման հնարավորությամբ Լրակազմը ներառում է երկու NP-F550 մարտկոց, AC ադապտեր, լիցքավորման սարք և մեքենայի լիցքավորման սարք: Մատակարարվում է 360°/180° պտտվող գնդիկավոր գլխիկով և պայուսակով: Տեխնիկական բնութագրեր Գույնի ջերմաստիճանը՝ 3200-ից 5600K Լուսադիոդների քանակը՝ 312 Սնուցում Մուտքային հաստատուն հոսանքի հզորություն՝ 7,4-ից 14,8 VDC Ֆիզիկական չափսերը՝ 19 x 11.4 x 4.4 սմ: