

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |             |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 42                 | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ           | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ         | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ | ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ            | Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման |

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան  
ամրացումներով:  
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար  
հավասար դուռ, դռները՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը շրջափակվեն  
1-2 մմ հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային  
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Աշխատանքային  
հարթությունը պետք է լինի անփայլ:  
Բոլոր միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և  
նույն ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի:  
Պահարանը ամբողջ պարագծով  
պետք է ունենա շրջանակաձև  
ոտքեր, որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

|            |  |               |   |                            |  |
|------------|--|---------------|---|----------------------------|--|
|            |  |               |   |                            | վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ   |
|            |  |               | <b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>                                |                            | ом ՀՀ LU-LUՃԱ 12P-24721 նիժե   |
|            |  |               | <b>предлагаемого товара</b>                           |                            | ոգտագործված նյութերը և դրանց   |
|            | НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом |               | представляет полное описание предлагаемого им товара. |                            | անվտանգության և էկոլոգիապես  |
| Номер лота |  |               | Предлагаемый товар                                    |                            | մաքուր հումք լինելու մասին   |
|            | фирменное наименование   | товарный знак | марка   | наименование производителя | технические характеристики գրառումները և այլն: Մակնշումը   |
| 42         | НАРВАКИ ООО  | НАРВАКИ ООО   | НАРВАКИ ООО   | НАРВАКИ ООО                | պետք է կատարվի հալոնեն շագնժանապահանքը պետք է թույլատրվում է կալ փոջագային պատրաստված լոսի էկոլոգիապես լեզվով (մասնավորապես՝ անպերեն, մաքուր և առողջության համար ռուպերեն), ընթերևեի տարբերակով: անվտանգ հոկնքից, պետք է լոսի Մակնշումը պետք է կատարվի հողիկ, առանց օլեպների և այնպիսի հատվածում, որպեսզի արտադրական խոտաններ, չիաթարի ընտհանուր էսթետիկ էկոլոգիապես մաքուր և սեքը: Մակնշումն անփոջապես առողջության համար անվտանգ արտադրակցի վրա կատարելու նյութերից, անկյունները պետք է ակնկառիկության ռեպում լինեն հարթ և անվտանգ, թույլատրվում է վերոգրվալ անհրաժեշտության դեպքում ստեղծատվությունը ամփոփել անվտանգությունն ապահովող ուղեկցական թերթիկում և/կամ հատուկ դեմալներով: Կետք է լինեն գործկում (կամ համարժեք ամուր պատրաստված մաշագայուն օրիակ՝ տեխնիկական նյութերից, հնչը շահագործման անձնագրում): |

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան  
ամրացումներով:  
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար  
հավասար դուռ, դռները՝  
լամինացված 18 մմ հաստությամբ  
ԵՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից  
յուրաքանչյուրը ամրացվում է  
3-ական ծխնիով: Դռները պետք է  
ունենան մետաղական օվալաձև  
բռնակներ: Աշխատանքային  
հարթության եզրերը շրջափակվեն  
1-2 մմ հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային  
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ  
հաստության պոլիմերային  
եզրաժապավենով (PVC կամ  
համարժեք): Աշխատանքային  
հարթությունը պետք է լինի անփայլ:  
Բոլոր միացումներն իրականացնել  
թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ  
հաստությամբ լամինացված  
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և  
նույն ԵՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի:  
Պահարանը ամբողջ պարագծով  
պետք է ունենա շրջանակաձև  
ոտքեր, որի հատակին հպվող  
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների



|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p> |
|--|--|--|--|---|

