

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/68 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	APC	APC	APC	APC	APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ)՝ 12.0 կՎտ / 15.0 կՎԱ Ելքային լարում՝ 380 : 400 or 415 V 3 Phase nominal output voltage Ելքային լարման տատանում 5% -ից պակաս Ելքային հաճախականություն (ցանցի Համաժամացում). - 50/60 Hz +/- 3 Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to mains Այլ Ելքային լարում - 220 Վ, 240 Վ Բեռի գերազանցման գործակիցը 3 : 1 Տոպոլոգիա - Double conversion online Ազդանշանի տեսակը -

Սինտետիզային ալիք
Ճանրաբեռնված ռեժիմ - 60
վայրկյան 125% - ով և 30 վայրկյան
150-ով% Շրջանցում -
Ներկառուցված ստատիկ շրջանցիկ,
ներքին շրջանցիկ (ավտոմատ և
մեխանիկական), ընտրովի
արտաքին շրջանցիկ Մուտք
Մուտքային հաճախականություն՝ 40
- 70 Հց հաճախականության
ավտոմատ հայտնաբերում
Մուտքային լարման միջակայքը
հիմնական գործողությունների
համար՝ 160-280վ Մուտքի
ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝
5% - ից պակաս լրիվ
բեռնվածությամբ Այլ մուտքային
լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ
բեռնվածության մուտքային
հզորության գործոն՝ 0.95
Մարտկոցներ և գործարկման
ժամանակ՝ Մարտկոցի տեսակը՝
Կապարաթթվային մարտկոց
Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4
Վերալիցքավորման ժամանակ՝ 2,5
ժամ Մարտկոցի գնահատված
լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի
ծառայության ժամկետ՝ 3 -ից 5
տարի Մարտկոցի հզորությունը

(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Նախապես տեղադրված SmartSlot քարտ՝ AP9631 Ունի արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և գտիչ Չտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի գտում՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում՝ գրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1

մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել
քան 50.0 դբա Գործառնական
ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU /
ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20
Երաշխիքային պայմանները՝ 2
տարվա վերանորոգում կամ
փոխարինում Անխափան սնուցման
սարքը ունի բարձր խտության,
կրկնակի փոխակերպման on-line
power protection, ընդարձակվող
աշխատաժամանակով: Ելքային
հզորությունը՝ 12.0kWatts / 15.0kVA
Սերվերային դարակի օգտագործման
բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես
սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8)
IEC 320 C19 (Battery Backup) (1)
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
(Battery Backup) (8) IEC 60320 C19
(Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire
(H N + E) (Battery Backup) (2) IEC
Jumpers (Battery Backup) (1) Hard
Wire 3-wire (H N + G) (Battery
Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝
230V Նոմինալ մուտքային լարում՝
230V, 400V 3PH Մուտքային
միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P +
N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Ունի երկակի ցանցի մուտք, որը
թույլ է տալիս սարքը միացնել երկու

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

առանձին էներգիայի աղբյուրներ: Ունի LCD display, որը տեքստային տվյալները թույլ են տալիս արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Ունի հնարավորություն կիրառել ինչպես սերվոդրային դարձված/պահարանում, այնպես էլ առանձին աշտարակ տարրերակով: Ունի շարժական մուտքային/ելքային լարերի սնուցող APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V Ունի միաֆազ կամ եռաֆազ լարերի Առավելագույն կարգավորելի միացման հնարավորություն հեղացի հզորություն (4մ) 12.0 կՎտ / 15.0 կարավարման օպորտի բևեռ. Ֆալցով կՎԱ Ելքային լարին 380 : 400 Օր կարավարելի է Ունի կենտրոնական 415 V 3 Phase nominal output voltage կարավարման համակարգի Ելքային լարման տատանում 5% -ից հնարավորություն Ունի Automatic internal bypass և Hot-swappable համարմանություն (ջանցի batteries Սարքի ակշատվից հետո Համաժամանակում). ± 50/60 Hz +/- 3 բեռների ակտոմատ Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to վերագործարկում մարտկոցների mains Այլ Ելքային լարին 220 Վ, հեղացի կարավարման 240 Վ Բեռի գերազանցման հնարավորություն Կարգավորի գործակիցը 3 : 1 Տոպիլոգիա Double conversion on-line ինքնաշարժիչի մարտկոցի ջեռաստիճանի << քաղաքացիական տեսակի տարածքում լիազորված սերվիս

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՀԱ ԳԶԲ-24/68 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	APC	APC	APC	APC	<p>Առանձին էներգիայի աղբյուրներ: Ունի LCD display, որը տեքստային տվյալները թույլ են տալիս արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Ունի հնարավորություն կիրառել ինչպես սերվոդրային դարձված/պահարանում, այնպես էլ առանձին աշտարակ տարրերակով: Ունի շարժական մուտքային/ելքային լարերի սնուցող APC Smart-UPS RT 15kVA RM 230V Ունի միաֆազ կամ եռաֆազ լարերի Առավելագույն կարգավորելի միացման հնարավորություն հեղացի հզորություն (4մ) 12.0 կՎտ / 15.0 կարավարման օպորտի բևեռ. Ֆալցով կՎԱ Ելքային լարին 380 : 400 Օր կարավարելի է Ունի կենտրոնական 415 V 3 Phase nominal output voltage կարավարման համակարգի Ելքային լարման տատանում 5% -ից հնարավորություն Ունի Automatic internal bypass և Hot-swappable համարմանություն (ջանցի batteries Սարքի ակշատվից հետո Համաժամանակում). ± 50/60 Hz +/- 3 բեռների ակտոմատ Hz user adjustable +/- 0.1 Hz Sync to վերագործարկում մարտկոցների mains Այլ Ելքային լարին 220 Վ, հեղացի կարավարման 240 Վ Բեռի գերազանցման հնարավորություն Կարգավորի գործակիցը 3 : 1 Տոպիլոգիա Double conversion on-line ինքնաշարժիչի մարտկոցի ջեռաստիճանի << քաղաքացիական տեսակի տարածքում լիազորված սերվիս</p>

					<p>կենտրոնի հոսանքային շրջանում Ճանապարհորդվելու համար 60 վայրկյանի 125% և ավելի 30 վայրկյան տեղադրված 50% և ավելի սեղանի նշված Ներկառուցվածքային շրջանից,</p>
					<p>ներքին շրջանից (ավտոմատ և մեխանիկական), ընտրովի արտաքին շրջանից Մուտք Մուտքային հաճախականություն՝ 40 - 70 Հց հաճախականության ավտոմատ հայտնաբերում Մուտքային լարման միջակայքը հիմնական գործողությունների համար՝ 160-280վ Մուտքի ընդհանուր ներդաշնակ տատանում՝ 5% - ից պակաս լրիվ բեռնվածությամբ Այլ մուտքային լարումներ՝ 220 Վ, 240 Վ Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն՝ 0.95 Մարտկոցներ և գործարկման ժամանակ՝ Մարտկոցի տեսակը՝ Կապարաթվային մարտկոց Ներառված մարտկոցի մոդուլներ՝ 4 Վերալիցքավորման ժամանակ՝ 2,5 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը՝ + / - 192 Վ Մարտկոցի ծառայության ժամկետ՝ 3 -ից 5 տարի Մարտկոցի հզորությունը</p>

(Վտ)՝ 1,53 կվտ Ընդարձակվող գործարկման ժամանակ՝ 1 Մարտկոցի արդյունավետությունը՝ 93.0 % Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր՝ DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base - T, Smart-Slot Նախապես տեղադրված SmartSlot քարտ՝ AP9631 Ունի արտակարգ իրավիճակներում անջատման հնարավորություն (EPO) Գերլարման պաշտպանություն և գտիչ Չտում Ամբողջական բազմաբեւեռ աղմուկի գտում՝ 0,3% IEEE-ի Գերլարման փոխանցում՝ գրոյական արձագանքման ժամանակ, երբ սեղմվում է. համապատասխանում է UL 1449-ին Գույն՝ Սեվ Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 0 - 40 °C Աշխատանքային Հարաբերական խոնավություն՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Աշխատանքային բարձրությունը՝ 0 - 3048 մետր Պահպանման ջերմաստիճանը՝ -15 - 45 °C Պահպանման հարաբերական խոնավությունը՝ 0 - 95 (առանց կոնդենսացիայի) % Պահպանման բարձրությունը՝ 0 - 15240 մետր Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1

մետր հեռավորության վրա՝ ոչ ավել
քան 50.0 դբա Գործառնական
ջերմության տարածում՝ 2800,0 BTU /
ժամ Պաշտպանության դաս՝ IP20
Երաշխիքային պայմանները՝ 2
տարվա վերանորոգում կամ
փոխարինում Անխափան սնուցման
սարքը ունի բարձր խտության,
կրկնակի փոխակերպման on-line
power protection, ընդարձակվող
աշխատաժամանակով: Ելքային
հզորությունը՝ 12.0kWatts / 15.0kVA
Սերվերային դարակի օգտագործման
բարձրությունը՝ 12U Անմիջապես
սարքի վրա առկա միացումներ՝ (8)
IEC 320 C19 (Battery Backup) (1)
Hard wire 5-wire (3P + N + E)
(Battery Backup) (8) IEC 60320 C19
(Battery Backup) (1) Hard wire 3-wire
(H N + E) (Battery Backup) (2) IEC
Jumpers (Battery Backup) (1) Hard
Wire 3-wire (H N + G) (Battery
Backup) Նոմինալ ելքային լարում՝
230V Նոմինալ մուտքային լարում՝
230V, 400V 3PH Մուտքային
միացումներ՝ Hard wire 3-wire (1P +
N + E), Hard wire 5-wire (3P + N + E)
Ունի երկակի ցանցի մուտք, որը
թույլ է տալիս սարքը միացնել երկու

առանձին էներգիայի աղբյուրներ: Ունի LCD display, որը տեքստային տվյալները թույլ էն տալիս արագ ախտորոշում կատարել պահպանված արտակարգ իրավիճակների և իրադարձությունների վերաբերյալ: Կառավարվող արտաքին մարտկոցներ Ունի հնարավորություն կիրառել ինչպես սերվերային դարակ/պահարանում, այնպես էլ առանձին՝ աշտարակ տարբերակով: Ունի շարժական մուտքային/ելքային լարերի սկուտեղ Ունի միաֆազ կամ եռաֆազ լարերի միացման հնարավորություն հսելացի կառավարման քարտի բնիկ Ցանցով կառավարելի է Ունի կենտրոնական կառավարման համակարգի հնարավորություն Ունի Automatic internal bypass և Hot-swappable batteries Սարքի անջատումից հետո բեռների ավտոմատ վերագործարկում Մարտկոցների խելացի կառավարման հնարավորություն Կարգավորի լիցքավորման լարումը ըստ մարտկոցի ջերմաստիճանի ՀՀ տարածքում լիազորված սերվիս

					կենտրոնի առկայություն Մատակարար կիրկանացնի սարքավորման մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի նշված վայրում:
--	--	--	--	--	--