

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |                                   |                     |   |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը                           | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 4               | FSP                | FSP              | PPF18A1403 FSP<br>Champ CH-1102RS | FSP Group.          | Անխափան սնուցման սարք ՄՈՒՏՔ<br>Լարում -208/220/230/240 VAC<br>Լարման դիապազոն -120-300 VAC<br>(Based on load at 50%) 180-280 VAC<br>(Based on load at 100%)<br>Հաճախականության - 40Hz ~ 70 Hz<br>Հզորությունը կազմում է<br>2000VA/1800W: Հզորության<br>գործակից - 0.99 @ Nominal Voltage<br>(100% Last) Ելք - նոմինալ լարում<br>208/220/230/240 VAC AC լարման<br>կարգավորում $\pm 1\%$<br>Հաճախականության տիրույթ<br>(սինխրոն տիրույթ) - 47~ 53 Hz or<br>57 ~ 63 Hz Հաճախականության |

տիրույթ (Batt. Ռեժիմ) - 50 Hz or 60 Hz  $\pm$  0.5% Ընթացիկ առավելագույն գործակիցը - 3:1 Հարմոնիկ աղավաղում - 3 % THD (Linear Load), 6 % THD (Non-linear Load) AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ - AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ Շրջանցող ինվերտոր - 4 ms (Typical) Ազդանշանի ձև (Բաթ. Ռեժիմ) - Մաքուր սինուս ալիք Line Mode - 90% Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - 88% Մարտկոցի տեսակը - 12 V/9 Ah Մարտկոցի քանակը - 6 վերալիցքավորման ժամանակ 4 hours recover to 90% capacity Լիցքավորման հոսանք (առավելագույնը) 1.0 A Լիցքավորման լարումը 82.1 VDC  $\pm$ 1% LCD Էկրան Last level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators ԱՀԱԶԱՆԳ Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - Լսվում է յուրաքանչյուր 4 վայրկյանը մեկ Ցածր մարտկոց - Հնչում է ամեն վայրկյան Գերբեռնվածություն - Ամեն վայրկյան երկու անգամ հնչում է AC ելքային միակցիչ - 6 x IEC 320 C13 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Smart RS-232 / USB - Supports Windows

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10,<br>Linux and MAC երաշխիք՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|---|





տիրույթ (Batt. Ռեժիմ) - 50 Hz or 60 Hz  $\pm$  0.5% Ընթացիկ առավելագույն գործակիցը - 3:1 Հարմոնիկ աղավաղում - 3 % THD (Linear Load), 6 % THD (Non-linear Load) AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ - AC ռեժիմ դեպի մարտկոցի ռեժիմ Շրջանցող ինվերտոր - 4 ms (Typical) Ազդանշանի ձև (Բաթ. Ռեժիմ) - Մաքուր սինուս ալիք Line Mode - 90% Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - 88% Մարտկոցի տեսակը - 12 V/9 Ah Մարտկոցի քանակը - 6 վերալիցքավորման ժամանակ 4 hours recover to 90% capacity Լիցքավորման հոսանք (առավելագույնը) 1.0 A Լիցքավորման լարումը 82.1 VDC  $\pm$ 1% LCD Էկրան Last level, Battery level, AC mode, Battery mode, Bypass mode, and Fault indicators ԱՀԱԶԱՆԳ Մարտկոցի աշխատանքային ռեժիմ - Լսվում է յուրաքանչյուր 4 վայրկյանը մեկ Ցածր մարտկոց - Հնչում է ամեն վայրկյան Գերբեռնվածություն - Ամեն վայրկյան երկու անգամ հնչում է AC ելքային միակցիչ - 6 x IEC 320 C13 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ Smart RS-232 / USB - Supports Windows

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10,<br>Linux and MAC երաշխիք՝ 1 տարի: |
|--|--|--|--|--|---|