

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ ՍՊԸ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	գրասեղաններ	գրասեղաններ	գրասեղաններ	ՀՀ ՌԴ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա

շարժվող գզրոց, չափսերը՝
410x460x590 մմ, երեք դարակներով
համապատասխանաբար չափսերով՝
140,140,270 մմ, հնարավոր
առավելագույն խորությամբ,
միասնական փականով փակվող,
դարակները բացվում և փակվում են
փափուկ փակվող, անաղմուկ,
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):
Գրասեղանը, կողապատերը
(ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և
պոլիմերային եզրաժապավենները
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի
գույնի, բաց երանգի: Դարակները
պետք է ունենան օվալաձև
մետաղական բռնակներ, որոնց
երկարությունը պետք է լինի
առնվազն 100 մմ: Միացումներն
իրականացնել երաշխավորված և
թաքնված ձգանների միջոցով:
Աշխատանքները պետք է
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց
ծլեպների, անհրաժեշտության
դեպքում լաքապատված
(էկոլոգիապես մաքուր և
առողջության համար անվտանգ
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն
նյութերից, ինչը շահագործման
ընթացքում ի հայտ չգալու
պարագայում մատակարարը
պարտավորվելու է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է
ապահովվի էսթետիկությունը,
մասնավորապես՝ գունային
լուծումները պետք է կատարվի
հստակ գունավորմամբ, առանց
արտադրական խոտանների: Պետք
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
պետք է լինի համապատասխան
ըստ նպատակային նշանակության
օգտագործման համար
նախատեսված չափսային
պահանջներին, ցանկալի է նաև
ոտքերը լինեն կարգավորման
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝
շահագործման ժամանակ:
Նմուշները պետք է մինչ
մատակարարում համաձայնեցվեն
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ
պահանջի դեպքում՝ պետք է
ներկայացվի ապրանքի

				<p>այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---