

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԵՍԵՍԹԻ-ն ՀՀԼՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	դարակներով պահարաններ	դարակներով պահարաններ	դարակներով պահարաններ	ՀՀ ՌԴ	ՀՀ Առողջապահության նախարարի 12.02.2024թ. N 50-Ն հրամանի պահանջներին համապատասխան: Աշխատանքային կենտրոնը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող

հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն  
ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն  
սյուներից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ հստակ  
գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի հարմարավետ ըստ  
Նպատակային Նշանակության  
շահագործման ժամանակ:  
Աշխատանքային կենտրոնը  
պատրաստված է 18 մմ  
հաստությամբ լամինացված E0 դասի  
ՓՏՍ-ից, արտաքսահնչափսերն են՝  
2500 x 450 x 1500 մմ ( L x Խ x Բ):  
Աշխատանքային կենտրոնը  
հորիզոնական դիրքով բաժանված է  
երեք հավասարաչափ բաց և փակ  
դարակների: Բոլոր անկյունները  
լինեն կլորացված կամ անկյունների

ամրացված լինեն պոլիմերային կլորացված հատուկ դետալներ: Հետևապատճառը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից (ԴՎՊ), նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ:

Ոտքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 2200x450 x 100 մմ ( L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պոլիմերային մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:

Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի

հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի

համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝  
անկախ փորձագիտական  
հաստատության կողմից տրված  
եզրակացություն): Պետք է  
սահմանվի երաշխիքային  
սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի,  
արտադրական թերությունների և  
հնարավոր

անհամապատասխանությունների  
վերականգնման, վերանորոգման  
և/կամ փոխարինման նպատակով:  
Ապրանքի վրա պետք է կատարվի  
մակնշում, որում նշված կլինեն  
արտադրող երկիրը, արտադրող  
ընկերությունը, արտադրման համար  
հիմք հանդիսացող նորմատիվա-  
իրավական փաստաթուղթը,  
արտադրման ժամանակ  
օգտագործված նյութերը և դրանց  
անվտանգության և էկոլոգիապես  
մաքուր հոլմք լինելու մասին  
գրառումները և այլն: Մակնշումը  
պետք է կատարվի հայերեն,  
թույլատրվում է նաև միջազգային

