

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
26	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	"Պատրաստված 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից: Արտաքին չափսերն են ` 800 x 500 x 2000 մմ ( L x Խ x Բ), պահարանը բաժանված է հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ- ի հաստությունը)` 800 x 500 x 450 մմ (L x Խ x Բ) երեք դարակաշարերի իսկ ներքևի մասում ունի հատկյալ չափսի(ներառյալ լամինացված ՓՏՍ- ի հաստությունը)` 800 x 500 x 550 մմ (L x Խ x Բ) մեկ դարակ: Պահարանը փակվում է 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից պատրաստված երկու դռներով,

					որոնցից յուրաքանչյուրը ամրացված է 3-ական ծխնիով: Դռները պետք է ունենան օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը կշրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները լինեն կլորացված կամ անկյունների ամրացված լինեն պլաստմասե կլորացված հատուկ դետալներ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և փայտի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա (30 x 30 x 2.0) մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից գոդման եղանակով շրջանակաձև միացված ոտքեր, որոնց անկյունների միացումը 45 աստիճան հատվածքով: Չողման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է
--	--	--	--	--	---

				բարձրակարգ ներկանյութով: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 700 x 500 x 200 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկե մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:ԳՕՍՏ 17151-81 և ԳՕՍՏ 27002-2020-ի չափորոշիչներին համապատասխան: "
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
26	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	«Изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм. Внешние размеры: 800 x 500 x 2000 мм (Д x В x Ш), шкаф разделен на три полки с размером секции (с учетом толщины ламинированных ПТС) 800 x 500 x 450 мм (Д x В x Ш). Ш) и внизу имеет одну полку с габаритными размерами (включая толщину ламинированного ПТС): 800 x 500 x 550 мм (Д x В x Ш). Шкаф закрывается двумя дверцами из ламината ПТС толщиной 18 мм, каждая из которых фиксируется на 3 петлях. Двери должны иметь

					овальные ручки. Края рабочей плоскости ограждаются пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости - пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Все углы должны быть закругленными или к углам прикреплены специальные пластиковые закругленные детали. Все соединения выполняйте с помощью скрытых креплений. Заднюю стенку следует сделать из ламинированной ДВП толщиной 4 мм (ДВП) и цвета дерева. Шкаф должен иметь (30 x 30 x 2,0) мм металлические прямоугольные трубы-рамочные ножки, соединенные сваркой, углы которых соединяются отрезком под 45 градусов. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл покрыт порошковой качественной краской. Внешние размеры прямоугольного костыля, представляющего собой ножки, составляют 700 x 500 x 200 мм (Д x В x Ш), а на концах краев части, соприкасающейся с полом,
--	--	--	--	--	--

					необходимо прикрепить пластиковые подставки темного цвета. снизу, толщина стенок которого не менее 8 мм: Цвет заранее согласовать с руководством детского сада. Согласно стандартам ГОСТ 17151-81 и ГОСТ 27002-2020.
--	--	--	--	--	---