

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՔՍԻՏՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Էքսիտո	Էքսիտո	Էքսիտո	Էքսիտո ՍՊԸ	<p>Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ:</p> <p>Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման</p>

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Երկհարկանի մահճակալի չափսերն են՝ 1400 x 600 x 1400 մմ ( Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից 300 մմ, երկու հարկերի միջև տարածություն՝ 800 մմ: Երկու

հարկերի մահճակալների գծային  
չափսերն էլ նույն են և ունեն նույն  
խորությունը՝ 150-200 մմ: Ունի  
հետևյալ չափսերի՝ 400 x (35 x 35) x  
185 x 1170 մմ ( L x Խ x Բ) փայտե  
աստիճան, (35 x 35) մմ չափսերի  
փայտյա աստիճանհարթակներով,  
որոնց միջև քայլերի  
հեռավորությունը՝ 250-300 մմ:  
Ամրագոտիները նույնպես  
պատրաստվում է 18մմ լամինացված  
E0դասի ՓSU-ից, ունեն 300 մմ  
լայնություն և ալիքաձև տեսք: Ալիքի  
խորությունը 50-100 մմ է ,  
երկարությունը՝ 200- 300 մմ:  
Ներքնակների տակ գցվում է  
ամբողջական 18մմ հաստությամբ  
լամինացված E0դասի ՓSU, որոնց  
վրա օդափոխության համար պետք  
է բացվեն 30 մմ տրամագծով  
առնվազն երեք անցք: Ներքնակը  
հենվում է կողերով, լայնությամբ  
անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ  
լայնության լամինացված E0դասի  
ՓSU-ից պատրաստված հինգ  
ամրագոտիների և սևարներին  
ամրացված դետալների վրա:  
Ներքնակի նկարագիրը գտիր  
«Փափուկ գույք և պարագաներ»

բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված  
ԷՕդասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային  
հարթության բոլոր անկյունները  
պետք է կլորացվեն, եզրերը  
շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության  
պոլիմերային եզրաժապավենով  
(PVC կամ համարժեք), կամ  
անկյուններին ամրացվեն  
պլաստմասե կամ ռետինե  
կլորացված հատուկ դետալներ:  
Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր  
դետալները հավաքված են  
պտուտակներով, փայտե չիվիներով,  
Էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն  
իրականացնել թաքնված և  
երաշխավորված ամրակցումներով:  
Ոտքերին պետք է ամրացվեն  
պոլիմերային խցաններով՝ 8 մմ  
հաստությամբ: Գույները նախապես  
համաձայնեցնել մանկապարտեզի  
տնօրինության հետ: Նմուշները  
պետք է մինչ մատակարարում  
համաձայնեցվեն պատվիրատուի  
հետ և առաջին իսկ պահանջի  
դեպքում՝ պետք է ներկայացվի  
ապրանքի  
համապատասխանության, որակի  
հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ  
համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
ООО ЭКСИТО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-00-ЕДЗУ/22-24/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.				
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
17				
				<p>անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p> <p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն տեխնիկական հատկությունները, արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոսմը լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թուրքերեն և/կամ անգլերեն լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես</p>

					արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):
--	--	--	--	--	--