

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
25	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի լավ հղկված, ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ Նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն Նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով, ցանկալի է նաև լինի կարգավորման հնարավորությամբ և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Եռահարկ մահճակալի չափսերն են՝ 1530 x 630 x 840 մմ (Ե x L x Բ), այն պատրաստվում է 18 մմ լամինացված E0 դասի ՓՏՍ-ից: Հավաք վիճակում, այն ունի ուղղանկյունաձև արկղի տեսք: Ներքևից առաջին հարկի երկարությունը՝ 1380մմ, լայնությունը՝ 570 մմ: Մեջտեղի

/երկրորդ/ հարկի երկարությունը՝ 1450մմ, լայնությունը՝ 600 մմ: Վերևի /երրորդ/ հարկ երկարությունը՝ 1530մմ, լայնությունը՝ 630 մմ: Յուրաքանչյուր հարկի խորությունը՝ 15-200 մմ: Բացի հենքային սևարներից յուրաքանչյուր հարկն ունի իր առանձին սևարները, որոնց վրա ամրացված է սահամեխանիզմ և անվակներ՝ շարժունակության համար: Առաջին և երկրորդ հարկերն շարժական: Ներքևակների տակ գցվում է ամբողջական 18մմ հաստությամբ լամինացված E0դասի ՓՏՍ, որի վրա օդափոխության համար պետք է բացվեն 30 մմ տրամագծով առնվազն երեք անցք: Ներքևակը հենվում է կողերով, լայնությամբ անցնող 18մմ հաստությամբ 200 մմ լայնության լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ից պատրաստված հինգ ամրագոտիների և սևարների ամրացված դետալների վրա: Ներքևակի նկարագիրը գտիր՝ «Փափուկ գույք և պարագաներ» բաժնի թիվ 6 կետում: Լամինացված E0դասի ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության բոլոր անկյունները

պետք է կլորացվեն, եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են պտուտակներով, փայտե չիվիներով և էմուլսիայով: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված և երաշխավորված ամրակցումներով: Գույները նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ: Ուռքերին պետք է ամրացվեն պլաստիկ խցաններով՝ 8 մմ հաստությամբ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է

					<p>սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր</p> <p>անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p> <p>Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն շահագրգիռ հատկանիշները արտադրող երկիրը, արտադրող</p>
	ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ				
	предлагаемого товара				
	НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом представляет полное описание предлагаемого им товара.				41FS-ZRUC-EGU4-12F-24
Номер лота			Предлагаемый товар		ընկերությունը, արտադրման համարը, հիմնական տեխնիկական-տեխնիկական և արտադրողի տեխնիկական փաստաթուղթը,
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	արտադրման ժամանակ
25	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	НАРВАКИ ООО	<p>Он должен быть изготовлен из экологически чистого и безопасного для здоровья сырья, должно быть хорошо отполированным, гладким, без заусенцев, из экологически чистых и безопасных для здоровья материалов, углы должны быть закругленными или к углам прикреплен полимер или резина, специальные детали. обеспечение безопасности. Они должны быть прочными, изготовленными из износостойких материалов, если этого не проявится в процессе эксплуатации</p>

					<p>экономической организации бюджет обязательно указывать наименование предлагаемого изделия, делить его на проблемы, соответствующие шрифтовой информации и Должна быть обеспечена нарисованная, включены в документацию иллюстрации должны быть</p>
					<p>выполнены качественно, четко по цвету, без производственных дефектов. Должна быть обеспечена эргономика, то есть поставляемое имущество должно соответствовать размерным требованиям соответствующей возрастной группы, а также быть регулируемым и удобным во время эксплуатации. Размеры трехместной кровати 1530 x 630 x 840 мм (Д x Ш x Г), она изготовлена из ламината ПТС класса Е0 толщиной 18 мм. В собранном виде он выглядит как прямоугольная коробка. Длина от низа до первого этажа: 1380 мм, ширина: 570 мм. Длина среднего/второго/этажа 1450 мм, ширина 600 мм. Длина верхнего /третьего/ этажа: 1530 мм, ширина: 630 мм. Глубина</p>

каждого этажа: 15-200 мм. Помимо несущих балок, каждый этаж имеет свои балки, к которым для мобильности прикреплен раздвижной механизм и колеса. Первый и второй этажи подвижные. Под матрасы укладывается комплектный ламинированный ПТС класса E0 толщиной 18 мм, на котором для вентиляции необходимо открыть не менее трех отверстий диаметром 30 мм. Матрас поддерживается пятью ремнями и рейками, прикрепленными к ламинированному матрацу E0 PTS шириной 200 мм, толщиной 18 мм и шириной 200 мм с ребрами жесткости. Описание матраса ищите в пункте №6 раздела «Мягкие товары и аксессуары». Все углы рабочей плоскости ламинированного ПТС класса E0 должны быть закруглены, края закрыты полимерной кромочной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог) или к углам прикреплены пластиковые или резиновые закругленные специальные детали.

. Все конструктивные части кровати собираются с помощью шурупов, щепы и эмульсии. Все соединения делайте скрытыми и гарантированными креплениями. Цвета заранее согласуйте с администрацией детского сада. К ножкам их следует прикрепить пластиковыми заглушками толщиной 8 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). При ремонте, устранении и/или замене производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделии должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы,

				<p>использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.</p> <p>Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности нанесения маркировки непосредственно на изделие допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).</p>
--	--	--	--	--