

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	Գրասեղան, չափսերը՝ 1200 x 600 x 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային հարթության, կողապատերի (ոտքերի), հետնապատի և գզրոցի համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԷՕդասի ՓՏՍ : Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), ոչ աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով

(PVC կամ համարժեք): Գրասեղանի առջևը փակվում է 18 մմ հաստությամբ նույն E0 դասի ՓՏՍ դիմապատը՝ որի չափսերն են՝ 1164 x 450 x 600 մմ, և որը տեղադրվում է սեղանի աշխատանքային հարթության տակից, եզրին հավասար ու ամրանում է աշխատանքային հարթության եզրին(տակից) և կողապատերի(ոտքերի) ներսի մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա

շարժվող գզրոց, չափսերը՝  
410x460x590 մմ, երեք դարակներով  
համապատասխանաբար չափսերով՝  
140,140,270 մմ, հնարավոր  
առավելագույն խորությամբ,  
միասնական փականով փակվող,  
դարակները բացվում և փակվում են  
փափուկ փակվող, անաղմուկ,  
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):  
Գրասեղանը, կողապատերը  
(ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և  
պոլիմերային եզրաժապավենները  
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի  
գույնի, բաց երանգի: Դարակները  
պետք է ունենան օվալաձև  
մետաղական բռնակներ, որոնց  
երկարությունը պետք է լինի  
առնվազն 100 մմ: Միացումներն  
իրականացնել երաշխավորված և  
թաքնված ձգանների միջոցով:  
Աշխատանքները պետք է  
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց  
ծլեպների, անհրաժեշտության  
դեպքում լաքապատված  
(էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունային  
լուծումները պետք է կատարվի  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
ըստ նպատակային նշանակության  
օգտագործման համար  
նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի

ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UPS-ZHUC-EU&UZF-24 ниже			<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>  <b>предлагаемого товара</b>		<p>համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական բերրությունների և հնարավոր</p>
Номер лота			Предлагаемый товар		<p>անհամապատասխանությունների վերանայուման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով:</p>
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	
19	ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ	<p>Արտադրողի վրա պետք է կատարվի ֆրանսիզան, չափերի՝ 1200 x 600 x մակնշում, որում կշված կլինեն 760 մմ: Սեղանի աշխատանքային արտադրող երկիրը, արտադրող հարթության, կիրառված նյութերի (տիպերի), հետնապատի և գզրոցի հիմք հանդիսացող նորմալիկա-համար պետք է օգտագործվի 18 մմ հաստության լամինացված ԲՕՊասի արտադրական զամանակ ֆՍՍ : Աշխատանքային հարթության օգտագործված նյութերը և որակը եզրերի պետք է շոշափակվեն անվտանգության և էկոլոգիայի համապատասխան համապատասխան համապատասխան մաքուր հումք լինելու մասին պիլիմերային եզրամապակենով գրառումները և այլն: Մակնշումը (PVC կամ համարժեք), ոչ պետք է կատարվի հայտեն աշխատանքային հարթության թուլատրվում է կալ միջազգային եզրերի պետք է շոշափակվեն լեզվով (մասկավորապես՝ անգլերեն, 0.4-1.0 մմ հաստության ռուսերեն), ընդունելի տարբերակով: պիլիմերային եզրամապակենով մակնշումը պետք է կատարվի</p>

					<p>(PVC կպիմի համաժամեցող): Բարձրակարգ պլաստիկ չխափանչվող ընտանիքային և բնակարանային համաքրված կապի շտամբի և մոլորակային ՓՆՏՆ ղիմագագողմնորդի կյանակառուցման լին 64 x 45 Ուն 60 Ումբնա թարթևորդ կարգով ում է թեղմանի լվալանստեղծագործությանը սինթետիկ թափանցանքային ցանցի լինելու և ռեզինային կապի թարթևային մեղման և ստորագրված կպիմ համաժամեցող օրինակներ (հետևյալից) և կան կողապատներ (գրեթե) և ներսի</p>
					<p>մասին: Կողապատերի (ոտքերի) լայնությունը՝ 570 մմ: Կողապատերի (ոտքերի) եզրերը պետք է շրջափակվեն համապատասխան հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համաժամեցող), իսկ հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին պետք է ամրացվի ոտիկներ՝ 5-6 մմ բարձրությամբ: Գրասեղանի աշխատանքային հարթության վերևի աջ կամ ձախ եզրային անկյուններում համակարգչային տեխնիկայի լարերի համար պետք է տեղակայվի միջանցիկ անցք՝ տեղակայված փակվող խցաններով՝ ըստ գծագրի: Գրասեղանը պետք է ունենա առանձին, 4 անիվի վրա</p>

շարժվող գզրոց, չափսերը՝  
410x460x590 մմ, երեք դարակներով  
համապատասխանաբար չափսերով՝  
140,140,270 մմ, հնարավոր  
առավելագույն խորությամբ,  
միասնական փականով փակվող,  
դարակները բացվում և փակվում են  
փափուկ փակվող, անաղմուկ,  
որակյալ սահնակներով (սալյասկա):  
Գրասեղանը, կողապատերը  
(ոտքերը), դիմապատը, գզրոցը և  
պոլիմերային եզրաժապավենները  
պետք է լինեն նույն՝ բնափայտի  
գույնի, բաց երանգի: Դարակները  
պետք է ունենան օվալաձև  
մետաղական բռնակներ, որոնց  
երկարությունը պետք է լինի  
առնվազն 100 մմ: Միացումներն  
իրականացնել երաշխավորված և  
թաքնված ձգանների միջոցով:  
Աշխատանքները պետք է  
կատարվեն էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց  
ծլեպների, անհրաժեշտության  
դեպքում լաքապատված  
(էկոլոգիապես մաքուր և  
առողջության համար անվտանգ  
սյուլթերով): Պետք է լինեն ամուր՝

պատրաստված մաշակայուն  
նյութերից, ինչը շահագործման  
ընթացքում ի հայտ չգալու  
պարագայում մատակարարը  
պարտավորվելու է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում: Պետք է  
ապահովվի էսթետիկությունը,  
մասնավորապես՝ գունային  
լուծումները պետք է կատարվի  
հստակ գունավորմամբ, առանց  
արտադրական խոտանների: Պետք  
է ապահովվի էրգոնոմիկությունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
պետք է լինի համապատասխան  
ըստ նպատակային նշանակության  
օգտագործման համար  
նախատեսված չափսային  
պահանջներին, ցանկալի է նաև  
ոտքերը լինեն կարգավորման  
հնարավորությամբ և հարմարավետ՝  
շահագործման ժամանակ:  
Նմուշները պետք է մինչ  
մատակարարում համաձայնեցվեն  
պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ  
պահանջի դեպքում՝ պետք է  
ներկայացվի ապրանքի



համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի

				<p>այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	---