

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
20	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍԻԼ» ՍՊԸ	Աշխատանքային աթոռը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագարողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ

մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի  
Էկոլոգիապես մաքուր  
Ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,  
թիկնակի բարձրությունը հատակից  
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝  
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և  
Նստելատեղը պատրաստված լինեն  
առնվազն 10 մմ հաստության  
Նրբատախտակից, որին դիմացից  
ամրացվում է առնվազն 20 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ: Թիկնակը և Նստատեղը  
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,  
որակյալ, ամուր, մաշակայուն  
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը  
առանձին են իրարից: Թիկնակի  
վերևի հատվածում և մետաղական  
և փայտային մասերը ունեն  
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:  
Թիկնակի պաստառապատված  
մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ:  
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է  
խցանված լինեն պոլիմերային սև  
գույնի խցաններով, որոնց կողային  
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի

մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին

<p>ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧИС-ՀՈՎԿ-ԷԱԶԱ 12Բ-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p align="center"><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p align="center"><b>предлагаемого товара</b></p>		<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն ակնհայտապես արտադրանքի վրա կատարելու</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրված տեղեկատվությունը ամփոփել</p>
<p>20</p>	<p>ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ</p>	<p>ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ</p>	<p>--</p>	<p>«ԱՐՄ ՏԵԹՍԻԼ» ՍՊԸ</p>	<p>դրոշմակալան թեղիչում և/կամ վշիտանքային արձող պետք է գործկում (կամ համադրեք պատրաստված լինի էկոլոգիապես զրոյական տեխնիկական մաքուր և առողջության համար անձնագրում):</p>
					<p>ոլորկ, առանց ծլեպների, էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն կլորացված կամ անկյուններին ամրացվեն պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման</p>

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ գունավորումը և/կամ նկարագրողումը պետք է կատարվի որակյալ, հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի երգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի համապատասխան հասակային խմբի չափսային պահանջներով և հարմարավետ՝ շահագործման ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի մետաղական կմախքը պետք է պատրաստված լինի մետաղական սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝ (30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև խողովակը լինի երկու կողմերից հավասրաչափ սեղմված և ունենա կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի մետաղական կմախքի զոդման կարանները պետք է լինեն լավ

մշակված, ողորկ և փոշեներկված բարձրակարգ սև գույնի  
Էկոլոգիապես մաքուր  
Ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,  
թիկնակի բարձրությունը հատակից  
800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝  
420x385 (առնվազն) ;Թիկնակը և  
Նստելատեղը պատրաստված լինեն  
առնվազն 10 մմ հաստության  
Նրբատախտակից, որին դիմացից  
ամրացվում է առնվազն 20 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ  
հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության  
սպունգ: Թիկնակը և Նստատեղը  
պետք է երեսպատված լինեն հաստ,  
որակյալ, ամուր, մաշակայուն  
կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը  
առանձին են իրարից: Թիկնակի  
վերևի հատվածում և մետաղական  
և փայտային մասերը ունեն  
կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք:  
Թիկնակի պաստառապատված  
մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ:  
Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) պետք է  
խցանված լինեն պոլիմերային սև  
գույնի խցաններով, որոնց կողային  
պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի

մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին



				<p>գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով:</p> <p>Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքույկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	--