

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ-ն ԿՈՏ-ՀՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
22	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ	--	«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ	Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
ԷՕդասի ՓՏՍ-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները պետք է
ունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Աշխատանքային
հարթության եզրերը շրջափակվեն
1-2 մմ հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք): Աշխատանքային
հարթությունը պետք է լինի անփայլ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և
նույն ԷՕդասի ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով
պետք է ունենա շրջանակաձև
ոտքեր, որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

<p>ООО АРМ ТЕКСТИЛЬ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧИС-2/ПЧ-ЕДЗ/12/Р-24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>			<p align="center">ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p align="center">предлагаемого товара</p>		<p>վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ, օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին տեխնիկական հատկությունները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն թույլատրվում է նաև անհրաժեշտ պատճառներով լինի էկոլոգիապես լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, մաքուր և առողջության համար ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: անվտանգ հոլանդացի, պետք է լինի Մակնշումը պետք է կատարվի հողից, առանց օլեպենի և այնպիսի հատվածում, որպեսզի արտադրական խտրանքների, չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ էկոլոգիապես մաքուր և պետք: Մակնշումն անհրաժեշտ անողջության համար անվտանգ արտադրանքի վրա կատարելու նյութերով, անկյունները պետք է ակնկառվելու ղեկավար լինեն հարթ և անվտանգ, թույլատրվում է վերագրվել անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվությունը ամփոփել անվտանգությունը ապահովող ուղեկցական թղթիկում և/կամ հատուկ դեմալներով: Պետք է լինեն գործված (կամ համարժեք ամուրի արտադրանքի մաշակայուն օրինակ՝ տեխնիկական նյութերից, ինչը շահագործման անձնագրում):</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հումք լինելու մասին տեխնիկական հատկությունները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն թույլատրվում է նաև անհրաժեշտ պատճառներով լինի էկոլոգիապես լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, մաքուր և առողջության համար ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: անվտանգ հոլանդացի, պետք է լինի Մակնշումը պետք է կատարվի հողից, առանց օլեպենի և այնպիսի հատվածում, որպեսզի արտադրական խտրանքների, չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ էկոլոգիապես մաքուր և պետք: Մակնշումն անհրաժեշտ անողջության համար անվտանգ արտադրանքի վրա կատարելու նյութերով, անկյունները պետք է ակնկառվելու ղեկավար լինեն հարթ և անվտանգ, թույլատրվում է վերագրվել անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվությունը ամփոփել անվտանգությունը ապահովող ուղեկցական թղթիկում և/կամ հատուկ դեմալներով: Պետք է լինեն գործված (կամ համարժեք ամուրի արտադրանքի մաշակայուն օրինակ՝ տեխնիկական նյութերից, ինչը շահագործման անձնագրում):</p>
<p>22</p>	<p>ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ</p>	<p>ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ</p>	<p>--</p>	<p>«ԱՐՄ ՏԵՔՍՏԻԼ» ՍՊԸ</p>	<p>պետք է կատարվի հայերեն թույլատրվում է նաև անհրաժեշտ պատճառներով լինի էկոլոգիապես լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, մաքուր և առողջության համար ռուսերեն), ընթերցելի տարբերակով: անվտանգ հոլանդացի, պետք է լինի Մակնշումը պետք է կատարվի հողից, առանց օլեպենի և այնպիսի հատվածում, որպեսզի արտադրական խտրանքների, չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ էկոլոգիապես մաքուր և պետք: Մակնշումն անհրաժեշտ անողջության համար անվտանգ արտադրանքի վրա կատարելու նյութերով, անկյունները պետք է ակնկառվելու ղեկավար լինեն հարթ և անվտանգ, թույլատրվում է վերագրվել անհրաժեշտության դեպքում տեղեկատվությունը ամփոփել անվտանգությունը ապահովող ուղեկցական թղթիկում և/կամ հատուկ դեմալներով: Պետք է լինեն գործված (կամ համարժեք ամուրի արտադրանքի մաշակայուն օրինակ՝ տեխնիկական նյութերից, ինչը շահագործման անձնագրում):</p>

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է $\frac{3}{4}$ դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան
ամրացումներով:
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար
հավասար դուռ, դռները՝
լամինացված 18 մմ հաստությամբ
E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից
յուրաքանչյուրը ամրացվում է
3-ական ծխնիով: Դռները պետք է
ունենան մետաղական օվալաձև
բռնակներ: Աշխատանքային
հարթության եզրերը շրջափակվեն
1-2 մմ հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային
հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ
հաստության պոլիմերային
եզրաժապավենով (PVC կամ
համարժեք): Աշխատանքային
հարթությունը պետք է լինի անփայլ:
Բոլոր միացումներն իրականացնել
թաքնված ամրակցումներով:
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ
հաստությամբ լամինացված
փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և
նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի:
Պահարանը ամբողջ պարագծով
պետք է ունենա շրջանակաձև
ոտքեր, որի հատակին հպվող
հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների

				<p>վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա պետք է կատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը պետք է կատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը պետք է կատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի ընդհանուր էսթետիկ տեսքը: Մակնշումն անմիջապես արտադրանքի վրա կատարելու անհնարինության դեպքում թույլատրվում է վերոգրյալ տեղեկատվությունը ամփոփել ուղեկցական թերթիկում և/կամ գրքուկում (կամ համարժեք, օրինակ՝ տեխնիկական անձնագրում):</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

