

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մ. Ա. ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/67 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Mercury	Mercury	Mercury	Mercury ltd	Անխափան սնուցման սարք Ընդհանուր հատկանիշներ Ելքային Առավելագույն կարգավորելի հզորություն (Վտ) • Առնվազն 650 Վտ / 1.2 կՎԱ Ելքային հաճախականություն (ցանցի համաժամացում) • Առնվազն 50 / 60Hz + / - 1HZ համաժամեցում ցանցի հետ Տոպոլոգիա • Line ինտերակտիվ Ալիքի ձևի տեսակը • Աստիճանական մոտարկում սինուսային ալիքին Փոխանցման ժամանակը • Սովորաբար առնվազն 6մս, առավելագույնը առնվազն 10մս Մուտքային Մուտքային

					հաճախականություն • Առնվազն 50/60Hz + / -5hz ավտոմատ հայտնաբերմամբ Հիմնական գործողությունների համար մուտքային լարման միջակայք • Առնվազն 140 - 300 Վ Էլեկտրաէներգիայի մալուխների քանակը • Առնվազն 1 Լրիվ բեռնվածության մուտքային հզորության գործոն • Առնվազն 0.54 Մարտկոցներ և աշխատաժամանակ Մարտկոցի տեսակը • Կապարաթթվային մարտկոց Տիպիկ վերալիցքավորման ժամանակը • Առնվազն 8 ժամ Մարտկոցի գնահատված լարումը • Առնվազն 12 Վ 9AH Ակնկալվող մարտկոցի կյանք (տարիներ) • Առնվազն 3 - 5 Մարտկոցի վոլտ-ամպ-ժամ հզորություն • Առնվազն 108 Հաղորդակցություն և կառավարում Ինտերֆեյսի պորտեր • Առնվազն 36 փին մարտկոց Mgmt, USB Կառավարման վահանակ • LED կարգավիճակի ցուցիչ իրական ժամանակում Գերլարման պաշտպանություն և զտիչ Գնահատված լարման ալիքի էներգիա • Առնվազն 273 Ջոուլ
--	--	--	--	--	---

Կիրառելի էներգահամակարգ Էլեկտրաէներգիայի բաշխման համակարգ • TN Power System Գերլարման կատեգորիա • II նորմալ ռեժիմի համար Աշխատանքային ջերմաստիճան Գործող ջերմաստիճանը • Առնվազն 0 - 40 °C Պահպանման ջերմաստիճան • Առնվազն -15 - 40 °C Պաշտպանության դաս • Առնվազն IP20 Լսելի աղմուկ սարքի մակերեսից 1 մետր հեռավորության վրա • Առնվազն 40.0dBA Պահպանման բարձրությունը • Առնվազն 0-3000 մետր Չափսերը և քաշը Առավելագույն բարձրություն • Առնվազն 190 մմ, 19.0 սմ Առավելագույն լայնությունը • Առնվազն 140 մմ, 14.0 սմ Առավելագույն խորություն • Առնվազն 390 մմ, 39,0 սմ Չտաքաշ • Առնվազն 7,6 կգ Առաքման քաշը • Առնվազն 8,6 կգ Առաքման բարձրություն • Առնվազն 297 մմ, 29,7 սմ Առաքման լայնությունը • Առնվազն 495 մմ, 49,5 սմ Առաքման խորությունը • Առնվազն 235 մմ, 23,5 սմ Համապատասխանություն Համապատասխանության

					վկայականներ • Առնվազն CB, CE, EAC Սարքավորումների պաշտպանության քաղաքականություն Ծառայության ժամկետը ` առնվազն 50,000 euros Կայուն առաջարկի կարգավիճակ • RoHS-ը համապատասխանում է պահանջներին Կիրառելի ստանդարտ • Առնվազն IEC 62040-1 Երաշխիքային ապահովում և սպասարկում • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի • Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված` առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար: (ՄԱՖ) • Պարտադիր պայման` Ապրանքը
--	--	--	--	--	--

					պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մ. Ա. ԿԻՐԱՎՈՅԱՆՆԵՐ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р4ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/67
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					