

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	տպիչ	տպիչ	տպիչ	տպիչ	<p>1 30232133/1 Եռաչափ բետոնե տպիչ Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ</p>

տպագրության հարթակ: Անգլերեն,  
ֆրանսերեն, գերմաներեն  
ծրագրային ապահովման  
հասանելություն: Տվյալների  
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի  
միջոցով: Անսահմանափակ  
հասանելություն ֆայլերի  
(տպագրության համար պատրաստի  
մոդելների) առցանց գրադարանին:  
Տպագրության նյութին  
հարմարեցվող ծրագրային  
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և  
ջերմաստիճանի շեմերի  
կարգավորմամբ: Ծրագրային  
ապահովումը պետք է ունենա 3D  
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-  
CODE ֆայլերի մշակման  
հնարավորություն: Ներկառուցված  
տպման հարթակի չափերը  
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր  
տպագրական հարթակների վրա  
միաժամանակյա տպագրության  
հնարավորություն: Տպագրության  
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝  
գոգավոր շերտերի տպագրության  
հնարավորությամբ: Շերտի  
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի  
տպան լայնությունը նվազագույնը  
20մմ, X, Y և Z առանցքների

տպագրության հարաբերական  
ճշգրտություն - 0,1 մմ:  
Տպագրության նյութ - տարբեր  
կոմպոզիտային հավելանյութերով  
ցեմենտի պարունակությամբ  
պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4  
տոննա SIKA 733 և 2 տոննա  
TERMIX-3D նյութերին համարժեք  
նյութ), նախատեսված եռաչափ  
բետոնե տպագրության համար:  
Մնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ,  
50 Հց, էլ. էներգիայի սպառումը - 4.5  
- 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի  
պոմպային մղման հավաքածու -  
եռաչափ բետոնե տպագրության  
համար չոր խարնուրդներ և  
լուծույթներ խառնելու ու մղելու  
համակարգ: Պոմպային նյութի  
ճնշման և ջերմաստիճանի,  
խառնված ջրի հոսքի և  
ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ  
խարնուրդի մատակարարման ճկուն  
խողովակ M/F DN35 չափսի,  
առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2  
հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ  
ստատոր, ճախարակի խողովակի  
կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման  
հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի  
պահեստավորման բունկերներին

միանալու համար: Խառնուրդի պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝ 1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 գտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք - Սարքն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված

