

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
17	<p>Բջջակ պահարանի արտաքին չափսերն են՝ 1081 x 150 x 1064 մմ (L x Խ x Բ), այն ամբողջությամբ պետք է պատրաստված լինի 18 մմ հաստությամբ լամինացված ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Միջնապատերը պետք է լինեն 5 մմ հաստությամբ լամինացված նույն գույնի ՓՏՍ-ից: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է հղկված ու մշակված լինեն, առջևի անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Բջջակ պահարանը ունի 10 հատ կտրտված, իրարից առանձնացված, անհատական օգտագործման համար նախատեսված բաց բջջակներ, որոնց ներսի չափսերն են՝ 100 x 150 x 950 մմ (L x Խ x Բ): Բոլոր 10 բաժինների վերևի մասում ողջ լայնությամբ և խորությամբ պետք է նախատեսված լինի հետևյալ չափսերի՝ 100 x 150 x 140 մմ (L x Խ x Բ) առանձնացված տեղեր՝ բաց դարակներ երեխաների անձնական փոքրիկ իրերի համար: Բաց դարակների տակից պետք է ամրացված լինի մետաղական երկտեղանի կախիչ: Բջջակ պահարանը պետք է ունենա չորս առանձին փայտյա, կամ մետաղական ոտքեր, ոտքերի առնվազն բարձրությունը 100 մմ: Ոտքերի տակը հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Գույնը նախապես համաձայնեցնել մանկապարտեզի տնօրինության հետ:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՓՄ-ԲԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
17	<p>Внешние размеры мобильного шкафа: 1081 x 150 x 1064 мм (Д x В x Ш), он должен быть полностью изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей поверхности должны быть заделаны 1-2 мм. толстой пластиковой кромочной лентой (ПВХ), а края нерабочей плоскости - пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 0,4-1,0 мм. Перегородки должны быть ламинированы из ПТС одного цвета толщиной 5 мм. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Края рабочей поверхности следует отполировать и обработать, передние углы закруглить, либо к углам прикрепить пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Кюветный шкаф имеет 10 вырезанных отдельных открытых ячеек для индивидуального использования, внутренние размеры которых составляют 100 x 150 x 950 мм (Д x В x Ш). В верхней части всех 10 секций по всей ширине и глубине должны быть обозначены места следующих размеров: 100 x 150 x 140 мм (Д x В x В) в качестве открытых полок для личных мелочей детей. Под открытыми полками следует закрепить двойную металлическую вешалку. Мобильный шкаф должен иметь четыре отдельные деревянные или металлические ножки, высота ножек не менее 100 мм. К концам краев той части, которая касается пола под ногами, следует прикрепить пластиковые накладки темного цвета толщиной не менее 8 мм . Цвет заранее согласуйте с руководством детского сада.</p>