

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իվաֆարմ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/64/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Քարշիչ պահարան FMH-1200 DA (II)	Քարշիչ պահարան FMH-1200 DA (II)	FMH-1200 DA (II)	Scitek Global Co., Ltd	Քարշիչ պահարան Քարշիչ պահարանը նախագծված է որպես բացասական ճնշման օդափոխման համակարգ, որն ապահովում է օպերատորների և լաբորատոր միջավայրի անվտանգությունը: Քարշիչ պահարանն աշխատում է օդը սենյակ մատակարարելով արտանետվող պահարանի առջևի բացվածքով և արտանետվող օդափոխիչի միջոցով շարունակական օդափոխությամբ: Սա թույլ է տալիս կանխել աղտոտված գազերի, գոլորշիների, թունավոր գազերի, աերոզոլների և

քայքայիչ նյութերի տարածումը: 4
անիվների վրա է 2 անիվը
արգելակներով են Դիմացկուն է թույլ
թթուների և ալկալիների նկատմամբ
Դիմապակին էլեկտրական
շարժիչով, բարձրությունը
կարգավորելի Միկրոպրոցեսորային
կառավարման համակարգ, թվային
դիսփլեյի առկայություն
Էլեկտրաէներգիայի անջատման
դեպքում հիշողության
գործառույթով Հեղուկի հավաքման
բաքով հետևի վահանակի հետևում
հեղուկ թափոնների հավաքման
համար Ներքին չափերը (Wxdxh):
Երկարությունը. 1020 մմ
Խորությունը. 670 մմ Ընդհանուր
բարձրությունը. 730 մմ Ընդհանուր
չափերը (Wxdxh): Երկարությունը.
1240 մմ Խորությունը. 800 մմ
Ընդհանուր բարձրությունը. 2200 մմ
Օդի հոսքի արագությունը 0,3-0,8 մ/վ
միջակայքում Օդի հոսքի
արագության կարգավորում 9
մակարդակներում Արտանետվող
օդի ծավալը` 750 մ3 / ժամ LED
լամպի առկայություն
Ուլտրամանուշակագույն
ստերիլիզացման լամպի

առկայություն, որի ճառագայթումը 253,7 նմ է՝ ստերիլիզացման լավագույն ազդեցությանը հասնելու համար: Ուլտրամանուշակագույն ստերիլիզացում ուլտրամանուշակագույն լամպի ժամանակաչափի գործառույթով Հիմնականախքը պատրաստված է պողպատից՝ հակամանրէային փոշու ծածկույթով Աշխատանքային սեղանը քիմիադիմացկուն է 2 անջրանցիկ էլեկտրական վարդակների առկայություն Ակտիվացված ածխածնի ֆիլտրի առկայություն Ջրի ծորակի առկայություն Գազի ծորակի առկայությունը Ջրի լվացարանի առկայություն 10 մետր երկարությամբ արտանետող խողովակի առկայություն էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց: Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 36 ամիս Ռրակի վկայականներ (առկայություն) 1) ISO13485 2) FDA
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ивафарм ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22 02 00000000-2024/64/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					