

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լայթսպորտ ՍՊԸ-ն ԿՄՀՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/30 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ ՃՈՃԱՆԱԿ Մարզասարքի հիմնակմախքը պատրաստված լինի առնվազն 89մմ կլոր կտրվածքի խողովակից. Շղթաների միացման հատվածում, առկա լինի պաղշիվնիկային մեխանիզմ. Նստատեղերը պլաստիկե հարվածադիմացկուն նյութից, դիմացի հատվածում շարժական հատվածող որը ավելի անվտանգ է դարձնում օգտագործումը. Ներքևի հատվածում խողովակները առնվազն 400մմ պետք է ընկղմնել բետոնի մեջ և վրան լինի խաչաձև եռակցված ամրաններ. Մարզասարքի չափսերը երկարություն առնվազն 2300մմ, լայնություն առնվազն 800մմ, բարձրություն 2400մմ. Մարզասարքի տեխափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային տարի սահմանվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: ՄԱՐՁԱՍԱՐՔ ՈՏՔԵՐԻ ԵՎ ԿՈՆՔԱՄԿԱՆԻ ՄԿԱՐՁՄԱՆ Նախատեսված են ոտքերի և կոնքերի մկանների մարզման համար. Շարժական հատվածները հիմնված լինեն պաղշիվնիկային մեխանիզմի վրա. Մարզասարքի չափսերը երկարություն առնվազն 1200մմ, առնվազն լայնություն 700մմ, բարձրություն առնվազն 1350մմ. Մետաղական կմախքը պատրաստված լինի առնվազն 108մմ մետաղական կլոր կտրվածքի խողովակից. Ներքևի հատվածում ունենա հաստ թիթեղանման հատված մետաղական ամրաններով հատակին ամրացնելու համար. Մարզասարքի հետ պետք է տրվի առնվազն 16մմ հաստությամբ 25սմ երկարությամբ կեռանման եզրամասով 4 ամրաններ հիմքի բետոնին ամրացնելու համար. Սկավառակները պատրաստված լինեն մետաղական թիթեղից որի վրա առկա լինեն ուղղանկյուն հատվածներ մակերեսը չսահող դարձնելու համար.. Մարզասարքը պարտադիր ենթարկվի փոշեներկման կողողիայից պաշտպանվելու համար.. Մարզասարքի տեխափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի</p>

կողմից: Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: ՊԼԱՍՏԻԿ ԵՄՎԱՄԱՐԱՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՈՎ Պլաստիկ սահարանը պատրաստված լինի հարվածադիմացկուն արևի ճառագայթներից չվնասվող հատուկ երեխաների օգտագործման համար անվտանգ նյութից. Մարգասարքի աստիճանը պատրաստված լինի առնվազն 32մմ մետաղական կլոր խողովակից. Սահարանի հարթակը գետնից 1250մմ բարձրության վրա տեղադրված լինի. Սահարանի երկարությունը առնվազն 1650մմ. Սահարանի ներքևի հատվածում առկա լինի մետաղական ամրան գետնին ամրացնելու համար, իսկ մետաղական աստիճանը ունենա հատուկ թիթեղների բետոնին ամրաններով ամրացնելու համար. Մարգասարքի մետաղական հատվածները պարտադիր ենթարկված լինեն փոշեներկման. Մարգասարքի տեխափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Մետաղական պտտածող և զուգափայտ: Կմախքային հատվածը պատրաստված 50*50 քառակուսի կտրվածքի մետաղական խողովակից , պատի հաստությունը առնվազն 2,5մմ: Չափսերը՝ լայնություն 60սմ, բարձրություն 230սմ, երկարություն 100սմ: Ներքևի հատվածում ունենա ձ ոտք 35սմ երկարությամբ հատակին բետոնացնելու համար: Չուգափայտի բռնակները պատրաստված լինի 26,6մմ կլոր կտրվածքի խողովակից և ռետինապատված լինի: Արտաքին տեսքը համաձայն կից նկարի: տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Մարգասարքը դահուկ Մարգասարքը դահուկնախատեսված 4-12 տարեկան խմբի երեխաների համար: Մարգասարքի աշխատանքը հիմնված լինի առանցքակալների վշա. Նստատեղը պլաստիկ. Բռնակները ռետինապատված; Մարգասարքի չափսերը՝ բարձրություն առնվազն 1500մմ, լայնություն առնվազն 500մմ, երկարություն առնվազն 900մմ. Մարգասարքի բոլոր մետաղական հատվածները պարտադիր ներկված լինեն փոշեներկման եղանակով. Մարգասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Պտտվող կառուսելը նախատեսված է 4-12 տարեկան խմբի երեխաների օգտագործման համար: Ածխատանքը հիմնված լինի առանցքակալների վշա/ նստատեղերը երկաթյա / տրամագիծը առնվազն 1500մմ/ Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/ Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարգասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Պտտածողը նախատեսված է 6-16 տարեկան խմբի մարզման համար; Միացումները կատարվում են այլումինե կամ երկաթե խամուտների միջոցով բացառելով եռակցումը՝ Չափսերը 1400մմ երկարություն , լայնություն 90մմ; բարձրություն առնվազն 2400մմ՝ Օգտահոգործվող խողովակներ 89 և 32 մմ տրամագծով, պատի հաստությունը առնվազն 2,5մմ; Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/

Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է: Չուզափայտը նախաընթաց է նախատեսված է 6-16 տարեկան խմբի մարզման համար; Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի: Ներքևի մետաղական ոտքրի տրամագիծը առնվազն 57մմ, 2,5մմ պատի հաստությամբ: Վերևի հատվածում 32մմ տրամագծով խողովակով պատի հաստությունը 2,5մմ. Ոտեերի հարվածում ունենա ռետինե փականներ. Բոլոր մետաղական հատվածները լինեն փոշեներկված/ Արտաքին տեսքը համաձայն նկարի; Մարզասարքի տեղափոխումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից. Երաշխիքային տարի սահմնվում է 5 տարի: Արտադրողի կողմից սերտիֆիկատը պարտադիր է:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Лайтспорт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧУЗР-ЕЦБЦПДР-24/30 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	