

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՔԱՐՀԱՏ ՄԵՐԵՆԱՓԲԸ-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Արխիվային շարժական մետաղական դարակաշարեր՝ նախատեսված արխիվներում, գրասենյակներում և գրադարաններում գործնական փաստաթղթեր և գրքեր պահելու համար: Շարժական դարակաշարերի կառուցվածքի հիմքը քանդուկի շարժական հիմնատակն է (բազան)՝ ռելսային համակարգով, հիմնակմախքով (կարկաս) և շարժաբերով: Ռելսերի վրայով դարակաշարերի տեղաշարժն իրականացվում է մեխանիկական շարժաբերով եռառանցք պլաստմասսայե ղեկով, որն ունի պտտվող բռնակներ: Ղեկի մեխանիկական շարժաբերն ունի շղթայի լարվածությունը թուլացնող ավտոմատ հավասարակշռիչ (կոմպենսատոր) և սևեռակիչ մեխանիզմ: Հիմնակմախքի մասերն են միակտոր հենակները, դարակները, խաչարդները: Ղեկի շարժաբերում օգտագործում է ռեդուկտորային սխեմա, որը նվազեցնում է ղեկի վրա կիրառվող ուժը: Բեռնված դարակաշարերը հեշտությամբ շարժվում են: Ռելսը այլումինե համահավաճքից է: Անիվը՝ կենտրոնական շրջակողով, նյութը՝ այլումինե համահավաճք: Կեղծ հատակը՝ լամինացված փայտատաշեղային (ЛДСП) սալիկից, 22 մմ հաստությամբ: Ռելսերի վրա տեղադրվելուց հետո կեղծ հատակը չի դիպչում հատակի ծածկույթին: Առաքումը և տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի հաշվին՝ ըստ պատվիրատուի ներկայացրած վայրի, գունային համադրումները համաձայնեցվում են պատվիրատուի հետ: Քանակը՝ 6-7 հատ ամբողջական դարակաշար, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի հետևյալ չափերը. - Երկարությունը՝ 400 սմ, բաղկացած 100 սմ-ոց առանձին 4 դարակաշարից (стеллажи) - Լայնությունը (խորությունը)՝ 2*30 սմ - Ընդհանուր բարձրությունը՝ 270 սմ բաղկացած 6-7 հարկ դարակներից (полки) - Դարակի բարձրությունը՝ 38 սմ, առնվազն 50 կգ բեռնունակությամբ Շարժական դարակաշարի կարկասի</p>

կառուցվածքը՝ երկկողմանի՝ 60 սմ լայնությունը երկու մասի բաժանած, մեջտեղում պատնեշով (դարակաշարերի քանակ 6-7 հատ, որից 1 հատը անշարժ, մյուսները շարժական): Առաջին և վերջին դարակաշարերը ունեն 4 կոմպլեկտ 2 ական դռների փեղկեր: Շարժման մեխանիզմը՝ ձեռքով, դեկի միջոցով: Շարժաբերը՝ շղթայական, ռեդուկտորով, յուրաքանչյուր առանձին դարակաշարը տեղաշարժելու հնարավորությամբ: Դարակաշարերը բաց վիճակում միջանցքի լայնությունը 750 մմ: Ռելսերի երկարությունը 580 սմ: Չուգահեռ ռելսերի քանակը-3 հատ: Երաշխիքային ժամկետ՝ առնվազն 2տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РЦГЗУС УтргншФРГ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UQUU-ECXU72P-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Архивные передвижные металлические стеллажи для хранения практических документов и книг в архивах, офисах и библиотеках. Основой конструкции мобильных стеллажей является съемное мобильное основание (база) с рельсовой системой, рама (рама) и мобиль. Перемещение стоек по рельсам осуществляется механически подвижным трехосным пластиковым рулем с вращающимися ручками. Механический рулевой механизм имеет автоматический балансир (компенсатор), ослабляющий натяжение цепи, и стопорный механизм. Части каркаса представляют собой цельные опоры, стойки, поперечины. В рулевом механизме используется понижающая схема, которая уменьшает силу, приложенную к рулевому колесу. Нагруженные стеллажи легко перемещаются. Рельс изготовлен из алюминиевого сплава. Колесо с центральным ободом, материал: алюминиевый сплав. Фальш-пол изготовлен из ламинированной ДСП (ЛДСП) толщиной 22 мм. После установки на направляющие фальшпол не касается напольного покрытия. Доставка и монтаж осуществляется за счет поставщика, по представленному заказчиком месту, цветовые сочетания согласовываются с заказчиком. Количество: 6-7 комплектных стоек, каждая из которых имеет следующие размеры: - Длина: 400 см, состоит из 4 отдельных полок (стеллажей) по 100 см. - Ширина (глубина): 2*30 см. - Общая высота: 270 см, состоящая из 6-7 этажей полок (полки) - Высота полки: 38 см, нагрузка не менее 50 кг. Конструкция каркаса мобильного стеллажа двусторонняя, шириной 60 см, разделенная на две части, с перегородкой посередине (количество стоек 6-7, из них 1 стационарная, остальные передвижные) . На первой и последней стойках имеется 4</p>

комплекта по 2 дверные створки. Механизм передвижения: ручной, рулевое колесо. Передвижной, цепной, с редуктором, с возможностью перемещения каждой отдельной полки. При открытых стойках ширина коридора составляет 750 мм. Длина реек 580 см. Количество параллельных реек - 3 шт. Гарантийный срок: не менее 2 лет.