

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նանա Մեդ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/69/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	1) Bench-top High-Speed Refrigerated Centrifuge 2) Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge	Kaida/ Biobase	KH20R-2/ BKC-TH21RS	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/ BIOBASE GROUP	1) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի

առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
Թվային Էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայությունն Առավելագույն  
պտտման հաճախականությունը`  
18.600 պտ/րոպ Առավելագույն  
կենտրոնախույս ուժը` 24.560×g  
Արագության ճշգրտությունը` ±20  
պտ/րոպց ժամանակի  
ճշգրտում` 1-999 րոպեի  
սահմաններում Ձերմաստիճանի  
կարգավորման միջակայքը` -20-ից  
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման  
ճշգրտությունը` ±1 °C Աղմուկի  
մակարդակը` ≤60 դբ Ռոտորի  
տարողությունը` 32x10մլ / 15 մլ  
Էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ`անգլերեն  
Սարքավորումը կլիսի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն) 1.  
ISO13485 2. CE Mark (Directive  
93/42/EEC)/ (Directive 2014/30/EEC  
and 2014/35) 2) Բարձր  
արագությամբ սեղանի սառեցվող  
միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ  
կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի  
աշխատելու համար Սեղանին դրվող  
տարբերակ Կառավարման  
վահանակ- մեկնարկի /  
դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ  
արգելակների, արագության  
աստիճանական կարգավորիչ  
ժամանակի չափիչով, զրոյական  
մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ՝  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակում Ավտոմատ  
անջատման գործառույթի  
առկայություն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
Թվային Էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայություն Առավելագույն  
պտտման հաճախականություն՝

				<p>21.000 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 31.061×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց ժամանակի ճշգրտում՝ 1-99 րոպեի/59վայրկյանի սահմաններում Ձերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ձերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤65 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

НАНА МЕД ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/69/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	1) Bench-top High-Speed Refrigerated Centrifuge 2) Table Top High Speed Refrigerated Centrifuge	Kaida/ Biobase	KH20R-2/ ВКС-TH21RS	HUNAN KAIDA SCIENTIFIC INSTRUMENTS CO., LTD/ BIOBASE GROUP	1) Բարձր արագությամբ սեղանի սառեցվող միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի աշխատելու համար Սեղանին դրվող տարբերակ Կառավարման վահանակ-մեկնարկի / դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ արգելակների, արագության աստիճանական կարգավորիչ ժամանակի չափիչով, գրոյական մեկնարկի անջատիչով և արագության ցուցիչ՝ ժամանակաչափով Դռան արգելափակում Ավտոմատ անջատման գործառույթի

առկայությունն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
Թվային Էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայությունն Առավելագույն  
պտտման հաճախականությունը`  
18.600 պտ/րոպ Առավելագույն  
կենտրոնախույս ուժը` 24.560×g  
Արագության ճշգրտությունը` ±20  
պտ/րոպց ժամանակի  
ճշգրտում` 1-999 րոպեի  
սահմաններում Ձերմաստիճանի  
կարգավորման միջակայքը` -20-ից  
+40 °C Ձերմաստիճանի չափման  
ճշգրտությունը` ±1 °C Աղմուկի  
մակարդակը` ≤60 դբ Ռոտորի  
տարողությունը` 32x10մլ / 15 մլ  
Էլեկտրոսնուցում 220 Վ, 50/60 Հց:  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ`անգլերեն  
Սարքավորումը կլիսի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է բոլոր անհրաժեշտ  
լրացուցիչ սարքերը և  
պարագաները, որոնք անհրաժեշտ

են լիարժեք գործունեության համար  
Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի  
վկայականներ (առկայություն) 1.  
ISO13485 2. CE Mark (Directive  
93/42/EEC)/ (Directive 2014/30/EEC  
and 2014/35) 2) Բարձր  
արագությամբ սեղանի սառեցվող  
միկրոցենտրիֆուգ Կոմպակտ  
կոնստրուկցիա՝ առանց վիբրացիայի  
աշխատելու համար Սեղանին դրվող  
տարբերակ Կառավարման  
վահանակ- մեկնարկի /  
դադարեցման անջատիչի, դիսամիկ  
արգելակների, արագության  
աստիճանական կարգավորիչ  
ժամանակի չափիչով, զրոյական  
մեկնարկի անջատիչով և  
արագության ցուցիչ՝  
ժամանակաչափով Դռան  
արգելափակում Ավտոմատ  
անջատման գործառույթի  
առկայություն ցենտրիֆուգի  
դիզբալանսի դեպքում  
Միկրոպրոցեսորային կառավարում  
Թվային Էկրան Գերտաքացման  
պաշտպանության և ավտոմատ  
ազդանշանային գործառույթի  
առկայություն Առավելագույն  
պտտման հաճախականություն՝

				<p>21.000 պտ/րոպ Առավելագույն կենտրոնախույս ուժը՝ 31.061×g Արագության ճշգրտությունը՝ ±20 պտ/րոպց ժամանակի ճշգրտում՝ 1-99 րոպեի/59վայրկյանի սահմաններում Ձերմաստիճանի կարգավորման միջակայքը՝ -20-ից +40 °C Ձերմաստիճանի չափման ճշգրտությունը՝ ±1 °C Աղմուկի մակարդակը՝ ≤65 դբ Ռոտորի տարողությունը՝ 32x10մլ / 15 մլ Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց:</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ՝ անգլերեն Սարքավորումը կլինի նոր, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) 1. ISO13485 2. CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---