

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՇՄԱ ԷԱՃԱԴՁԲ-2024/14 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
33	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Չգեստապահարանը պետք է պատրաստված լինի Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, պետք է լինի ողորկ, առանց ծլեպների և արտադրական խոտանների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները պետք է լինեն հարթ և անվտանգ, անհրաժեշտության դեպքում՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներով: Պետք է լինեն ամուր՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման

ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը պարտավորվելու է սեղմ ժամկետներում փոխարինել մատակարարված ապրանքը և/կամ կատարել համապատասխան վերագինում կամ ամրացում: Պետք է ապահովվի էսթետիկությունը, մասնավորապես՝ հստակ գունավորմամբ, առանց արտադրական խոտանների: Պետք է ապահովվի էրգոնոմիկությունը, այսինքն՝ մատակարարվող գույքը պետք է լինի հարմարավետ ըստ նպատակային նշանակության շահագործման ժամանակ: Չգեստապահարանն ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓSU-ից արտաքին չափսերը՝ 820 x 450 x 2000 մմ (L x Խ x Բ): Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է  $\frac{3}{4}$  դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ամուր և

որակյալ ձող՝ համապատասխան ամրացումներով:  
Չգեստապահարանն ունի 2 իրար հավասար դուռ, դռները՝ լամինացված 18 մմ հաստությամբ E0 դասի ՓՏՍ-ից: Դռներից յուրաքանչյուրը ամրացվում է 3-ական ծիսիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական օվալաձև բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պոլիմերային եզրաժապավենով (PVC կամ համարժեք): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով:  
Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթեփային սալից(ԴՎՊ) և նույն E0 դասի ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին,

տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ուղքերը պետք է լինեն կարգավորվող: Ուղքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800 x 420 x 100 մմ (L x Խ x Բ), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Նմուշները պետք է մինչ մատակարարում համաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում՝ պետք է ներկայացվի ապրանքի համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Պետք է սահմանվի երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների



<p>անհրաժեշտ է ընտրել արագաշարժիչ և ստեղծել անհրաժեշտ օբյեկտները (կառուցվածքներ) և օգտագործել մեթոդներ, որոնք կհնարավորեցնեն փոխել ընտրված օբյեկտները և փոխել նրանց նշանակությունը և օգտագործումը:</p> <p>Այս դեպքում կոնստրուկտիվ լուծումները կարող են լինել «Օբյեկտները կարող են լինել «Բեռներ» ֆունկցիոնալ խումբը և կարող են լինել «Բեռներ» ֆունկցիոնալ խումբը:</p>
<p>эргономика, то есть поставляемое имущество должно быть удобным при эксплуатации по назначению.</p> <p>Шкаф в целом (кроме задней стенки) должен быть выполнен из ламината класса ПТС Е0 толщиной 18 мм, внешние размеры: 820 x 450 x 2000 мм (Д x В x Г — хромированный металл железа ¾ дюйма). прочный и качественный стержень с соответствующими креплениями. Шкаф имеет 2 одинаковые двери, двери ламинированы из ламината Е0 класса ПТС толщиной 18 мм. Каждая из дверей фиксируется на 3 петлях. Двери должны иметь овальные металлические ручки.</p>

Края рабочей плоскости ограждаются полимерной лентой толщиной 1-2 мм (ПВХ или аналог), а края нерабочей плоскости - полимерной лентой толщиной 0,4-1,0 мм (ПВХ или аналог). . Рабочая поверхность должна быть матовой. Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка должна быть изготовлена из ламинированного ДСП (ДВП) толщиной 4 мм и цвета того же ПТС класса Е0. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру, а на концах краев части, соприкасающейся с полом, должна быть закреплена пластиковая крышка. цветные подушечки толщиной 8 мм. Ножки должны быть регулируемы. Внешние размеры прямоугольного костыля, представляющего собой ножки, составляют 800 x 420 x 100 мм (Д x В x Ш), на концах кромок части, касающейся пола, необходимо прикрепить пластиковые подставки темного цвета из дно, толщина нижних стенок которого составляет не

менее 8 мм. Образцы должны быть согласованы с заказчиком перед поставкой и по первому требованию должны быть предоставлены сертификат соответствия продукции, качества или равноценный документ (например, заключение независимой экспертной организации). На ремонт, устранение и/или замену производственного брака и возможных несоответствий предоставляется гарантийное обслуживание сроком не менее 1 года. На изделия должна быть указана страна-производитель, фирма-производитель, нормативно-правовой документ, являющийся основой производства, материалы, использованные при производстве, отметки об их безопасности и экологически чистом сырье и т.п.

Маркировка должна быть выполнена на армянском языке, допускается также на международном языке (в частности, английском, русском) в разборчивом варианте. Разметку



				<p>следует выполнять таким образом, чтобы она не нарушала общий эстетический вид. При невозможности непосредственной маркировки изделия допускается обобщение вышеуказанных сведений в сопроводительном листе и/или буклете (или его эквиваленте, например, техническом паспорте).Тожары необходимо поставлять по детским садам.(Уважаемый участник: Общие технические характеристики изделий № 106 с картинками загружены в файле «Скачать» строки «Гардеробные шкафы» 1-го лота. Мы рекомендуем загрузить вышеуказанный файл для просмотра изображений.)</p>
--	--	--	--	--