

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՍ ՆՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	բենզին, ռեգուլյար /կտրոններով/ Օկտանային թիվը որոշված` հետազոտական մեթոդով` ոչ պակաս 91: Շարժիչային մեթոդով` ոչ պակաս 81: Կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ ավելի: Խտությունը` 15 ՕՑ ջերմաստիճանում` 720-775 կգ/մ3: Ծծմբի պարունակությունը` 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի: Ածխաջրածինների ծավալային մասը, ոչ ավելի` արոմատիկ - 21%, օլեֆիններ - 21%, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի: Թթվածնի զանգվածային մասը` 2,7 %-ից ոչ ավելի: Օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի` մեթանոլ - 3 %, Էթանոլ- 5 %, Իզոպրոպիլ սպիրտ- 10 %, Իզոբութիլ սպիրտ-10 %, Եռաբութիլ սպիրտ-7 %, Եթերներ (C5 և ավելի) - 15 %, այլ օքսիդիչներ - 10 %: Մատակարարումը կտրոնային (կիրառելի է միայն լիտրով ձեռք բերելու դեպքում): Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` համաձայն ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»: Շառավիղ մինչև 7 կմ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՖԼԵՇ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՍ ԽՀՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	АИ-92-К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	<p>бензин, обычный /с купонами/ Октановое число, определенное исследовательским методом, не менее 91. По двигательному методу - не менее 81. Содержание свинца не более 5 мг/дм³. Плотность при 15 0С: 720-775 кг/м³. Содержание серы: не более 10 мг/кг. Объемная доля углеводородов, не более ароматических - 21%, олефинов - 21%, объемная доля бензола не более 1%. Массовая доля кислорода - не более 2,7%. Объемная доля окислителей, не более: метанол - 3 %, этанол - 5 %, спирт изопропиловый - 10 %, спирт изобутиловый - 10 %, спирт тербутиловый - 7 %, простые эфиры (С5 и более) - 15 %, прочие окислители - 10% :</p> <p>Доставка по купону (действительна только при политровой покупке).</p> <p>Безопасность, маркировка и упаковка согласно постановлению правительства РА от 2004 года. «Технический регламент на топливо для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592 от 11 ноября. Радиус до 7 км</p>