

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/175 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GRP2601P և հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուր Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ: 2 գիծ և 2 SIP հաշիվ, գույնը սև 802.3af (PoE) սնուցմամբ, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ տարածքում գործող

ստանդարտներին
համապատասխան միացման
հնարավորությամբ: Ունի աղմուկի
չեղարկման տեխնոլոգիա՝ ֆոնային
աղմուկը նվազագույնի հասցնելու
համար ճրագրաչարի թարմացում
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով,
խմբային կազմաձևում՝
օգտագործելով GDMS, TR-069 կամ
XML կազմաձևման ֆայլ՝ AES
կոդավորումով՝ կառավարման և
ավտոմատ կարգաբերման համար:
EHS(RJ9) Plantronics, Jabra և
Sennheiser ականջակալների
համար: Ստանդարտներ: IP
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,
RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP,
DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,
LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x,
TLS, SRTP*, IPv6 Ցանցային
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100 Mbps
ցանցային ինտերֆեյսի
առկայություն, ներկառուցված PoE-
ով: Էկրան. 2.4 inch (132x48) LCD
Էկրան: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 4
XML ստեղն՝ Էկրանի ներքևի
հատվածում, 5 ստեղն մենյուից
օգտվելու համար: 8 հատուկ

գործառույթի ստեղծելը՝ հաղորդագրություն (լուսային ցուցիչով), զանգի փոխանցում, ականջակալ, միկրոֆոնի անջատում, ուղարկել/կրկին հավաքել, բարձրախոս, ձայն +, ձայն -: Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ: G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB Հեռախոսային գործառույթներ: Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, 5 կողմանի կոնֆերանս, զանգերի կայանում, զանգի որսում, ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում), խոսալու ընթացքում զանգի հնարավորություն, զանգերի մատյան (մինչև 800 գրառում), խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ հավաքում, զանգերի և սպասման ռեժիմում անհատականացված երաժշտության, պահուստային սերվեր: QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Անվտանգություն: Սովորական օգտագործողի և

				<p>ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/175 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GRP2601P և հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուր Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ: 2 գիծ և 2 SIP հաշիվ, գույնը սև 802.3af (PoE) սնուցմամբ, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ տարածքում գործող

ստանդարտներին
համապատասխան միացման
հնարավորությամբ: Ունի աղմուկի
չեղարկման տեխնոլոգիա՝ ֆոնային
աղմուկը նվազագույնի հասցնելու
համար ճրագրաչարի թարմացում
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով,
խմբային կազմաձևում՝
օգտագործելով GDMS, TR-069 կամ
XML կազմաձևման ֆայլ՝ AES
կոդավորումով՝ կառավարման և
ավտոմատ կարգաբերման համար:
EHS(RJ9) Plantronics, Jabra և
Sennheiser ականջակալների
համար: Ստանդարտներ: IP
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,
RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP,
DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,
LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x,
TLS, SRTP*, IPv6 Ցանցային
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100 Mbps
ցանցային ինտերֆեյսի
առկայություն, ներկառուցված PoE-
ով: Էկրան. 2.4 inch (132x48) LCD
Էկրան: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 4
XML ստեղն՝ Էկրանի ներքևի
հատվածում, 5 ստեղն մենյուից
օգտվելու համար: 8 հատուկ

գործառույթի ստեղծելը՝ հաղորդագրություն (լուսային ցուցիչով), զանգի փոխանցում, ականջակալ, միկրոֆոնի անջատում, ուղարկել/կրկին հավաքել, բարձրախոս, ձայն +, ձայն -: Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ: G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB Հեռախոսային գործառույթներ: Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, 5 կողմանի կոնֆերանս, զանգերի կայանում, զանգի որսում, ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում), խոսալու ընթացքում զանգի հնարավորություն, զանգերի մատյան (մինչև 800 գրառում), խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ հավաքում, զանգերի և սպասման ռեժիմում անհատականացված երաժշտության, պահուստային սերվեր: QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Անվտանգություն: Սովորական օգտագործողի և

				<p>ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--