

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼանԱր Սերվիս ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/175 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GRP2601P և հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուր Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ: 2 գիծ և 2 SIP հաշիվ, գույնը սև 802.3af (PoE) սնուցմամբ, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ տարածքում գործող

ստանդարտներին  
համապատասխան միացման  
հնարավորությամբ: Ունի աղմուկի  
չեղարկման տեխնոլոգիա՝ ֆոնային  
աղմուկը նվազագույնի հասցնելու  
համար ճրագրաչարի թարմացում  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով,  
խմբային կազմաձևում՝  
օգտագործելով GDMS, TR-069 կամ  
XML կազմաձևման ֆայլ՝ AES  
կոդավորումով՝ կառավարման և  
ավտոմատ կարգաբերման համար:  
EHS(RJ9) Plantronics, Jabra և  
Sennheiser ականջակալների  
համար: Ստանդարտներ: IP  
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,  
RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP,  
DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,  
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,  
LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x,  
TLS, SRTP\*, IPv6 Ցանցային  
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100 Mbps  
ցանցային ինտերֆեյսի  
առկայություն, ներկառուցված PoE-  
ով: Էկրան. 2.4 inch (132x48) LCD  
Էկրան: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 4  
XML ստեղն՝ Էկրանի ներքևի  
հատվածում, 5 ստեղն մենյուից  
օգտվելու համար: 8 հատուկ

գործառույթի ստեղծելը՝ հաղորդագրություն (լուսային ցուցիչով), զանգի փոխանցում, ականջակալ, միկրոֆոնի անջատում, ուղարկել/կրկին հավաքել, բարձրախոս, ձայն +, ձայն -: Ձայնային կոդեկներ և հնարավորություններ: G.729A/B, G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-band), G.723,iLBC, OPUS, DTMF(in audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC, CNG, PLC, AGC, AJB Հեռախոսային գործառույթներ: Չանգի սպասում, փոխանցում, վերահասցեավորում, 5 կողմանի կոնֆերանս, զանգերի կայանում, զանգի որսում, ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML, LDAP, մինչև 2000 գրառում), խոսալու ընթացքում զանգի հնարավորություն, զանգերի մատյան (մինչև 800 գրառում), խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ հավաքում, զանգերի և սպասման ռեժիմում անհատականացված երաժշտության, պահուստային սերվեր: QoS: Layer 2 QoS (802.1Q, 802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS Անվտանգություն: Սովորական օգտագործողի և

				<p>ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЛанАр Сервис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/175 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream	Grandstream GRP2601P և հոսանքի արտաքին սնուցման աղբյուր Հիմնական առանձնահատկություններ: Սեղանին դրվող՝ ներառյալ համապատասխան տակդիր, լսափող՝ համապատասխան լարով, գործարանային ցանցային մալուխ: 2 գիծ և 2 SIP հաշիվ, գույնը սև 802.3af (PoE) սնուցմամբ, ներառյալ տվյալ սարքավորման համար նախատեսված արտաքին սնուցման աղբյուր՝ փոփոխական միաֆազ 100-240Վ լարմամբ աշխատող, ՀՀ տարածքում գործող

ստանդարտներին  
համապատասխան միացման  
հնարավորությամբ: Ունի աղմուկի  
չեղարկման տեխնոլոգիա՝ ֆոնային  
աղմուկը նվազագույնի հասցնելու  
համար ճրագրաչարի թարմացում  
FTP/TFTP/HTTP/HTTPS-ի միջոցով,  
խմբային կազմաձևում՝  
օգտագործելով GDMS, TR-069 կամ  
XML կազմաձևման ֆայլ՝ AES  
կոդավորումով՝ կառավարման և  
ավտոմատ կարգաբերման համար:  
EHS(RJ9) Plantronics, Jabra և  
Sennheiser ականջակալների  
համար: Ստանդարտներ: IP  
RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP,  
RTCP-XR, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP,  
DNS(A record, SRV, NAPTR), DHCP,  
PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,  
LLDP, LDAP, TR069, SNMP, 802.1x,  
TLS, SRTP\*, IPv6 Ցանցային  
ինտերֆեյսներ: Երկու 10/100 Mbps  
ցանցային ինտերֆեյսի  
առկայություն, ներկառուցված PoE-  
ով: Էկրան. 2.4 inch (132x48) LCD  
Էկրան: Ֆունկցիոնալ ստեղներ: 4  
XML ստեղն՝ Էկրանի ներքևի  
հատվածում, 5 ստեղն մենյուից  
օգտվելու համար: 8 հատուկ

գործառույթի ստեղծներ՝  
հաղորդագրություն (լուսային  
ցուցիչով), զանգի փոխանցում,  
ականջակալ, միկրոֆոնի  
անջատում, ուղարկել/կրկին  
հավաքել, բարձրախոս, ծայն +,  
ծայն -: Ձայնային կոդեկներ և  
հնարավորություններ: G.729A/B,  
G.711μ/a-law, G.726, G.722(wide-  
band), G.723,iLBC, OPUS, DTMF(in  
audio, RFC2833, SIP INFO), VAD, AEC,  
CNG, PLC, AGC, AJB Հեռախոսային  
գործառույթներ: Չանգի սպասում,  
փոխանցում, վերահասցեավորում, 5  
կողմանի կոնֆերանս, զանգերի  
կայանում, զանգի որսում,  
ներբեռնվող հեռախոսագիրք (XML,  
LDAP, մինչև 2000 գրառում),  
խոսալու ընթացքում զանգի  
հնարավորություն, զանգերի  
մատյան (մինչև 800 գրառում),  
խոսափողը վերցնելուց ավտոմատ  
հավաքում, զանգերի և սպասման  
ռեժիմում անհատականացված  
երաժշտության, պահուստային  
սերվեր: QoS: Layer 2 QoS (802.1Q,  
802.1P) և Layer 3 (ToS, DiffServ,  
MPLS) QoS Անվտանգություն:  
Սովորական օգտագործողի և

				<p>ադմինիստրատիվ մակարդակի գաղտնաբառեր, MD5 և MD5-sess հիման վրա նույնականացում, կոնֆիգուրացիոն ֆայլի 256-բիթանոց AES կամ ավելի բարձր կոդավորում: Աջակցվող լեզուներ: Անգլերեն, ռուսերեն և այլն: Արտադրողի կողմից լիազորման ձև (MAF): Պաշտոնական երաշխիքային սպասարկման կենտրոն ՀՀ-ում : Երաշխիքային սպասարկում 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--