

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արփա-Սևան ԲԲԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Constructions-3D	MiniPrinter Pro XL	Pro XL	Constructions-3D	Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը 2500 x 1200 x 1200 մմ): Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ, Քաշը 515կգ: Հավաքածուն համալրված է 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի 6 մ երկարությամբ, 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակով, 1 հատ տպագրության հարթակով, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն ծրագրային ապահովման

հասանելությամբ, CSV ֆորմատով  
USB-ի միջոցով տվյալների ստացման  
հնարավորությամբ: Տպագրության  
համար պատրաստի մոդելների  
առցանց գրադարանին  
հասանելիություն: Տպագրության  
նյութին հարմարեցվող ծրագրային  
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և  
ջերմաստիճանի շեմերի  
կարգավորմամբ: Ծրագրային  
ապահովումն ունի 3D  
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-  
CODE ֆայլերի մշակման  
հնարավորություն: Սարքը  
համալրված է ներկառուցված  
տվիչով՝ տպման հարթակի չափերը  
ճանաչելու համար և ունի  
հնարավորություն տարբեր  
տպագրական հարթակների վրա  
միաժամանակյա տպագրություն  
իրականացնելու: Տպագրության  
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝  
գոգավոր շերտերի տպագրության  
հնարավորությամբ: Շերտի  
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի  
տպան լայնությունը նվազագույնը  
20մմ, X, Y և Z առանցքների  
տպագրության հարաբերական  
ճշգրտություն - 0,1 մմ:

Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ: Հավաքածուն կներառի 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար: Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հց, Էլ. Էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խառնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խառնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝

1.2մ3 տարողությամբ: Սարքը համալրված կլինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ հավելյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 գտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք, որն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված արտադրողի կողմից: «Անհատական» ռեժիմներ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված

<p>АООТ АРПА-СЕВАН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p><b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b></p> <p><b>предлагаемого товара</b></p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV Ֆորմատով: Սարքի չափերն են՝ 300x360x510մմ, քաշը՝ 27կգ, սնման աղբյուրը - 220 Վ, 50 Հգ: Սարքը կտեղադրվի, կկարգաբերվի, կփորձարկվի և տեղում</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>տեխնիկական բնութագրում համապատասխան անձնակազմին:</p>
<p>1</p>					<p>Երաշխիքային ժամկետ՝ ապրանքը</p>
					<p>ընդունելու պահից 365 օրացուցային օր: Ապրանքը կլինի նոր և չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կկատարվի մեր կողմից:</p>