

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----------------|---------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Եռաչափ տպիչներ | Եռաչափ տպիչներ | Եռաչափ տպիչներ | Եռաչափ տպիչներ | 1 30232133/2 Եռաչափ տպիչներ Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ տպագրության հարթակ: Անգլերեն, |

Ֆրանսերեն, գերմաներեն
ծրագրային ապահովման
հասանելություն: Տվյալների
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի
միջոցով: Անսահմանափակ
հասանելություն ֆայլերի
(տպագրության համար պատրաստի
մոդելների) առցանց գրադարանին:
Տպագրության նյութին
հարմարեցվող ծրագրային
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և
ջերմաստիճանի շեմերի
կարգավորմամբ: Ծրագրային
ապահովումը պետք է ունենա 3D
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-
CODE ֆայլերի մշակման
հնարավորություն: Ներկառուցված
տպման հարթակի չափերը
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր
տպագրական հարթակների վրա
միաժամանակյա տպագրության
հնարավորություն: Տպագրության
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝
գոգավոր շերտերի տպագրության
հնարավորությամբ: Շերտի
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի
տպան լայնությունը նվազագույնը
20մմ, X, Y և Z առանցքների
տպագրության հարաբերական

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>ճշգրտություն - 0,1 մմ:</p> <p>Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութերին համարժեք նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար:</p> <p>Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հց, Էլ. Էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խարնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի</p> |
|--|--|--|--|--|--|

պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝
1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ
պարագաներ - Մատակարարվող
սարքը պետք է համալրված լինի
նաև գործարկման համար
անհրաժեշտ հետևյալ
պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և
ստատոր (առավելագույնը 16
լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող
գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4
տարբեր չափսերի, 2 հատ
ստանդարտ տպագրական հարթակ,
2 հատ մեծ տպագրական հարթակ,
ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝
10 գտիչ պարկերով, 2 հատ
Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման
համար M/F DN35 չափի,
երկարությունը 13,3 մ:
Շինանյութերի չափման և
բնութագրման սարք - Սարքն
օգտագործվում է բնութագրելու
խառնուրդների տպագրելիությունը
թարմ վիճակում, ինչպես նաև
դրանց կիրառելիությունը եռաչափ
բետոնե տպագրության մեջ:
«Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման
հաշվետվություն և
կոնֆիգուրացիա՝ մշակված
արտադրողի կողմից:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

| | | | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|------------|--|---|
| Simsom в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 80204-18-01012-24/18 ниже представляет | | полное описание предлагаемого | им товара. | | <p>«Անհատական» ռեժիմներ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV ֆորմատով: Սարքի չափերն են՝</p> |
| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | марка | Предлагаемый товар наименование производителя | <p>300x360x510մմ ±5%, քաշը՝ 27կգ ±5%, սկսման առիւղուր - 220 Կ, 50 տեխնիկական հատկություններ:</p> |
| 1 | | | | | <p>կարգաբերել, փորձարկել և տեղում կազմակերպել ուսուցում</p> |
| | | | | | <p>համապատասխան անձնակազմին: Երաշխիքային ժամկետ ապրանքը ընդունելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p> |