

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Նարեկ Սադյան-ն ԴԴ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Ստացիոնար հսկողության մետաղաորսիչ անվտանգության սարքեր. Պաշտպանության ստիճան՝ IP55/EN60529/, օդի խոնավություն՝ 0-95% առանց կոնդենստի առաջացման, Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +60°C, Տազնապի ազդանշան՝ տեսա-ձայնային ահագանգ, տառաթվային և գոտային դիսպլեյ: Հեռահար տազնապի ազդանշանի ռելեի կոնտակտային խումբ/SPDT/: Չգայնություն՝ յուրաքանչյուր ծրագրի համար զգայունության 100 մակարդակ: Առանձին հորիզոնական գոտիներ, յուրաքանչյուր գոտու զգայունության աստիճանը պետք է կարգավորվի անկախ եղանակով 0-200% միջակայքում: Կարգաբերման եղանակ՝ ավտոմատ կամ ձեռքով: Խանգարումների կասեցում՝ թվային զտում ազդանշանի մշակման պրոցեսորի միջոցով: Տեղային էլեկտրական աղմուկների ճնշման աշխատանքային մի քանի հաճախականությունների առկայություն: Ցանցային միացում՝ Ethernet համակարգի միացում: Չափերը՝ ներքին տվյալներ. լայնություն 760մմ, բարձրություն 2050մմ, արտաքին տվյալներ. լայնություն 900մմ, բարձրություն 2240մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղումը +-10%: Սնուցման աղբյուր՝ սնուցման լարում՝ 90-264VAC.DC/50-60Հց մարտկոց՝ 12վ մշտ. հոսանք, սպառում՝ 50Վտ/փոփոխ. հոսանք/, 40Վտ/հաստատուն հոսանք/, ապահովիչ՝ TIA5x20մմ, Սնուցման լարի երկարություն՝ առնվազն 2,5մ: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը և միացման աշխատանքները իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման</p>

Կոնկրետ հասցեն:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Нарек Садьян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ГГ-ЕԱՃԱՊՁԲ-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Ստացիոնար հսկողության մետաղաորսիչ անվտանգության սարքեր. Պաշտպանության ստիճան՝ IP55/EN60529/, օդի խոնավություն՝ 0-95% առանց կոնդենստի առաջացման, Շրջապատող միջավայրի աշխատանքային ջերմաստիճան՝ -20°C-ից մինչև +60°C, Տագնապի ազդանշան՝ տեսա-ձայնային ահագանգ, տառաթվային և գոտային դիսպլեյ: Հեռահար տագնապի ազդանշանի ռելեի կոնտակտային խումբ/SPDT/: Չգայնություն՝ յուրաքանչյուր ծրագրի համար զգայունության 100 մակարդակ: Առանձին հորիզոնական գոտիներ, յուրաքանչյուր գոտու զգայունության աստիճանը պետք է կարգավորվի անկախ եղանակով 0-200% միջակայքում: Կարգաբերման եղանակ՝ ավտոմատ կամ ձեռքով: Խանգարումների կասեցում՝ թվային զտում ազդանշանի մշակման պրոցեսորի միջոցով: Տեղային էլեկտրական աղմուկների ճնշման աշխատանքային մի քանի հաճախականությունների առկայություն: Ցանցային միացում՝ Ethernet համակարգի միացում: Չափերը՝ ներքին տվյալներ. լայնություն 760մմ, բարձրություն 2050մմ, արտաքին տվյալներ. լայնություն 900մմ, բարձրություն 2240մմ: Չափսերի թույլատրելի շեղումը +-10%: Սնուցման աղբյուր՝ սնուցման լարում՝ 90-264VAC.DC/50-60Հց մարտկոց՝ 12վ մշտ. հոսանք, սպառում՝ 50Վտ/փոփոխ. հոսանք/, 40Վտ/հաստատուն հոսանք/, ապահովիչ՝ TIA5x20մմ, Սնուցման լարի երկարություն՝ առնվազն 2,5մ: Ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Դատական դեպարտամենտի կողմից ապրանքներն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 3 տարի: Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: Ապրանքների տեղափոխումը, տեղադրումը և միացման աշխատանքները իրականացնում է Վաճառողը՝ իր միջոցների հաշվին՝ նախապես Գնորդի հետ համաձայնեցնելով մատակարարման</p>

Կոնկրետ հասցեն: