

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ -ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Single Weight	Kerns.346-83, 346-88	346-83, 346-88	Kerns Sohn GmbH	<p>Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 32 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 25 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Գործառույթային, տեխնիկական, որակական բնութագրեր № Անվանացանկ Ներկայացվող պահանջներ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ընդհանուր բնութագրերը 32 հատ յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով կշռաքարեր Կշռաքարերը Նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում՝</p>

համաձայն նկար 1-ում  
ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 25 հատ  
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցում՝  
Ե\*L\*Բ/Խ 1100\*780\*150 մմ չափերով  
մետաղական տուփի/արկղի մեջ  
համաձայն նկար 1-ում  
ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 500 կգ մեկ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի  
երկրաչափական չափերը Նկար 3  
500 կգ կշռաքարերը պետք է  
ունենան ամբարձիչի կեռիկի հետ  
ամրակցման հարմարություն կամ  
հարմարություններ Առկա 20 կգ  
կշռաքարերը պետք է ունենան  
ձեռքով անվտանգ տեղափոխելու  
համար բռնակ Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պետք է պատված  
լինեն հակակոռոզիոն, պաշտպանիչ  
ծածկույթով Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պետք է  
համապատասխանեն ԳՕՍՏ ՕԻՄԼ Ռ  
111-1 M1 դասի ճտություն Առկա  
Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն

տրամաչափարկված և ունենան  
համապատասխան  
սերտիֆիկատներ տրված ILAC MRA  
ստորագրյալ հավատարմագրման  
մարմնի կողմից ԻՍՕ-ԻԵԿ 17025  
ստանդարտի պահանջներին  
համապատասխան  
հավատարմագրված  
տրամաչափարկման  
լաբորատորիայի կողմից Առկա  
Տրամաչափարկումը պետք է  
իրականացված լինի  
մատակարարման օրվանից ոչ ուշ  
քան 60 օր առաջ Լկար 1.  
Չանգվածի  
ստուգաչափման/փորձարկման  
չարժական լաբորատորիայի  
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ  
դասավորվածությամբ տեղակայման  
սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ  
500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ  
կշռաքարեր Լկար 2. 500 կգ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
(մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել`  
346-83 Հղում` [https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD\\_346-83\\_en.pdf](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf) Լկար 3. 20  
կգ կշռաքարի երկրաչափական  
չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH,

					մոդել՝ 346-88 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf</a> (W*D*H) 230*115*139mm
--	--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«Պրիմա Լաբ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом UՉԱՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Single Weight	Kerns.346-83, 346-88	346-83, 346-88	Kerns Sohn GmbH	Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 32 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 25 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Գործառույթային, տեխնիկական, որակական բնութագրեր № Անվանացանկ Ներկայացվող պահանջներ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ընդհանուր բնութագրերը 32 հատ յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով կշռաքարեր Կշռաքարերը Նախատեսվում են տեղակայելու համար բեռնատարի բեռնախցում`

համաձայն նկար 1-ում  
ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 25 հատ  
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով  
կշռաքարեր կշռաքարերը  
նախատեսվում են տեղակայելու  
համար բեռնատարի բեռնախցում՝  
Ե\*L\*Բ/Խ 1100\*780\*150 մմ չափերով  
մետաղական տուփի/արկղի մեջ  
համաձայն նկար 1-ում  
ներկայացված սխեմատիկ  
դասավորվածության 500 կգ մեկ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի  
երկրաչափական չափերը Նկար 3  
500 կգ կշռաքարերը պետք է  
ունենան ամբարձիչի կեռիկի հետ  
ամրակցման հարմարություն կամ  
հարմարություններ Առկա 20 կգ  
կշռաքարերը պետք է ունենան  
ձեռքով անվտանգ տեղափոխելու  
համար բռնակ Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պետք է պատված  
լինեն հակակոռոզիոն, պաշտպանիչ  
ծածկույթով Առկա Բոլոր  
կշռաքարերը պետք է  
համապատասխանեն ԳՕՍՏ ՕԻՄԼ Ռ  
111-1 M1 դասի ճտություն Առկա  
Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն

տրամաչափարկված և ունենան  
համապատասխան  
սերտիֆիկատներ տրված ILAC MRA  
ստորագրյալ հավատարմագրման  
մարմնի կողմից ԻՍՕ-ԻԵԿ 17025  
ստանդարտի պահանջներին  
համապատասխան  
հավատարմագրված  
տրամաչափարկման  
լաբորատորիայի կողմից Առկա  
Տրամաչափարկումը պետք է  
իրականացված լինի  
մատակարարման օրվանից ոչ ուշ  
քան 60 օր առաջ Լկար 1.  
Չանգվածի  
ստուգաչափման/փորձարկման  
չարժական լաբորատորիայի  
բեռնախցում կշռաքարերի հստակ  
դասավորվածությամբ տեղակայման  
սխեմատիկ գծապատկեր 32հատ  
500 կգ կշռաքարեր 25 հատ 20 կգ  
կշռաքարեր Լկար 2. 500 կգ  
կշռաքարի երկրաչափական չափերը  
(մմ) , Kerns Sohn GmbH, մոդել`  
346-83 Հղում` [https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD\\_346-83\\_en.pdf](https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/346-83/TD_346-83_en.pdf) Լկար 3. 20  
կգ կշռաքարի երկրաչափական  
չափերը (մմ) Kerns Sohn GmbH,

				մոդել՝ 346-88 Հղում՝ <a href="https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf">https://www.kern-sohn.com/cosmoshop/default/pix/a/media/T346-88-A/TD_346-88_en.pdf</a> (W*D*H) 230*115*139mm
--	--	--	--	---