

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լուսիկ Խաչատրյան Նիկալայի ԱԶ-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                  |               |                     |  |
|-----------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը       | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 5               | Hikvision          | Hikvision        | DS-3E1105P-EI | Hikvision           | Նվազագույնը 4 × 100 Mbps PoE RJ45 պորտեր, և 1 × 100 Mbps ցանցային RJ45 պորտեր Պորտի տիպը՝ RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptivelամ համարժեք Ստանդարտներ՝ IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x MAC հասցեները՝ նվազագույնը 2 K Միացման արագությունը՝ նվազագույնը 1 Գբ/վ Փաթեթի ուղարկման գործակիցը՝ նվազագույնը 0.74 Մպ/վ Ներքին քեշը՝ նվազագույնը 768 Կ/բիթ PoE ստանդարտ՝ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Հզորությունը՝ նվազագույնը |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>30W, ընդհանուր հզորությունը՝<br/>նվազագույնը 60W Հեռավար<br/>կառավարում, Լոգերի դիտում,<br/>պարամետրերի կոնֆիգուրացում,<br/>կոնֆիգուրացիաների ներմուծում և<br/>արտահանում Նվազագույն 300մ<br/>տրանսմիսսիոն տարածություն<br/>ԱՇխատանքյաին ջերմաստիճանը՝<br/>նվազագույնը 0°C-ից 40°C<br/>Ցանցային PoE սվիչ Hikvision<br/>DS-3E1105P-EI կամ համարժեք:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Лусик Хачатрян Николаи в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |               |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка         | наименование производителя | технические характеристики   |
| 5          | Hikvision              | Hikvision     | DS-3E1105P-EI | Hikvision                  | Не менее 4 портов PoE RJ45 со скоростью 100 Мбит/с и 1 сетевых портов RJ45 со скоростью 100 Мбит/с. Тип порта: порт RJ45, полнодуплексный, адаптивный MDI/MDI-X или эквивалентный<br>Стандарты: IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3x. MAC-адреса: минимум 2 КБ Скорость соединения: минимум 1 Гбит/с. Скорость передачи пакетов: минимум 0,74 Мбит/с. Внутренний кэш: минимум 768 КБ/бит. Стандарт PoE: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Мощность: минимум 30 Вт, общая мощность: |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>минимум 60 Вт. Удаленное управление, просмотр журналов, настройка параметров, импорт и экспорт конфигураций Расстояние передачи не менее 300 м. Рабочая температура: минимум от 0°C до 40°C. Сетевой коммутатор PoE Hikvision DS-3E1105P-EI или аналогичный.</p> |
|--|--|--|--|--|---|