

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հրաչյա Վարդանյան ԱԶ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	աթոռներ	աթոռներ	աթոռներ	Հրաչյա Վարդանյան ԱԶ	Աշխատանքային աթոռը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլորացված են կամ անկյուններին ամրացված են պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Ամուր են՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվում է սեղմ
ժամկետներում փոխարինել
մատակարարված ապրանքը և/կամ
կատարել համապատասխան
վերագինում կամ ամրացում:
Ապահովված է Եսթետիկոլոթյունը,
մասնավորապես՝ գունավորումը
և/կամ նկարագարողումը որակյալ,
հստակ գունավորմամբ են, առանց
արտադրական խոտանների:
Ապահովված է Էրգոնոմիկոլոթյունը,
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը
հասակային խմբի չափսային
պահանջներին համապատասխան և
հարմարավետ՝ շահագործման
ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի
մետաղական կմախքը
պատրաստված է մետաղական
սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝
(30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև
խողովակը լինի երկու կողմերից
հավասարաչափ սեղմված և ունենա
կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի
մետաղական կմախքի զոդման
կարանները լավ մշակված են, ողորկ
և փոշեներկված բարձրակարգ սև
գույնի Էկոլոգիապես մաքուր
ներկանյութով: Նստելատեղի
բարձրությունը հատակից 450 մմ,

թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված են առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ³ խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված են հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) խցանված են պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները մինչ մատակարարումը կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում կներկայացվի ապրանքի

համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի

