

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նակոյլ ՍՊԸ-ն ԵԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Տեկմա Մեգա Իսկ	Մոթուլ	15W40	Մոթուլ Դոյչլանդ ԳմբԽ	Շարժիչի յուղեր նախատեսված դիզելային շարժիչների համար: Միջազգային ստանդարտներ՝ API C14 և ACEA E7 համապատասխան, ինչպես նաև նախատեսված Euro-II, Euro-III, EURO-IV և EURO-V արտանետումների պահանջներին համապատասխան: Օգտագործումը՝ նախատեսված տարվա բոլոր եղանակների համար: Մածուցիկության աստիճանը՝ 15W-40: Բյուրեղացման ջերմաստիճանը՝ -42 C: Արտադրության տարեթիվը՝ 2024 թ.: Փաթեթավորումը՝ 208 լիտր

				<p>տարաներով, կապարակնքված արտադրողի կողմից: Բռնկման ջերմաստիճանը՝ 236 C:</p> <p>Կինեմատիկական մածուցիկությունը՝ 100 C-ում 14.7, և 40 C-ում՝ 103.4 : Մածուցիկության ինդեքսը՝ 147: Խտությունը 20 C-ում՝ 0,866: Ալկալային միացությունների քանակը / (mg KOH/g) (միլիգրամ կալիումի հիդրօքսի մեկ գրամ յուղի համար)/՝ 10.5 մգ KOH/գ-ից:</p> <p>Քիմիական բաղադրությունը՝ հանքային: Երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի: Արտադրող երկիր՝ Ֆրանսիա: Ապրանքները նոր են, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Накойл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БУ-БУДУПДР-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Текма Мега Икс	Мотюль	15W40	Мотюль дойчланд ГмбХ	Моторные масла для дизельных двигателей. Соответствует международным стандартам API CI4 и ACEA E7, и требованиям по выбросам Евро-II, Евро-III, ЕВРО-IV и ЕВРО-V. Использование рассчитано на все сезоны года. Класс вязкости: 15W-40. Температура кристаллизации -42 С. Год производства: 2024. Фасовка в тару объемом 208 литров, предоставленную производителем. Температура вспышки 236 С. Кинематическая вязкость при 100 С 14,7 и при 40 С 103,4. Индекс

				вязкости: 147. Плотность при 20 С 0,866. Количество щелочных соединений /(мг КОН/г) (миллиграммы гидроксида калия на грамм масла)/ составляет 10,5 мг КОН/г. Химический состав: минеральный. Гарантийный срок: 5 лет. Страна производитель: Франция. Марки: Товар новый, неиспользованный, в заводской упаковке.
--	--	--	--	--