

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԿԵՐԽԵՐ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/268 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	բազմաֆունկցիոնա լ կոմունալ մեքենա	KARCHER	KARCHER MC 150	Kärcher Municipal GmbH	Արտադրման տարեթիվը 2024թ Շարժիչ • Վառելիքի տեսակը - Դիզելային • Շարժիչի հզորություն - 48կՎտ (65 ձ.ու) • Աշխատանքային ծավալ - 2434 սմ ³ • Առավելագույն ուրրող մոմենտ - 198 Նմ • Մխոցների քանակը - 4 հատ • Վառելիքի բաքի ծավալ - 60լ • Բնապահպանական ստանդարտ - STAGE V • Սառեցման համակարգ - Ջրային, ջերմաստիճանի տատանման հիման վրա կառավարվող օդափոխիչով • Հեշտ սպասարկման համար ունի ուղիղ մուտք դեպի շարժիչ և այլ սպասարկում պահանջող կարևոր

					հանգույցներ: Քարշակման և դեկավարման համակարգ • Փոխանցման տուփ - Հիդրոստատիկ • Քարշակման համակարգի տեսակ - Մշտական լիաքարշակ համակարգ • Շասսի - ամբողջությամբ կախովի, ակտիվ հիդրոպնեվմատիկ կախոցով • Տրանսպորտային առավելագույն արագություն - 40 կմ/ժ • Աշխատանքային առավելագույն արագություն - 20կմ/ժ • Հետընթացի առավելագույն արագություն - 12կմ/ժ • Հաղթահարելի առավելագույն թեքություն - 30% • Հաղթահարելի արգելքի առավելագույն բարձրություն - 150մմ • Մեքենայի ընթացքային դեկավարման համակարգ - 4-անիվային շասսի՝ հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգով • Հիդրավլիկ հողակապ կառավարման համակարգի առավելագույն թեքման անկյուն - 52 աստիճան • Արգելակման համակարգ - հիդրոստատիկ արգելակ, լրացուցիչ թմբուկային արգելակներով • Մեքենայի ճանապարհային լուսածերպի բարձրություն -
--	--	--	--	--	---

կարգավորվող՝ կախված մեքենայի արագությունից • Շրջադարձի շառավիղ - 2443մմ • Անիվային բազա - 1707մմ • Միջանիվային հեռավորություն - 1006մմ • Առջևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Հետևի սռնիի թույլատրելի ծանրաբեռնվածությունը - 2000կգ • Չտաքաշը առանց արքեսուլարների - 2050կգ • Ընդհանուր նորմատիվային(առավելագույն) քաշը - 3500կգ • Մաքսիմալ օգտակար ծանրաբեռնվածություն - 1450կգ • Մեքենայի չափսերը (3 խոզանակային համակարգով և առանց կողային հայելիների) Ե × Լ × Բ - 4516մմ × 1222մմ × 2173մմ Գույնը- սպիտակ,նարնջագույն, մոխրագույն/ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Վարորդի խցիկ

- Վարորդի խցիկ- ROPS սերտիֆիկացված խցիկ •

Նստատեղերի քանակը - 2 • Առջևի ապակին տաքացվող • Կողային հայելիները տաքացվող • Խցիկի մուտքը - 2 կողմից • Խցիկը հագեցած է օդորակիչով և տաքացուցիչով •

					Բազմաֆունկցիոնալ Էկրանի առկայություն՝ մեքենայի աշխատանքային կարևոր ցուցիչների և տվյալների արտացոլման համար • Կարգավորվող կողային հայելիներ • Ղեկի բարձրությունը և թեքությունը կարգավորվող • Խցիկը հագեցած է առջևի ամբարձիչ մեխանիզմը կառավարող ջոյսթիկներով • Մեքենան կահավորված է հետընթացի տեսախցիկով և տեսախցիկի աշխատանքը արտացոլող մոնիտորով/Էկրանով/ Աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգեր • Մեքենաի աշխատանքային և գծային հիդրավլիկ համակարգերը բաղկացած են երկու առանձին կառավարվող բլոկներից • Յուրաքանչյուր բլոկի արտադրողականությունը - 37 լ/ր 220 բար • Առջևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 4 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ հոսքագծերից • Հետևի գծային հիդրավլիկ համակարգը բաղկացած է 2 երկկողմանի գործողության հիդրավլիկ
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара					հոսքագծերից Էլեկտրական համակարգեր • Մարտկոցի հզորություն - 80 Ամպեր/ժամ • Գեներատորի ելքային հոսանքի ուժ - 90 Ա • Լուսավորության համակարգ - 2 LED լուսարձակ ըստ StVZO ստանդարտների, առկայծող փարոսիկով • Առջևի աշխատակրախի լուսավորություն - 2 LED լուսարձակ Ավտո համակարգ
ООО КЕРХЕР в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-Б-24/12P-24/268 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					• Հատուկ նշանակության մեքենան հագեցած է 3 խոզանակային ավտո համակարգով • 3-րդ խոզանակը
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	ունի անկախ կառավարում • 3-րդ խոզանակը կարող է տեղաշարժվել աջ, ձախ, վերև, ներքև և պիտանի է նաև մոլախոտերի մաքրման համար: • Աշխատանքային առավելագույն լայնությունը 3 կողային խոզանակով - 2660մմ • Առջևի 2 ստանդարտ կողային խոզանակների տրամագիծ - 680մմ • 3-րդ պողպատե խոզանակի տրամագիծ - 700մմ • 3-րդ ստանդարտ խոզանակի տրամագիծ - 900մմ • Բոլոր 3 խոզանակները ապահովված են ջրի ներարկման հնարավորությամբ • Մեքենան հագեցած է ջրի վերաշրջանառվող
1					

համակարգով՝ ավելորդ
 փոշեգոյացումից խուսափելու
 համար, ուղիղ ներքաշման
 համակարգով, ձեռքի ներքաշող
 խողովակով՝ դժվարամատչելի
 հատվածներում աշխատելու համար

- Մաքուր ջրի տարայի ծավալը - 195լ
- Վերաշրջանառվող ջրի ծավալը - 150լ
- Ձեռքի ներքաշող խողովակի երկարություն - 3200մմ
- Ձեռքի ներքաշող խողովակի տրամագիծ - 120մմ
- Աղբի տարայի ծավալը - 1500լ
- Բեռնաթափման բարձրությունը - 1565մմ
- Խոզանակների պտտման առավելագույն արագությունը - 150պտ/ր
- Աղբի տարան և ավլող համակարգը(խոզանակները) մեքենայի վրա մոնտաժող և ապամոնտաժող հարմարանք Հավելյալ ֆունկցիաներ Հատուկ նշանակության սարքավորումը(մեքենան) ապահովված է ջրի բարձր ճնշման սարքով; Ջրի բարձր ճնշման սարք հիդրավլիկ ուժային համակարգով
- Ջրի ճնշում - 160բար
- Արտադրողականություն - 10լ/ր
- Խողովակի երկարություն - 10մ

					Ձմռան ամիսներին ձնամաքման աշխատանքներ կատարելու համար մեքենան ապահովված է՝ 1. Առջևի կենտրոնային համակցմամբ հիդրավլիկ ձնամաքիչ խողանակով • Առջևի ձնամաքիչ խողանակի աշխատանքային լայնությունը - 1500մմ • Տրամագիծը -550մմ • Խողանակի թեքման անկյուն - 26 աստիճան • Խողանակի աշխատանքային շարժիչների քանակը - 2 հատ 2. Հետևի հատվածում տեղադրվող աղի և ավազի տարածող/ցանող կոմբինացված սկավառակային և գլանային սարքավորմամբ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ գլանային ցրման ռեժիմում - 1050մմ • Աղի և ավազի տարածման/ցրման լայնությունը՝ սկավառակային ցրման ռեժիմում(կարգավորվող) - 1000մմ-ից 6000մմ • Աղի և ավազի տարայի տարողությունը - 150լ • Վարորդի խցիկից տարածման/ցրման լայնության, ինչպես նաև քանակի և պարբերականության կարգավորման հնարավորություն 3.
--	--	--	--	--	--

					Բեռնման ինքնաթափի հարթակով, որը կարող է աշխատել նաև ավազի և աղի տարածող ցանող սարքավորման հետ միասին, որպես աղի և ավազի լրացուցիչ տարա • Բեռնման հարթակի ծավալը - 420լ Հատուկ նշանակության յուրաքանչյուր սարքավորման(մեքենայի) հետ միասին հավելյալ տրամադրվում է ստորև ներկայացված աքսեսուարները՝ 1. Թվով 1 հատ անիվ իր անվահեծով 2. Թվով 2 հատ պողպատե խոզանակ՝ մոլախոտերի մաքրման համար, նախատեսված 3-րդ խոզանակի համար՝ տրամագիծը 700մմ 3. Թվով 2 հատ ստանդարտ խոզանակ նախատեսված 3-րդ խոզանակի համար՝ տրամագծից 900մմ 4. Թվով 4 հատ ստանդարտ խոզանակ՝ տրամագիծը - 680մմ Մատակարարը իրականացնում է անձնակազմի, վարորդների ուսուցում՝ սարքավորման(մեքենայի) արդյունավետ շահագործման և օգտագործման համար: Մատակարարը ներկայացնում է երաշխիքային կտրոն, որտեղ
--	--	--	--	--	--

					ներկայացված են երաշխիքային սպասարկման պայմանները: Մատակարարը Երևան քաղաքում ունի պաշտոնական ներկայացուցչություն և պաշտոնական սպասարկման կենտրոն: Երաշխիք 2 տարի / 6000 ժամ Մատակարարը ներկայացնում է մատակարարվող ապրանքների շահագործման և պահպանման պայմանները: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման դեպքում, պատվիրատուի կողմից մատակարարին տեղեկացնելուց հետո, 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում մատակարարը տրամադրում է գրավոր եզրակացություն՝ հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենայի) անսարքությունների պատճառների վերաբերյալ: Հատուկ նշանակության սարքավորուման(մեքենա) հետ կապված յուրաքանչյուր ի հայտ եկած անսարքության, խափանման
--	--	--	--	--	---

					դեպքում, մատակարարի կողմից տրված գրավոր եզրակացությունը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո, մատակարարը, առավելագույնը 30 օրվա ընթացքում, ձեռնարկում է անհրաժեշտ միջոցներ՝ անսարքությունները, խափանումները վերացնելու համար: Վերոնշյալ անսարքությունը, խափանումը չվերացնելու պարագայում պատվիրատուի կողմից կկիրառվի տույժ յուրաքանչյուր կետանց օրվա համար պայմանագրային արժեքի 0.05%-ի չափով, որը կպահվի պայմանագրի ապահովումից: 1.Ապրանքը պետք է համապատասխանի որակի նկատմամբ պահանջներին, որոնք սահմանվում են տեխնիկական կանոնակարգով, ստանդարտացման ոլորտում փաստաթղթերին, պետական ստանդարտներին, որոնք կիրառվում են այդպիսի ապրանքների համար: 2.Ապրանքը պետք է մինչ այդ շահագործման մեջ եղած չլինի, մինչ այդ ենթարկված չլինի վերանորոգման, նորացման կամ վերականգնման, չպետք է
--	--	--	--	--	--

				գտնվի գրավի, արգելանքի կամ այլ ծանրաբեռնության տակ: 3.Ապրանքի վրա չպետք է լինեն մեխանիկական վնասվածքների հետքեր, ինչպես նաև մատակարարվող Ապրանքի պաշտոնական նկարագրությանն այլ անհամապատասխանություններ:
--	--	--	--	---