# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Դիավանտ ՍՊԸ-ն ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 11 | E3, Sonoscape Medical Corp. | E3 | Sonoscape Medical Corp. | Շարժական ուլտրաձայնային սարքավորում, համալրված առաջադեմ տեխնոլոգիաներով, ինչպիսիք են ամբողջական թվային լայն դիապազոնի ճառագայթի ձևավորումը, բազմալիքային զուգահեռ մշակումը, գունավոր դոպլերը, ուղղորդված էներգետիկ և սպեկտրալ դոպլերը, հյուսվածքային հարմոնիկ պատկերավորումը, աղմուկի նվազեցման, տարածական համադրման, տրապեցանման պատկերավորումը: Կիրառման ոլորտներ. Որովայինային, սրտաբանական, կմախքամկանային և հոդային հետազոտություններ, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, փոքր մասնիկների և անոթներ դուպլեքս հետազոտություններ: Ցուցադրման էկրան. Բարձր թողունակության գունավոր Հեղուկ-բյուրեղային՝ 15,6 դույմ: Ներկառուցված մարտկոց 90 րոպե առանց հոսանք աշխատանքի համար: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Սկանավորման մեթոդները՝ Էլեկտրոնային կոնվեքս, Էլեկտրոնային գծային, Էլեկտրոնային սրտաբանական ֆազային: Պատկերման ռեժիմներ՝ 2D (B ռեժիմ), B ռեժիմի ավտոմատ կարգավորում, M-ռեժիմ, իմպուլս և անընդհատ ալիքային ռեժիմ PW/CW, գունավոր դոպլեր (CDI), հյուսվածքային հարմոնիկ ռեժիմ (THI), էներգետիկ դոպլեր և ուղղորդված էներգետիկ դոպլեր պատկերավորում (PDI/DPDI), տրապեցանման պատկերավորում: Ցուցադրման ռեժիմների համակցում. 256 մոխրագույնի մակարդակ, 2B ռեժիմ, 4B ռեժիմ, B + CDI, B + PDI, B + M, B + PW, B + CDI + PW, B + PDI + PW, B + CW, B + CDI + CW, B + PDI + CW: Հարմոնիկ պատկերավորում - բոլոր տվիչների հետ ակտիվացման հնարավորություն: Յուրաքանչյուր տվիչի և սկանավորման յուրաքանչյուր ռեժիմի համար երեք ընտրովի հաճախականություններ: Անհատական ռեժիմներում պատկերի ստացման ալգորիթմի օպտիմալացման և աղմուկի նվազեցման հնարավորություն: Անատոմիական կառուցվածքների հայտնաբերումը բարելավելու համար օպտիմալացման առկայություն: Տրապեցանման պատկերավորում բոլոր գծային տվիչների օգնությամբ, կրծքագեղձի, անոթների, կմախքա-մկանային և վահանագեղձի պատկերովորման ռեժիմներում կիրառման համար: Տվիչի միաժամանակ միացման համար ակտիվ պորտերի քանակ՝ 3: Պատկերի ձևաչափը. Ամբողջական, բաժանված, բազմակի, ձախ / աջ, վերև / ներքևի պատկերավորում: B ռեժիմ. Ուլտրաձայնի ուժեղացում՝ կարգավորվող, Խորությունը 40 սմ, Դինամիկ տիրույթը 180 դբ: |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Ավտոմատ օպտիմալացման առկայություն, իմպուլս-ալիքային ռեժիմում արագության միջակայքը 0,01-12 մ/վ, PRF հաճախականությունը 1-16ԿՀց: Անընդհատ ալիքային դոպլեր ռեժիմում արագության՝ 0,01-42 մ/վ, PRF հաճախականությունը՝ 1-50ԿՀց: Չափումներ և հաշվետվություններ. Բոլոր ստանդարտները B, M և դոպլեր ռեժիմներում: Որովայնի խոռոչ, կրծքագեղձ, սրտաբանություն, գինեկոլոգիա, մանկաբարձական, մանկաբուժական, փոքր մասեր, վահանագեղձ, տրանսկրանիալ, անոթային, ստանդարտ կենսաչափության հաշվետվություններ և օգտագործողի կողմից ընտրովի հաշվետվություններ, բոլոր հաշվետվությունները ավտոմատ կերպով պահվում են համակարգում: Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը `220Վ / 50Հց: Տվիչների լրակազմը. Էլեկտրոնային կոնվեքս. հաճախականությունների տիրույթը 1-7 ՄՀց, բացվածքը ` 50 մմ; Էլեկտրոնային գծային. հաճախականությունների տիրույթը 4-16 ՄՀց, բացվածքը՝ 50 մմ; Էլեկտրոնային ֆազային սրտաբանական տվիչ. Հաճախականությունների տիրույթը 1-6 ՄՀց, Բացվածքը՝ 90 աստիճան: Հավաքածուն ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ պարագաները `սարքավորման ամբողջական գործարկման համար, ներառյալ համապատասխան տակդիր անիվների վրա: Ստանդարտներ (փաստաթղթային ապացույց (վկայականների պատճեն), ISO13485, MDR (EU 2017/745): Համակարգի կարգաբերումը և ուսուցումը սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից իրականացնում է Վաճառողը: Սարքը նոր է, չօգտագործված, երաշխիքը՝ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 12 ամիս: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՆՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/85 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|---|---|---|---|---|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 11 | | | | |