

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Իմմունոֆարմ ՍՊԸ-ն ՍԶԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/9 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Thermo	ISQ 7610	ISQ 7610	Thermo fisher scientific	Գազային քրոմատագիր մասս սպեկտրաչափ Բախկացաց՝ Գազային քրոմատագիր -Երեք հեշտ փոփոխվող դետեկտորների և երկու հեշտ փոփոխվող Ներարկման համակարգեր տեղադրելու հնարավորությամբ -Ներարկման համակարգերի քանակը ոչ քիչ քան 2 համակարգ առնվազն 12500/1 հոսքի բաժանման գործակիցով -Ներարկման համակարգի մաքսիմալ ջերմաստիճանը ոչ քիչ քան 400 °C - Աշտարակի թերմոստատ՝ - առնվազն +5-ից ից 450 °C աշխատանքային

ջերմաստիճանով - Ջերմաստիճանի
 կարգավորելու ճշտությունը ոչ ավել
 քան 0.1 °C - Ջեռոցի
 ջերմաստիճանի աճի առավելագույն
 արժեքը +125 °C/րոպե - Ջեռոցի
 սառեցման ժամանակը - ոչ ավել
 քան 5 րոպեում 450°C-ից մինչև 50°C
 սառելու համար - Առավելագույն
 անդադար աշխատանքի ժամանակը
 999.99 րոպե (կամ 16.7 ժամ) Բոց
 իոնային դետեկտոր՝ -Առավելագույն
 աշխատանքային ջերմաստիճան՝
 մինչև 450 °C սանդղակավորումը՝
 0.1 °C - Մաքսիմալ տաքացման
 արագությունը ոչ քիչ քան 125
 °C/րոպե - Հայտնաբերման սահմանը
 ոչ ավել քան 1.4պգ/վ դոդեկան Մաս
 սպեկտրաչափական դետեկտոր
 նախատեսված գազային
 քրոմատագրի համար՝ - Մաս
 սպեկտրաչափ կվադրոպոլային
 անալիզատոր - Մասսաների
 ինտերվալը առնվազն 1.2 - 1100
 Ա.Մ.Մ. - Ազդակ/ադմուկ
 հարաբերությունը՝ոչ պակաս 2000:1
 օկտաֆտորնաֆտալեն: -
 կարգավորվող Էմիսիոն հոսանք - ԳԶ-
 ՄՍ փոխանցման գծի
 ջերմաստիճանը, կարգավորվող

մինչև 400°C - Դետեկցիոն
 համակարգի գծայնության դիսամիկ
 տիրույթը ոչ քիչ քան 109
 Ավտոմատացված հեղուկ
 ներարկման համակարգ` -
 Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ
 հնարավորությամբ - Մաքսիմալ
 ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ
 - Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ
 ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային
 քանակը ոչ ավել քան 0.001 % -
 Սանդղակավորումը ոչ ավել քան
 0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ
 քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական
 ծրագրային կառավարմամբ
 Ավտոմատացված գոլորշի
 ներարկման համակարգ` -
 Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ
 քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի
 ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C -
 Պիկերի մակերեսների
 կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% -
 Սանդղակավորումը ոչ ավել քան 10C
 - Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12
 հատ - Ամբողջական ծրագրային
 կառավարմամբ Գազ
 քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների
 ծախսանյութերի հավաքածու` -
 Ավտոմատացված ներարկման

					համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքների ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018, ԳՕՍՏ IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչափի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ,ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ Ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը կառավարվում է մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ предлагаемого товара ООО ИММУНОФАРМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 0300-ЕДЗУ-12-24/9 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.					գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Տրամադրել նաև՝ - 99,9999% մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրածիկներ): - Ոչ պակաս քան 99.9995%
Номер лота			Предлагаемый товар		մաքրություն ապահովող ջրածնի ղեկավարող 200մ/րոպե
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики арտադրողականությամբ, չորացնող
2	Thermo	ISQ 7610	ISQ 7610	Thermo fisher scientific	Գազային քրոմատագրի մասն ապակա քան 99.9995% մաքրություն ապահովող ագոսի ղեկավարող - Գազային քրոմատագրի - Երեք հեշտ մաքուր օդի ղեկավարող ճնշում ոչ փոփոխվող դետեկտորների և երկու պակաս քան 6 բար լուրերից և հեշտ փոփոխվող սերարկման ածխաջրածիկներից ազատ օդի համապարզելի տեղադրելու մատակարարում ոչ պակաս քան հնարավորությամբ - Երեք հեշտ 1000մ/րոպե, նախատեսված 90 համապարզելի քանակ ոչ քիչ քան մեթոնների իսմալ - մակուլային մեթոնների իսմալ - մակուլային առմալի լուր հոսքի բաժանման գոծակիցով առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, - Երեք հեշտ համապարզելի մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի մաքրման ջերմաստիճան ոչ քիչ քան 400 °C - Աշտարակի խարաիքների մեջ թերմոստատ - առնվազն 4-5-ից ից պլաստիկ ֆիկատորների օրգանական 450 °C աշտարակային լուծիչների որոշման մեթոդների

մինչև 400°C - Դետեկցիոն
 համակարգի գծայնության դիսամիկ
 տիրույթը ոչ քիչ քան 109
 Ավտոմատացված հեղուկ
 ներարկման համակարգ` -
 Ներարկչի ծավալը 10մկլ, 5 և 0.5մկլ
 հնարավորությամբ - Մաքսիմալ
 ներարկման ծավալը ոչ քիչ քան 5մկլ
 - Մինիմալ ներարկման ծավալը ոչ
 ավել քան 0.01մկլ - Մնացորդային
 քանակը ոչ ավել քան 0.001 % -
 Սանդղակավորումը ոչ ավել քան
 0.01մկլ - Նմուշների սրվակները ոչ
 քիչ քան 50 հատ - Ամբողջական
 ծրագրային կառավարմամբ
 Ավտոմատացված գոլորշի
 ներարկման համակարգ` -
 Ջերմաստիճանի տիրույթը ոչ նեղ
 քան +5-225 0C - Ջերմաստիճանի
 ճշտությունը ոչ քիչ քան 0,1 0C -
 Պիկերի մակերեսների
 կրկնելությունը ոչ ավել քան 1% -
 Սանդղակավորումը ոչ ավել քան 10C
 - Նմուշների քանակը ոչ քիչ քան 12
 հատ - Ամբողջական ծրագրային
 կառավարմամբ Գազ
 քրոմատոգրաֆի եվ դետեկտորների
 ծախսանյութերի հավաքածու` -
 Ավտոմատացված ներարկման

					համակարգի ներարկիչ, 10 մկլ ոչ պակաս 2 հատ. - Քրոմատոգրաֆիկ աշտարակներ՝ ՄՄ ՏԿ 008/2011 տեխնիկական կանոնակարգի հավելված 2 աղյուսյակ 1-ով սահմանված խաղալիքների ներկայացվող սանիտարա-հիգիենիկ ցուցանիշները համաձայն ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018, ԳՕՍՏ IS 0 16000-6—2016, ՄՑ 4.1.3166-14, ՄՑ 4.1.3167-14, ՄՑ 4.1.3168-14, ՄՑ 4.1.3169-14, ՄՑ 4.1.3170-14, ՄՑ 4.1.3171-14 մեթոդներով փորձարկումները ապահովող համադրությամբ - Գազ քրոմատոգրաֆի տեղադրման հավաքածու - Մաս սպեկտրաչափի տեղադրման հավաքածու - Ֆերուլաներ, զգման օղակներ, սեպտաներ,ԳՔ լայներներ, սրվակներ կափարիչով ադ թվում գոլորշի ներարկման սրվակներ կափարիչով - գերմաքուր գազերով աշխատանքի համար գազի կարգավորիչներ - մազանոթներ, խողովակներ ծրագրային կառավարում՝ - Համակարգը կառավարվում է մեկ ծրագրային փաթեթով - Մաս սպեկտրերի
--	--	--	--	--	---

					գրադարան պարունակությունը ոչ քիչ քան 300000 սպեկտր Տրամադրել նաև՝ - 99,9999% մաքրությամբ հելիում գազ ոչ պակաս քան 50լ մետաղական բալոնով 200 բար ճնշում, իր գազաճնշային կարգավորիչներով և գազի մաքրման ֆիլտրերով (խոնավություն, ածխաջրածիններ): - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ջրածնի գեներատոր 200մլ/րոպե արտադրողականությամբ, չորացնող քարտրիջի առկայությամբ: - Ոչ պակաս քան 99.9995% մաքրություն ապահավող ազոտի գեներատոր - Մաքուր օդի գեներատոր ճնշումը ոչ պակաս քան 6 բար , յուղերից և ածխաջրածիններից ազատ օդի մատակարարում ոչ պակաս քան 1000մլ/րոպե, նախատեսված ԳՔ մեթոդների համար: - վակուումային պոմպ - վակուումային պոմպի յուղ առնվազն 1 լիտր - Համակարգիչ, մոնիտոր, տպիչ - Հոսանքի Անխափան սնուցման սարք Խաղալիքների մեջ պլաստիֆիկատորների,օրգանական լուծիչների որոշման մեթոդների
--	--	--	--	--	---

				ներդրման ռեազենսների հավաքածու՝ - Մեթանոլ ԳՔ համար առնվազն 10լ - Զլորոֆորմ ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիէթիլ եթեր ԳՔ համար առնվազն 5լ - Դիմեթիլֆորմամիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դիմեթիլսուլֆոքսիդ ԳՔ համար անջուր առնվազն 1լ - Դերիվատիզացի համար Եռքլորմեթիլ սիլան առնվազն 50մլ - Օրգանական լուծիչների ստանդարդ նմուշներ ըստ ԳՕՍՏ EN 71-5- 2018 Պայմաններ՝ Երաշխիկային ժամկետ՝ մեկ տարի Մատակարարը իրականացնում է համապատասխան մեթոդիկաների ներդրում: Սարքի տեղադրումը, կարգաբերումը, թողարկումը և անձնակազմի ուսուցումը իրականացվում է արտադրողի կողմից սերտիֆիկացված մասնագետի կողմից: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված:
--	--	--	--	--