

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Տարոն Մաթևոսյան ԱԶ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/121 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | - | - | - | - | <p>Y-425-3 սոսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խառնուրդ կաուչուկի հիմքով` Էթիլացետատի և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ:Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական արտադրանքները սոսնձելու համար` հետագա վուլկանացումով (մինչև 180 աստիճան ցելսուսի սահմաններում):Սոսինձը օգտագործվում է շարժասանդուղքների բազրեփոկերի վերանորոգման և միակցման համար :Արտաքին տեսքով և ֆիզիկա-մեխանիկական</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին: գույնը՝ դեղինից մինչև</p> <p>շագանակագույն; համասեռությունը՝ համասեռ զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտ կտորների և այլ օտար միացությունների; կապի ամրությունը երկու չվուկանացված գործվածքի շերտերի շերտազատման ժամանակ առնվազն 0,98 կն/մ է (6,0 կգ/սմ²): Սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 պահանջներին: Արտադրված լինի 2024 թ-ի 9-րդ ամսից ոչ շուտ : Սոսինձը պետք է մատակարարվի հերմետիկ փակված մետաղական տարաներով՝ ցանկալի է 1 կգ-ոց տարաներով: Տարաները պետք է ունենան մատակարարվող ապրանքների գործարանային մակնշումներ, ունենան արտադրողի անվանումը, սոսինձի ապրանքանիշը, քաշը, խմբաքանակի համարը, արտադրության ամսաթիվը, տեխնիկական պայմանների</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Նշումները, տեխնիկական հսկողության կնիք և համպատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր: |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Տարրն Մաթևոսյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/121 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | - | - | - | - | У-425-3 սուսինձը իրենից ներկայացնում է ռետինե խառնուրդ կաուչուկի հիմքով՝ Էթիլացետատի և նեֆրասի (C2-8/120) պարունակությամբ:Նախատեսված է ռետինա տեխնիկական արտադրանքները սոսնձելու համար՝ հետագա վուլկանացումով (մինչև 180 աստիճան ցելսուսի սահմաններում):Սուսինձը օգտագործվում է շարժասանդուղքների բազրեփոկերի վերանորոգման և միակցման համար :Արտաքին տեսքով և ֆիզիկա-մեխանիկական |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>տվյալներով սոսինձը պետք է համապատասխանի հետևյալ պահանջներին: գույնը՝ դեղինից մինչև</p> <p>շագանակագույն; համասեռությունը՝ համասեռ զանգված առանց ռետինե խառնուրդի կոշտ կտորների և այլ օտար միացությունների; կապի ամրությունը երկու չվուկանացված գործվածքի շերտերի շերտազատման ժամանակ առնվազն 0,98 կն/մ է (6,0 կգ/սմ²): Սոսինձը պետք է համապատասխանի TY 20.52.10-017-00149245-2020 պահանջներին: Արտադրված լինի 2024 թ-ի 9-րդ ամսից ոչ շուտ : Սոսինձը պետք է մատակարարվի հերմետիկ փակված մետաղական տարաներով՝ ցանկալի է 1 կգ-ոց տարաներով: Տարաները պետք է ունենան մատակարարվող ապրանքների գործարանային մակնշումներ, ունենան արտադրողի անվանումը, սոսինձի ապրանքանիշը, քաշը, խմբաքանակի համարը, արտադրության ամսաթիվը, տեխնիկական պայմանների</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | նշումները, տեխնիկական հսկողության կնիք և համպատասխան անձնագիր կամ որակի հավաստագիր: |
|--|--|--|--|--|--|