

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՍԷՍԹԻ-ն ՀՀՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/04 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	աթոռներ	աթոռներ	աթոռներ	ՉԺՀ	Աշխատանքային աթոռը պատրաստված է Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ հումքից, ողորկ է, առանց ծլեպների, Էկոլոգիապես մաքուր և առողջության համար անվտանգ նյութերով, անկյունները կլորացված են կամ անկյուններին ամրացված են պոլիմերային կամ ռետինե՝ անվտանգությունն ապահովող հատուկ դետալներ: Ամուր են՝ պատրաստված մաշակայուն նյութերից, ինչը շահագործման ընթացքում ի հայտ չգալու պարագայում մատակարարը

պարտավորվում է սեղմ  
ժամկետներում փոխարինել  
մատակարարված ապրանքը և/կամ  
կատարել համապատասխան  
վերագինում կամ ամրացում:  
Ապահովված է Եսթետիկոլոթյունը,  
մասնավորապես՝ գունավորումը  
և/կամ նկարագարողումը որակյալ,  
հստակ գունավորմամբ են, առանց  
արտադրական խոտանների:  
Ապահովված է Էրգոնոմիկոլոթյունը,  
այսինքն՝ մատակարարվող գույքը  
հասակային խմբի չափսային  
պահանջներին համապատասխան և  
հարմարավետ՝ շահագործման  
ժամանակ: Աշխատանքային աթոռի  
մետաղական կմախքը  
պատրաստված է մետաղական  
սնամեջ օվալաձև խողովակներից՝  
(30 x 15 x 2.0 մմ), հնարավոր է նաև  
խողովակը լինի երկու կողմերից  
հավասարաչափ սեղմված և ունենա  
կլորացված ուղղանկյան ձև: Աթոռի  
մետաղական կմախքի զոդման  
կարանները լավ մշակված են, ողորկ  
և փոշեներկված բարձրակարգ սև  
գույնի Էկոլոգիապես մաքուր  
ներկանյութով: Նստելատեղի  
բարձրությունը հատակից 450 մմ,

թիկնակի բարձրությունը հատակից 800 մմ: Նստելատեղի չափսերն են՝ 420x385 (առնվազն): Թիկնակը և նստելատեղը պատրաստված են առնվազն 10 մմ հաստության նրբատախտակից, որին դիմացից ամրացվում է առնվազն 20 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ, իսկ հետևի մասում՝ 10 մմ հաստության և 25 կգ/մ<sup>3</sup> խտության սպունգ: Թիկնակը և նստատեղը երեսպատված են հաստ, որակյալ, ամուր, մաշակայուն կտորով: Նստելատեղը և թիկնակը առանձին են իրարից: Թիկնակի վերևի հատվածում և մետաղական և փայտային մասերը ունեն կիսաշրջանի, օվալաձև տեսք: Թիկնակի պաստառապատված մասի չափերն են 400 մմx 300 մմ: Ոտքերի եզրերը(ծայրերը) խցանված են պոլիմերային սև գույնի խցաններով, որոնց կողային պատերի հաստությունը՝ 2 մմ, տակի մասինը՝ 4-6 մմ: Նմուշները մինչ մատակարարումը կհամաձայնեցվեն պատվիրատուի հետ և առաջին իսկ պահանջի դեպքում կներկայացվի ապրանքի

համապատասխանության, որակի հավաստագիր (սերտիֆիկատ) կամ համարժեք փաստաթուղթ (օրինակ՝ անկախ փորձագիտական հաստատության կողմից տրված եզրակացություն): Սահմանվում է երաշխիքային սպասարկում՝ առնվազն 1 տարի, արտադրական թերությունների և հնարավոր անհամապատասխանությունների վերականգնման, վերանորոգման և/կամ փոխարինման նպատակով: Ապրանքի վրա կկատարվի մակնշում, որում նշված կլինեն արտադրող երկիրը, արտադրող ընկերությունը, արտադրման համար հիմք հանդիսացող նորմատիվա-իրավական փաստաթուղթը, արտադրման ժամանակ օգտագործված նյութերը և դրանց անվտանգության և էկոլոգիապես մաքուր հոլմք լինելու մասին գրառումները և այլն: Մակնշումը կկատարվի հայերեն, թույլատրվում է նաև միջազգային լեզվով (մասնավորապես՝ անգլերեն, ռուսերեն), ընթեռնելի տարբերակով: Մակնշումը կկատարվի այնպիսի հատվածում, որպեսզի չխաթարի

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ընդհանուր էսթետիկ տեսքը:  
Մակնշումն անմիջապես  
արտադրանքի վրա կատարելու  
անհնարինության դեպքում  
թույլատրվում է վերոգրյալ  
տեղեկատվությունը ամփոփել  
ուղեկցական թերթիկում և/կամ  
գրքույկում (կամ համարժեք,  
օրինակ՝ տեխնիկական  
անձնագրում):

EUEU07 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀSU-EUՃԱՊԶԲ-2024/04  
полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					