

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ZONE51-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	China	China	China	China	Շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափ բետոնե տպիչ (տեսակը՝ եռառանցք շարժական, X Y Z առանցքներով բետոնե նմուշի տպման չափսերը՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափսերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, Քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 6.0մ երկարությամբ: 1 հատ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ տպագրության հարթակ: Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն

ծրագրային ապահովման  
հասանելություն: Տվյալների  
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի  
միջոցով: Անսահմանափակ  
հասանելություն ֆայլերի  
(տպագրության համար պատրաստի  
մոդելների) առցանց գրադարանին:  
Տպագրության նյութին  
հարմարեցվող ծրագրային  
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և  
ջերմաստիճանի շեմերի  
կարգավորմամբ: Ծրագրային  
ապահովումը պետք է ունենա 3D  
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-  
CODE ֆայլերի մշակման  
հնարավորություն: Ներկառուցված  
տպման հարթակի չափերը  
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր  
տպագրական հարթակների վրա  
միաժամանակյա տպագրության  
հնարավորություն: Տպագրության  
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝  
գոգավոր շերտերի տպագրության  
հնարավորությամբ: Շերտի  
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի  
տպան լայնությունը նվազագույնը  
20մմ, X, Y և Z առանցքների  
տպագրության հարաբերական  
ճշգրտություն - 0,1 մմ:

Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութերին համարժեք նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար: Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հg, Էլ. Էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խարնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝

1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 գտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք - Սարքն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված արտադրողի կողմից: «Անհատական» ռեժիմներ՝

<b>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</b>				
<b>предлагаемого товара</b>				
ZONE51 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе		под кодом 80202-10-01-24/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.		
Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя
1	China	China	China	China
				<p>փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV</p> <p>Ֆորմատով: Սարքի չափերն են՝ 300x360x510մմ ±5%, քաշը՝ 27կգ ±5%, սնման աղբյուրը - 220 Վ, 50 Հզ: Սարքը պետք է տեղադրել, կարգաբերել, փորձարկել և տեղում կազմակերպել ուսուցում:</p> <p>Շինարարական եռաչափ բետոնե համապատասխան անձնակազմին: տալիչ - 1 հատ շինարարական եռաչափային ժամկետ պարակրե եռաչափ բետոնե տալիչ (տեսակը ընտրվելու պահից արևմտյան 365 եռանկյուն շարժական, X Y Z օրացուցային օր: Պարտադիր առանցքներով բետոնե սնուչի պայման՝ պարակրե պետք է լինի տվյալ չափերով՝ առնվազն 2,5 x 1,2 x 1,2 մ) ±2%: Սարքի չափերը 3450 x 1850 x 2180 մմ ±5%, քաշը 515կգ ±5%: 1 հատ խարսխողի բեռնաթափումը՝ բանադրական մատակարարման ճյուղն խողովակ ուղղվ կատարվում է մատակարարի M/F DN35 չափով, առնվազն 6.0մ երկարությամբ՝ 1 հմտ ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ: 1 հատ տպագրության հարթակ: Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն</p>

ծրագրային ապահովման  
հասանելություն: Տվյալների  
ստացում CSV ֆորմատով USB-ի  
միջոցով: Անսահմանափակ  
հասանելություն ֆայլերի  
(տպագրության համար պատրաստի  
մոդելների) առցանց գրադարանին:  
Տպագրության նյութին  
հարմարեցվող ծրագրային  
հարաչափեր՝ ջրի ճնշման և  
ջերմաստիճանի շեմերի  
կարգավորմամբ: Ծրագրային  
ապահովումը պետք է ունենա 3D  
վիզուալիզացիա և STL, DXF և G-  
CODE ֆայլերի մշակման  
հնարավորություն: Ներկառուցված  
տպման հարթակի չափերը  
ճանաչելու տվիչ: Տարբեր  
տպագրական հարթակների վրա  
միաժամանակյա տպագրության  
հնարավորություն: Տպագրության  
արագություն՝ մինչև 400մմ/վ՝  
գոգավոր շերտերի տպագրության  
հնարավորությամբ: Շերտի  
հաստություն - 5 - 20 մմ, շերտի  
տպան լայնությունը նվազագույնը  
20մմ, X, Y և Z առանցքների  
տպագրության հարաբերական  
ճշգրտություն - 0,1 մմ:

Տպագրության նյութ - տարբեր կոմպոզիտային հավելանյութերով ցեմենտի պարունակությամբ պատրաստված նյութ՝ 6 տոննա (4 տոննա SIKA 733 և 2 տոննա TERMIX-3D նյութերին համարժեք նյութ), նախատեսված եռաչափ բետոնե տպագրության համար: Սնման աղբյուրը - Եռաֆազ 380 Վ, 50 Հg, Էլ. Էներգիայի սպառումը - 4.5 - 5.5 ԿՎտ: Տպագրության նյութի պոմպային մղման հավաքածու - եռաչափ բետոնե տպագրության համար չոր խարնուրդներ և լուծույթներ խառնելու ու մղելու համակարգ: Պոմպային նյութի ճնշման և ջերմաստիճանի, խառնված ջրի հոսքի և ջերմաստիճանի տվիչներ, 1 հատ խարնուրդի մատակարարման ճկուն խողովակ M/F DN35 չափսի, առնվազն 13.3 մ երկարությամբ, 2 հատ պոմպային ռոտոր և 2 հատ ստատոր, ճախարակի խողովակի կախովի բռնակ, պոմպի մաքրման հավաքածու: Կափարիչ՝ խառնուրդի պահեստավորման բունկերներին միանալու համար: Խառնուրդի պահեստային տելեսկոպիկ բունկեր՝

1.2մ3 տարողությամբ: Լրացուցիչ պարագաներ - Մատակարարվող սարքը պետք է համալրված լինի նաև գործարկման համար անհրաժեշտ հետևյալ պարագաներով - Պոմպի ռոտոր և ստատոր (առավելագույնը 16 լ/րոպե) 4 հատ, 10 հատ մաքրող գնդակ, տպիչի ծայրափողակ 4 տարբեր չափսերի, 2 հատ ստանդարտ տպագրական հարթակ, 2 հատ մեծ տպագրական հարթակ, ֆիլտրի պարկերի համար տակդիր՝ 10 գտիչ պարկերով, 2 հատ Ստանդարտ ճկուն խողովակ մղման համար M/F DN35 չափի, երկարությունը 13,3 մ: Շինանյութերի չափման և բնութագրման սարք - Սարքն օգտագործվում է բնութագրելու խառնուրդների տպագրելիությունը թարմ վիճակում, ինչպես նաև դրանց կիրառելիությունը եռաչափ բետոնե տպագրության մեջ: «Ստանդարտ» ռեժիմ՝ փորձարկման հաշվետվություն և կոնֆիգուրացիա՝ մշակված արտադրողի կողմից: «Անհատական» ռեժիմներ՝



				<p>փորձարկման հաշվետվություն և կարգավորումներ՝ սահմանված օգտագործողի համար, 3 հատ փոխվող չափիչ զոնդեր, որոնք հարմար են մածուկների, խառնուրդների և միկրոբետոնի համար, 2 հատ նմուշառման տարա, Տվյալների արտահանում CSV</p> <p>Փորձատուվ: Սարքի չափերն են՝ 300x360x510մմ ±5%, քաշը՝ 27կգ ±5%, սնման աղբյուրը - 220 Վ, 50 Հց: Սարքը պետք է տեղադրել, կարգաբերել, փորձարկել և տեղում կազմակերպել ուսուցում համապատասխան անձնակազմին: Երաշխիքային ժամկետ ապրանքը ընդունելու պահից առնվազն 365 օրացուցային օր: Պարտադիր պայման՝ ապրանքը պետք է լինի չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը ավտոտրանսպորտով, բեռնաթափումը՝ բանվորական ուժով կատարվում է մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---