

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Simsom-ն ՍՉԱՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Կշռաքարեր	Տեխնիկական բնութագիր Մատակարարման առարկան: Կշռաքարեր 500 կգ նոմինալ զանգվածով և 20 կգ նոմինալ զանգվածով Քանակը: 64 հատ 500 կգ նոմինալ զանգվածով 50 հատ 20 կգ նոմինալ զանգվածով Կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն զանգվածի ստուգաչափման/փորձարկման շարժական լաբորատորիայի, հիմնված բեռնատար մեքենայի բազայի վրա, բեռնախցում՝ հստակ դասավորվածությամբ տեղակայելու, ամրացնելու, տեղափոխելու և

պահպանելու նախապայմաններին:
Գործառույթային, տեխնիկական,
որակական բնութագրեր
Կշռաքարերը նախատեսված են
զանգվածի
ստուգաչափման/փորձակման
շարժական լաբորատորիաի միջոցով
հստակ դասավորվածությամբ
տեղակայելու, ամրացնելու,
տեղափոխման ինչպես նաև
բեռնման, բեռնաթափման և
բեռնախցիկում պահպանման
համար: № Անվանացանկ
Ներկայացվող պահանջներ
ընդհանուր բնութագրերը 64 հատ
յուրաքանչյուրը 500 կգ զանգվածով
կշռաքարեր Կշռաքարերը
նախատեսվում են տեղակայելու
համար բեռնատարի բեռնախցում՝
համաձայն նկար 1-ում
ներկայացված սխեմատիկ
դասավորվածության 50 հատ
յուրաքանչյուրը 20 կգ զանգվածով
կշռաքարեր Կշռաքարերը
նախատեսվում են տեղակայելու
համար բեռնատարի բեռնախցիկի
ետնամասում՝ մետաղական
տուփի/արկղի մեջ համաձայն նկար
1-ում ներկայացված սխեմատիկ

դասավորվածության: 20 կգ
անվանական զանգվածով
կշռաքարերի համար նախատեսված
մետաղական տուփի
երկրաչափական չափերը դուրս են
բերվում ելնելով կշռաքարի
երկրաչափական չափերից: 50 հատ
կշռաքարերի համար պետք է
նախատեսված լինի 2 արկղ/տուփ ,
յուրաքանչյուրը նախատեսված 25
հատ 20 կգ անվանական
զանգվածով կշռաքարերի համար:
Կշռաքարերը տուփի մեջ պետք է
դասավորված լինեն հնգական իրար
ուղղահայաց ողողությամբ (5*5):
Կշռաքարերի բռնակները պետք է
լինեն վերնամասում, հարմարավետ
օգտագործման համար: 20 կգ
զանգվածով կշռաքարերի համար
նախատեսված մետաղական տուփը
պետք է պատրաստված լինի
չժանգոտվող մետաղից(ալյումին,
չժանգոտվող պողպատ) կամ այլ
մետաղից համապատասխանաբար
պատված լինելով հակակորոզիոն
ծածկույթով: Մետաղյա թիթեղի
հաստությունը կապված է մետաղի
տեսակի ըտրությունից:
Կշռաքարերը և մետաղական

արկղերը/տուփերը պետք է մատակարարվեն միաժամանակ 500 կգ մեկ կշռաքարի երկրաչափական չափերը Նկար 2 20 կգ մեկ կշռաքարի արտաքին տեսքը համապատասխան (կշռաքարի երկրաչափական չափերը տարբերվում են ըստ տերբեր արտադրող կազմակերպությունների պաշտոնական կայքերում տեղադրված տվյալների) Նկար 3 500 կգ կշռաքարերը պետք է ունենա ամբարձիչի կեռիկի հետ ամրակցման հարմարություն կամ հարմարություններ Առկա 20 կգ կշռաքարերը պետք է ունենան ձեռքով անվտանգ օգտագործման/տեղափոխելու համար բրնակ Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է պատված լինեն հակակորոզիոն, պաշտպանիչ ծածկույթով Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է համապատասխանեն OIML M1 դասի ճտություն Առկա Բոլոր կշռաքարերը պետք է լինեն տրամաչափարկված և ունենան համապատասխան սերտիֆիկատներ Առկա Տրամաչափարկումը պետք է

