

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԷՆԵՐԳՈ ԻՄՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՊՀՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|---------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 23 | Hikvision | RJ45 | RJ45 | Hikvision | Միակցիչի կոնտակտային նյութը՝ ոսկեպատ բրոնզ, Համատեղելի մետաղալարերի չափիչ (AWG) 24-23, Միակցիչի տեսակը՝ 8P8C (RJ45), Բաղադրիչի կատեգորիա՝ CAT5, 5e, 6, 6a, Նախատեսված մինչև 1 Գբիթ/վրկ արագությամբ Ethernet գծերի համար, Պլաստմասսաների դյուրավառության ստանդարտ՝ UL94V-2: RoHS-ին համապատասխան, RJ-45 «Tripoint» միակցիչի կտրված կոնտակտ, Կոնտակտների հաստությունը 0,4 մմ-ից ոչ պակաս, Կոնտակտների լայնությունը 3,5 մմ-ից ոչ պակաս, |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Կոնտակտների բարձրությունը ոչ պակաս քան 4,1 մմ, Ոսկու ծածկույթ 50 միկրո դյույմ, միամիջուկ և բազմամիջուկ լարերի համար, պլաստիկ դյուրավառության ստանդարտ UL94V-2:: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԷՆԵՐԳՈՒՍՊՈՒԼՍ» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՊԾ-ՏԱՀԿԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՀՊՀՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 23 | Хиквидение | RJ45 | RJ45 | Хиквидение | Материал контактов разъема: позолоченная бронза, совместимый калибр проводов (AWG) 24-23, тип разъема: 8P8C (RJ45), категория компонента: CAT5, 5е, 6, 6а, предназначен для линий Ethernet до 1 Гбит/с, стандарт воспламеняемости пластика: УЛ94В-2. Разрезанный контакт разъема RJ-45 «Tripoint», соответствующий требованиям RoHS, Толщина контакта не менее 0,4 мм, Ширина контакта не менее 3,5 мм, Высота контакта не менее 4,1 мм, Позолота 50 Для |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | микродюймовых, одножильных и многожильных жилы из пластика, стандарт воспламеняемости UL94V-2:. |
|--|--|--|--|--|--|