

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Նակոյլ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-25/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի       |                     |   |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը    | ապրանքային<br>նշանը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | 4100 Տուրբոլայթ<br>10W40 | Մոթուլ              | Շարժիչի յուղ կիսասինթետիկ (ունիվերսալ)՝ նախատեսված ինժեկտորային շարժիչների համար: SAE-10W40, API-SN միջազգային ստանդարտներին համապատասխան. կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C դեպքում՝ 14.8 մմ <sup>2</sup> /վ, մածուցիկության ինդեքսը՝ նվազագույնը 152, բռնկման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը 229°C, սառեցման ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -36°C, մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0.015%-ից ոչ ավել, հիմնային թիվ 10.1 մգ KOH/գ, խտությունը 20°C դեպքում 0.869, 4 և 5 լիտրանոց տարաներով: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Накойл в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦPS-ЕЦХЦЦПР-25/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар      |               |  |
|------------|-------------------------|---------------|--|
|            | фирменное наименование  | товарный знак | технические характеристики   |
| 1          | 4100 Турболайт<br>10W40 | Мотюль        | Масло моторное полусинтетическое (универсальное), предназначенное для инжекторных двигателей. SAE-10W40, по международным стандартам API-SN. кинематическая вязкость при 100°C: 14,8 мм <sup>2</sup> /с, индекс вязкости: низкая плотность 152, температура вспышки: минимум 229°C, температура замерзания: минимум -36°C, доля механических частиц не более 0,015 %, щелочное число 10,1 мг. КОН/г, плотность при 20°C 0,869, в емкостях 4 и 5 л. |